

**Occorrente:**

8 gomitoli da 50 gr di cotone Style di Anchor Coatscrafts (70m x 50gr), di cui 4 colore corda 0248 e 4 colore carta da zucchero 1023

ferri dritti e circolari 3,5 e 4 mm, o adatti a ottenere il campione indicato
ferretto per trecce

ago da lana

2 m di sbieco liberty alto 3 cm

ago e filo per cucire lo sbieco

8 bottoni ricoperti dello stesso tessuto dello sbieco, con 1,5 cm di diametro

Campione: 18 m x 24 f = 10 cm

Taglia: 12-18 mesi

Misure finite cardigan:

circ busto : 58-60 cm

lung manica dall'ascella al polso:

21cm

lung corporeo dall'ascella all'orlo: 21 cm

Misure finite tutina:

lung tot:41 cm

circ busto : 54-56 cm

circ fianchi: 70 cm

www.tricotting.com

Arcibaldo

di Barbara Ajroldi per www.tricotting.com

Un completo senza tempo, molto portabile, dall'inizio primavera a fine settembre.

La tutina si può portare a inizio bella stagione sopra una camicia o una felpa o un maglioncino leggero , in estate sopra una maglietta, con o senza cardigan....

Il cardigan è lavorato top down, con le trecce che segnano le raglan, la tutina si lavora in due pezzi, partendo dal basso, i bordi delle gambe e degli scalfi sono bordati con sbieco cucito a mano con il quali si ricoprono anche i bottoni.

Punti tecniche e abbreviazioni

2 ins = 2 maglie insieme a dir

accav= passare una m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente e accavallare la m passata su quella lavorata

aum = aumento intercalare, con il ferro sollevare il filo fra le due m e passarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro

m = maglia

RL = rov del lavoro

DL= dir del lavoro

M = marcatore

PM = passare M

TM = togliere M

IM = inserire M

Treccia su 8 m, si lavora su un multiplo di 8 m e 6 f=

F1= 2 rov, 4 dir, 2 rov

F2 e tutti i f sul RL= 2 dir, 4 rov, 2 dir

F3= 2 rov, 4 dir, 2 rov

F5 = 2 rov, con il ferretto prendere le prime 2 m e metterle in attesa dietro il lavoro, 2 dir, 2 dir prendendo le maglie dal ferretto, 2 rov

F7 = 2 rov, 4 dir, 2 rov

F9=2 rov, 4 dir, 2 rov

F11=2 rov, con il ferretto prendere le prime 2 m e metterle in attesa dietro il lavoro, 2 dir, 2 dir prendendo le maglie dal ferretto, 2 rov

Ripetere sempre da F6 a F11

Maglia rasata in tondo = tutti i ferri a dir

ISTRUZIONI

Tutina

La tutina si lavora in due pezzi, davanti e dietro, si cuce sui fianchi, sul cavallo si riprendono le maglie e si lavora un bordino a legaccio con asole.

Consiglio di lavorare le due gambine insieme sullo stesso ferro in modo da semplificare il lavoro (non mi piace contare i ferri)

Davanti

***Usando 2 gomitoli, con i ferri 3,5 mm avviare 24 m per la gamba sinistra e 24 m per la gamba destra

4 ferri a dir

Cambiare con i ferri 4 mm

Proseguire a maglia rasata fino a 6 cm di alt tot.

Unione delle gambine

Sempre lavorando a maglia rasata, 24 dir, IM, avviare a nuovo sul ferro 10 m per il cavallo, IM, di seguito, con lo stesso filo, lavorare le 24 m della seconda gamba e unendo il lavoro.

Tagliare il filo del secondo gomitolino. (58 m)

Impostazione della treccia centrale:

F1= dir fino al M, PM, 2 rov, 4 dir, 2 rov, PM, dir fino alla fine del ferro

F2 = rov fino al M, PM, 2 dir, 4 rov, 2 dir, PM, rov fino alla fine del ferro

Continuare secondo impostazione fino a 13 cm di alt totale, quindi iniziare le diminuzioni per la sagomatura laterale.

Sempre continuando a maglia rasata con treccia centrale, diminuire una maglia all'interno delle prime ed ultime 2 m, ogni 6 ferri, per un totale di 5 volte (48 m).

2 dir, accav, dir fino alle 8 m della treccia, 2 rov, 4 dir, 2 rov, dir ultime 2 m, 2 ins, 2 dir

Nota: io consiglio di lavorare le diminuzioni sullo stesso ferro degli intrecci della treccia centrale, in modo da non sbagliare..

A cm 28 di alt tot, per lo scalfo intrecciare:

3m all'inizio dei prossimi 2 ferri

2m all'inizio dei prossimi 2 ferri x 2 volte – (34 m)

Impostazione pettorina:

F1 DL= 7 dir, 2rov, treccia, 2rov, treccia, 2rov, treccia, 2rov, 7dir

F2 RL= 7rov, 2dir, 4rov, 2dir, 4rov, 2dir, 4rov, 2dir, 7rov

F3 DL = 7dir, 2rov, 4dir, 2rov, 4dir, 2rov, 4dir, 2rov, 7dir

F4 RL = rip F2

F5 DL = rip F3

F6 RL= rip F2 ***

Ripetere da F1 a F6 ancora 2 volte (3 volte in tot).

3 ferri a dir, nel ferro seguente chiudere tutte le maglie, intrecciando morbidamente.

Dietro

Lavorare come per il davanti fino al punto ***

Ripetere da F1 a F6 ancora 3 volte (4 volte in totale).

Prossimi 4 ferri, dir.

Divisione per le bretelle:

DL = 9 dir, chiudere le 16 m centrali, 9 dir

Ora proseguire il lavoro sulle 9 m della bretella sinistra, lavorando a legaccio per 18 ferri.

Pross ferro asola= 4dir, gett, 2ins, 3 dir

Pross ferro = dir

Pross ferro = accav, 5 dir, 2 ins

Pross ferro = accav , 3dir, 2 ins

Chiudere le 5 m rimaste.

Attaccare il filo alla seconda bretella e lavorare nello stesso modo.

Confezione

Cucire i fianchi della tutina.

Riprendere dal cavallo del davanti 25 m , 2 ferri legaccio, nel prossimo ferro lavorare 3 asole, la prima e la terza al centro della gamba, la seconda al centro del cavallo, 3 ferri a legaccio, quindi chiudere tutte le maglie, sul RL, lavorando a dir.

Riprendere dal cavallo dietro 25 m, 5 ferri a legaccio, quindi chiudere tutte le maglie, sul RL, lavorando a dir.

Passare sul RL i fili di giunta.

Con il ferro a vapore sfumare e appiattare l'orlo delle gambe e degli scalfi manica.

Bordare l'orlo delle gambe con lo sbieco, prima è meglio imbastirlo badando a non deformare allargando o stringendo troppo.

Per gli scalfi, partendo dal dietro sinistro, cucire lo sbieco iniziando all'inizio della bretella sinistra, proseguendo lungo lo scalfio sinistro, lo scollo davanti della pettorina , lo scalfio destro, e terminando sul dietro destro all'inizio della bretella destra.

Le due bretelle a legaccio non sono bordate.

Cucire 3 bottoni in corrispondenza delle asole del cavallo dietro e 2 sulla pettorina davanti per le bretelle.

CARDIGAN

Il cardigan è lavorato top down, iniziando dal collo, le raglan sono formate dalla treccia a 8 m (2 rov, 4 dir, 2 rov) che saranno evidenziate da due marcatori, gli aumenti si lavorando all'esterno di queste 8 maglie.

Sul collo , polsini e orlo , le trecce sono incrociate ogni 4 ferri, mentre le trecce delle raglan si incrociano ogni 6 ferri.

Le asole si lavorano centrate nelle 4 m del bordo a legaccio di sinistra cioè all'inizio del ferro sul DL (2 dir, gett, 2 ins), nella spiegazione ne sono previste 3, la prima durante il F3, le altre due a distanza di 18 ferri (9 creste a legaccio).

Bordo collo

Avviare 62 m con i ferri 3,5 mm

F1 DL= 4 dir (bordo), 4 dir, IM, 2 rov, 4 dir, 2 rov, IM, 3 dir, IM, 2 rov, 4 dir, 2 rov, IM, 8 dir, IM, 3 dir, IM, 2 rov, 4 dir, 2 rov, IM, 3 dir, IM, 3 dir, IM, 2 rov, 4 dir, 2 rov, IM, 4 dir, 4 dir (bordo)

F2 RL= 8 dir, PM, 2 dir, 4rov, 2 dir, PM, 3dir, PM, 2 dir, 4rov, 2 dir, PM, 8dir, PM, 2 dir, 4rov, 2 dir, PM, 3 dir, PM, 2 dir, 4rov, 2 dir, PM, 8dir

F3 DL= 4 dir (bordo , fare prima asola 2 dir, gett, 2ins), 4 dir, PM, 2rov, treccia, 2 rov, PM, 3 dir, PM, 2rov, treccia, 2 rov, PM, 8 dir, PM, 2rov, treccia, 2 rov, PM, 3 dir, PM, 2rov, treccia, 2 rov, PM, 4 dir, 4 dir (bordo)

F4 RL= rip F2

F5 DL = rip F1

F6 RL = rip F2

F7 DL = rip F3 omettendo l'asola

F8 RL = RIP F2

Cambiare con i ferri 4 mm

Inizio aumenti per le raglan, le trecce si incrociano ogni 6 ferri, sempre sul DL, le maglie della raglan sono evidenziate in grassetto per facilitare la lettura.

F1 DL = dir fino a 1 m dal pross M, aum, 1dir, **PM, 2rov, 4 dir, 2 rov**, PM, 1 dir, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, 1 dir, **PM, 2rov, 4 dir, 2 rov**, PM, 1 dir, aum, dir fino a 1 m dal pross M, aum, 1dir, **PM, 2rov, 4 dir, 2 rov**, PM, dir fino a 1 m dal pross M, aum, 1dir, **PM, 2rov, 4 dir, 2 rov**, PM, 1 dir, aum, dir fino alla fine del ferro. (8 m di aumento – 70m)

F2 RL = 4 dir, rov fino al M, **PM, 2dir, 4 rov, 2dir, PM**, rov fino al pross M, **PM, 2dir, 4 rov, 2dir, PM**, rov fino al pross M, **PM, 2dir, 4 rov, 2dir, PM**, rov fino al pross M, **PM, 2dir, 4 rov, 2dir, PM**, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir

Ripetere questi 2 ferri incrociando le trecce ogni 6 ferri, ancora 12 volte (13 ferri di aumenti per le raglan in totale). 166 m

Così suddivise 25 davanti 1 - 37 manica 1 - 42 dietro – 37 manica 2 – 25 davanti 2

Divisione per le maniche

Prossimo ferro RL= 4 dir, rov fino al M, TM, 2dir, 2 rov, (davanti 1), le prossime maglie sono quelle della manica (lavorare 2rov , 2 dir, TM, rov fino al M, TM, 2dir, 2rov) passare queste maglie su un filo di attesa maglie, 2 rov, 2 dir, TM, rov fino al M, TM, 2 dir, 2 rov, (dietro), le prossime maglie sono quelle della manica (lavorare 2rov , 2 dir, TM, rov fino al M, TM, 2dir, 2rov) passare queste maglie su un filo di attesa maglie, 2 rov, 2 dir, TM, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir, (davanti 2).

Corpo

Prossimo ferro sul DL, ora proseguire il lavoro solo sul corpo del cardigan:

25 dir, avviare a nuovo 4 m (questo sarà il primo sottomanica), 42 dir, avviare a nuovo 4 m (questo sarà il secondo sottomanica), 25 dir = 100 m

Continuare a maglia rasata con i bordi a legaccio, (ricordandosi di fare le asole) , fino a 14 cm misurando dall'ascella, terminando con un ferro sul RL.

Cambiare con i ferri del 3,5 mm

F1 DL = 4 dir, * 2 rov, 4 dir *, rip da * a * ancora 14 volte (15 volte in totale), 2 rov, 4 dir

F2 RL (e tutti i f sul RL) = 4 dir, * 2 dir, 4 rov *, rip da * a * ancora 14 volte (15 volte in tot), 2 dir, 4 dir

F3 DL = rip F1

F3 RL = rip F2

F5 DL = 4 dir, * 2 rov, treccia*, rip da * a * ancora 14 volte (15 volte in totale), 2 rov, 4 dir

F6 RL = rip F2

F7 DL = rip F1

F8 RL = rip F2

F9 DL = rip F5

F10 RL = rip F2

F11 DL = rip F1

F12 RL = rip F2

Nel prossimo ferro intrecciare le maglie lavorandole come si presentano, dir su dir, rov su rov.

Maniche

Le maniche si lavorano in tondo con il metodo magic loop, o in alternativa potete usare anche il gioco di ferri.

Iniziando dalla metà del sottomanica, nel punto dove si sono avviate le maglie a nuovo durante la lavorazione del corpo, con i ferri 4 mm riprendere 2 m, di seguito riprendere e lavorare a dir le m della manica (37), riprendere 2 m dalla seconda metà del sottomanica.
 $2+37+2 = 41$ m

Lavorare a maglia rasata in tondo (tutti i giri a dir) per 6 cm.

Proseguire ripetendo il seguente giro di diminuzioni, diminuendo 1 m all'interno delle prime ed ultime 2 m del giro, ogni 8 giri, per un totale di 4 volte:

Giro di diminuzioni: 2 dir, accav, dir fino alla fine del giro, 2 ins, 2 dir - 33 m

Cambiare con i ferri 3,5 mm

Prossimo giro impostazione polsino, durante questo ferro diminuire 1 m per far combaciare le trecce:

Giro 1 = *2rov, 4 dir*, rip da * a * ancora 4 volte (5 volte in totale), 2 rov = 32 m

Giro 2 = * 2 dir, 4 rov * rip da * a * ancora 4 volte (5 volte in totale), 2 dir

Giro 3 = rip Giro 1

Giro 4 = rip Giro 2

Giro 5 = *2rov, treccia*, rip da * a * ancora 4 volte (5 volte in totale), 2 rov

Giro 6 = rip Giro 2

Giro 7 = rip Giro 1

Giro 8 = rip Giro 2

Giro 9 = rip Giro 5

Giro 10 = rip Giro 2

Giro 11 = rip Giro 1

Giro 12 = rip Giro 2

Nel prossimo giro intrecciare le maglie lavorandole come si presentano, dir su dir, rov su rov.

Confezione

Passare a rov i fili di giunta, se necessario cucire gli eventuali buchi nel sottomanica.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.