



Occorrente:  
 4(5-5) gomitoli Berroco Comfort DK  
 (162m x 50 gr)  
 Ferri dritti 3,75  
 Uncinetto 3,5 mm  
 2 marcatori

Taglie= 2 (4, 6) anni  
 Busto = 61 (66,71) cm  
 Lunghezza = 43 ( 46, 48) cm

Campione = 24m x 32f

<http://www.berroco.com/patterns/bilby>

## BILBY di berroco.com

### Punti, tecniche e abbreviaz:

aum = lavorare la maglia due volte, la prima a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto

DL = dir del lav

RL = rov del lav

M = marcatore

IM = inserire M

PM = passare M

Punto increspato: ( si parte con 51m, si termina con 17m)

F1 DL = \*3ins\* rip da \*a\* per tutto il ferro – 17m

F2 = 17 dir

F3 = 17 rov

F4 = \*aum su ogni maglia\* rip da \*a\* per tutto il ferro – 51 m

F5 e 7 = dir

F6 e 8 = rov

Ripetere da f1 a F8 ancora 1 volta, di seguito ripetere da F1 a F3 una volta.

Lavorare un ferro dir, terminando sul RL – 17 m

### DIETRO

Avviare 127(135-143) sts.

Bordo a coste:

F1 DL = 1 dir, \*1rov, 1 dir\* rip da \*a\* per tutto il ferro

F2 = 1 rov, \*1dir,1rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro

Ripetere questi 2 ferri fino a 2,5 cm dall'inizio del lavoro terminando con un ferro sul DL.

Ferro seguente = rov, diminuendo in modo uniforme 26(28-30)m - 101(107-113) m \*\*\*\*

Continuare a maglia rasata fino a 30,5 (31,7 – 33) cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Scalfo

Chiudere 6 m all'inizio dei prossimi 2 ferri - 89(95-101) m

Diminuire 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni ferro, per 5 volte - 79(85-91)

Se necessario continuare a maglia rasata fino a 2 (3- 4,5) cm dall'inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul RL.

Prossimo ferro DL diminuzioni = lavorando a dir, diminuire 36 ( 34, 30) m in modo uniforme - 43(51-61)m

Prossimo ferro = dir

Prossimo ferro = rov

Prossimo ferro = rov

Terminando con un ferro sul RL

Continuare a maglia rasata fino a 12,7 (14 - 15,2) cm dall'inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul RL.

Chiudere tutte le maglie

### **DAVANTI**

Lavorare come per il dietro fino a \*\*\*\* 101(107-113)m

Scalfo

Chiudere 6 m all'inizio dei prossimi 2 ferri - 89(95-101) m

Diminuire 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni ferro, per 5 (5, 3) volte, continuare a maglia rasata fino a 2 (3- 4,5) cm dall'inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul DL. - 79(85-95) m

Rov il prossimo ferro, diminuendo sul ferro in modo uniforme 2(0-0) m - 77(85-95) m

Davantino a punto increspato

F1 DL = 13 (17,22) dir, IM, F1 del punto increspato sulle prossime 51 m, IM, dir fino alla fine del ferro - 43(51-61) m

F2 = rov fino al M, F2 del punto increspato, PM, rov fino alla fine del ferro.

Continuare in questo modo lavorando i 20 ferri che formano il punto increspato del davantino, terminando con un ferro sul RL - 43(51-61)

Continuare a maglia rasata, togliere i M, fino a 9 (10 - 11,5) cm , terminando con un ferro sul RL

Scollatura

Prossimo ferro DL = 9(13-18) dir, attaccare un secondo gomito e chiudere le 25 m centrali, dir fino alla fine del ferro.

Ora continuare lavorando contemporaneamente le due parti, usando due gomitioli.

Diminuire 1 m lato scollatura, ogni ferro sul DL, per 4 volte.

Continuare a maglia rasata fino a 12,7 (14 - 15,2) cm dall'inizio dello scalfo, terminando con un ferro sul RL.

Chiudere le 5(9-14) m delle due spalle.

### **MANICHE**

Avviare 93(96-99) m.

Continuare a maglia rasata per 4 ferri, terminando sul RL.

Prossimo ferro sul DL, = diminuire 10(9-8) m in modo uniforme - 83(87-91)

Arricciatura Manica

F1 DL = 16(18-20) dir, IM, F1 del punto increspato sulle prossime 51 m, IM, dir fino alla fine del ferro - 49(53-57) m.

F1 = rov fino al M, F2 del punto increspato, PM, rov fino alla fine del ferro

Continuare in questo modo, lavorando il punto increspato ancora per 10 ferri, terminando con il F4 del punto increspato. - 83(87-91)m

Continuare a maglia rasata, togliere i M, fino a 6,5 cm dall'inizio della manica, terminando con un ferro sul RL.

Sagomatura della manica

Chiudere 5 m all'inizio dei prossimi 2 ferri - 71(75-79)m

Continuare a maglia rasata diminuendo 1 m all'inizio e alla fine del ferro, ogni ferro sul DL, per 15 volte, terminando con un ferro sul RL. - 41(45-49) m

Chiudere 3 m all'inizio dei prossimi 2 ferri - 35(39-43)m

Prossimo ferro DL = 1(2-5) dir, (2 ins) per 0(2-3) volte, (3 ins) per 11(9-7) volte, (2 ins) per 0(2-3) volte, 1(2-5) dir - 13(17-23)m

Chiudere le maglie

### **FINITURE**

Cucire le spalle, cucire la manica sotto e attaccarla allo scalfo manica.

## Bordo collo

Sul DL, attaccare il filo alla scollatura sinistra e con l'uncinetetto lavorare a punto gambero lungo tutta la scollatura.

