

**Occorrente:**

3 (3,4) gomitoli da 50 gr di filato

Bunny Hop - Colore 9800

ferri 3,5 e 4 mm

spille per attesa maglie

6 bottoni

Campione:

22 m x 32 ferri = 10 cm

Taglia 3-6 (6-12, 12-24) mesi

Bunny Hop Butterfly Stitch baby pullover

Tecniche e punti impiegati:

maglia rasata

costa 1/1

Punto farfalla:



f1: dir

f2: rov

f 3 e 4: come f1 e f2

f5: 4 dir (1, 4), *pass senza lavorare 5 m prendendole a rov, portando il filo davanti e tenerlo lento, 5 dir *
rip da * a * per tutto il ferro, terminare con 4 dir

f6: rov

f7-10 : rip f5 e f 6 per due volte

f11: 6 dir,* con la punta del ferro sollevare i 3 fili prendendoli da sotto e lavorare la prossima maglia . 9 dir*
rip per tutto il ferro, terminare con 6 dir.

f12: rov

f13: dir

f14: rov

f15 e f16:come f13 e f 14

f17: 9 dir, *pass senza lavorare 5 m prendendole a rov, portando il filo davanti e tenerlo lento, 5 dir * rip da
* a * per tutto il ferro , treminare con 4 dir

f18: rov

f19-22: rip f 17 e f18 per 2 volte

f23: 11 dir , *con la punta del ferro sollevare i 3 fili prendendoli da sotto e lavorare la prossima maglia a dir,
9 dir* terminare con 11 dir

f24: rov

Questi 24 f formano il punto a farfalla

aum = lavorare 2 volte la stessa maglia, la prima a diritto normale, la seconda a diritto ritorto

DIETRO

Con i ferri 3,5mm montare 45(49, 55) m.

Lavorare 9 ferri a costa 1/1, iniziando e finendo il primo ferro con 1 dir (dir del lav)

f10 = (rov del lav)continuando a costa 1/1 aumentare come segue: 2(4-7) m , 1 aum, *6 m, 1 aum* per tutto il ferro, terminare con 1 (3-6)m (53-57-63m)**

Cambiare con i ferri del 4mm, e lavorare a punto farfalla.

Il punto farfalla è composto da 24 ferri, per le tre misure lavorare il punto come segue:

3-6 m = 2 volte i 24 ferri, e 1 volta dal f1 al f16

6-12 m = 3 volte i 24 ferri, e 1 volta dal f1 al f4

12-24 m= 3 volte i 24 ferri e 1 volta dal f1 al f16

Scollatura dietro

Prossimo ferro:

14(14-16)m a punto farfalla, 5(5, 9) dir, girare. Lasciare in attesa l'altra parte su una spilla.

Continuando a punto farfalla diminuire 1 m ogni 6 ferri fino ad avere 13 (15-17 m) sul ferro***

f seg = a rov

Cambiare con i ferri del 3,5 mm e lavorare 6 ferri a costa 1/1 per il bordino dell'abbonatura sulla spalla.

Chiudere intrecciando le maglie a costa 1/1.

Per l'altra parte della scollatura, sul diritto del lav, mettere in attesa su una spilla le 15 (15, 17) m centrali , eseguire la scollatura dell'altro lato come spiegato.

Per il bordo scollo, sul diritto del lavoro, con i ferri 3,5mm riprendere 12 m dal lato della scollatura (compresi i 6 f a costa 1/1) , riprendere le m in attesa sulla spilla, riprendere 12m dall'altro lato e lavorare 6 f a costa 1/1. (39-39-41m)

Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 1/1.

DAVANTI

Lavorare come per il dietro fino al punto **, cambiare con i f 4 mm e continuare a punto farfalla come segue:

Il punto farfalla è composto da 24 ferri, per le tre misure lavorare il punto come segue:

3-6 m = 2 volte i 24 ferri, e 1 volta dal f1 al f4

6-12 m = 3 volte i 24 ferri, e 1 volta dal f1 al 16

12-24 m= 3 volte i 24 ferri e 1 volta dal f1 al f4

Scollatura davanti

Lavorare come il dietro fino al punto ***.

Lavorare 13 f a punto farfalla.

Cambiare con i ferri del 3,5 mm e lavorare 2 f a costa 1/1.

f seg = (asole) lavorando a costa 1/1, fare 2 occhielli (1 gett, 2 ins) , il primo dopo 3 m e l'ultimo prima delle ultime 3 m del ferro

Continuare a costa 1/1 per altri 4 f. Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 1/1.

Per l'altra parte della scollatura , sul dir del lav, mettere le 15 m centrali in attesa su una spilla, continuare a punto farfalla per 13 f

Cambiare con i ferri del 3,5 mm e lavorare 2 f a costa 1/1.

f seg = (asole) lavorando a costa 1/1, fare 2 occhielli (1 gett, 2 ins) , il primo dopo 3 m e l'ultimo prima delle ultime 3 m del ferro

Continuare a costa 1/1 per altri 4 f. Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 1/1.

Per il bordo scollo, sul diritto del lavoro, con i ferri 3,5mm riprendere 16 m dal lato della scollatura (compresi i 6 f a costa 1/1) , riprendere le m in attesa sulla spilla, riprendere 16m dall'altro lato e lavorare 2 f a costa 1/1. (47-47-49m)

f seg = (asole) lavorando a costa 1/1, fare 2 occhielli (1 gett, 2 ins) , il primo dopo 3 m e l'ultimo prima delle ultime 3 m del ferro

Continuare a costa 1/1 per altri 4 f. Chiudere tutte le maglie lavorando a costa 1/1.

MANICHE

Con i ferri 3,5mm montare 23(27, 33), lavorare 7 (7-9) ferri a costa 1/1, iniziando e finendo il primo ferro con 1 dir e terminando sul dir del lav.

f seg = (rov del lav)continuando a costa 1/1 aumentare come segue:

2(4-3) m , 1 aum, per tutto il ferro

Cambiare con i ferri del 4mm , e lavorare a punto farfalla , aumentando all'inizio e alla fine del ferro 1 m, ogni 3 (4-5) ferri, fin o ad avere 53 (57-63) maglie sul ferro.

Lavorare ancora 6 (8-12) f a punto farfalla. Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.

Confezione

Sovrapporre le bande di abbottonatura sulle spalle, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole e fissare con dei punti nascosti le due bande in corrispondenza del giro manica.

Ora misurare dal centro della spalla 12(13.5,14.5)cm, e a partire dal quel punto cucire i fianchi.

Cucire le maniche sotto e attaccarle allo scalfio.

