



Occorrente:

120 gr Australian merinos King
(50 grx150 m)

Ferri 3,25

2 marcatori

2 spille da balia

Ferretto per trecce

Ago da lana

2 bottoni

Taglia: 18-24 mesi

Misure finite:

lunght totale = 30 cm

largh = 24 cm

lunght manica = 24 cm

Campione = 25 m in 10 cm

CABLE GREEN di B.Ajroldi

Punti, tecniche e abbreviazioni:

legaccio = tutti i ferri a dir

maglia rasata = 1 ferro dir, 1 ferro rov

treccia su 4 m :

intrecciare sul diritto del lavoro, ogni 6 ferri, con il ferretto ausiliario prendere le prime 2 m e metterle in attesa sul rov del lav, lavorare a dir le 2 m della treccia sul ferro e di seguito le 2 m in attesa sul ferretto

3 ins = prendere 3 maglie insieme e lavorarle a dir

Accav doppio = pass 1 m senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta

Accav = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, accavallare la m passata sulla m ottenuta

asole = farne 2, (2 dir, gett. 2 ins, 1 dir)

Il cardigan si lavora iniziando dal davanti , si lavora il dietro, quindi si cuciono le spalle.Le maniche si lavorano riprendendo le maglie dallo scalfo, terminando sul polso.

DAVANTI

Montare 56 m, impostare nel modo seguente:

F1 = 1 rov, 4 dir x 11 volte, 1 rov

F2 = lavorare le m come si presentano

F3 = come F1

F4= come F2

F5 = intrecciare

Proseguire lavorando a trecce per 12 ferri. (3 intrecci in totale)

Dal ferro seguente, continuare a lavorare a trecce solo sulle 3 trecce centrali, mantenendo i lati a maglia rasata:

(20 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov,1 dir, 20 rov)

Intrecciando ogni 6 ferri, per 6 volte.

Durante il 6^a ferro di intreccio , per lo scalfo, diminuire 5 maglie all'inizio del ferro.

Nel ferro seguente, diminuire 5 maglie all'inizio del ferro. (46 m)

Continuare lavorando le 3 trecce centrali ancora per 6 ferri, quindi, ogni 6 ferri durante il ferro di intreccio, allargare il pannello centrale di una treccia per parte per 3 volte ***

Continuare a treccia ancora per 10 ferri.

Per la scollatura, sempre lavorando a treccia:

lavorare le prime 15 m, lavorare e mettere in attesa su una spilla le 16 m centrali, lavorare le ultime 15 maglie.

Proseguire lavorando le due parti separatamente usando due gomitoli:

f seg rov del lav = lavorare come si presentano le 15 m della parte destra, attaccare un secondo gomitolo alla spalla sinistra e lavorare come si presentano le 15 m

f seg dir del lav = parte sin, 12 maglie a treccia, 3 ins – parte destra, accav doppio, 12 m a treccia (13 m x parte)

f seg rov del lav = parte destra e sinistra, lavorare le m come si presentano

f seg dir del lav = parte sin, 11 maglie a treccia, 2 ins – parte destra, accav, 11 m a treccia (12 m x parte)

f seg rov del lav = parte destra e sinistra, lavorare le m come si presentano

f seg dir del lav = parte sin, 10 maglie a treccia, 2 ins – parte destra, accav, 10 m a treccia (11 m x parte)

f seg rov del lav = parte destra e sinistra, lavorare le m come si presentano

sulle 11 m rimaste per parte, lavorare ancora a treccia per 4 ferri.

Per il bordo scollatura: iniziare a lavorare punto legaccio, sul dir del lavoro lavorare l1 11 m della spalla sinistra, riprendere 7 m dalla profondità scollo sinistra, riprendere e lavorare a dir le 16 m centrali in attesa, riprendere 7 m dalla profondità scollo destra, lavorare le 11 m della spalla destra. (52 m)

Tre ferri a legaccio, nel prossimo ferro sul dir del lav, per le asole di abbottonatura:

8 dir,, gett, 2 ins, 32 dir, 2 ins, gett, 8 dir

Due ferri a legaccio.

Chiudere tutte le maglie sul rov del lavoro lavorando a diritto.

DIETRO

Procedere come per il davanti fino al punto ***

Lavorare ancora 3 intrecci, proseguire ancora per 5 ferri a treccia, nel prossimo ferro sul rov del lavoro, iniziare a lavorare a legaccio per 6 ferri

Chiudere tutte le maglie sul rov del lavoro lavorando a diritto.



CHIUSURA SPALLE

Sovrapporre i due bordi di abbottonatura, il davanti sul dietro, cucire sul lato scalfio manica unendo il giromanica, e proseguire cucendo il bordo davanti su quello dietro fino a 3 m dall'asola.

Attaccare i due bottoni e abbottonare.



MANICA (FARNE 2)

Sul dir del lavoro, riprendere 56 m dal giro manica.

Ferro seg, rov del lav= 20 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 20 rov

Ferro seg , dir del lav = lavorare le m come si presentano

Continuare a lavorare le 3 trecce centrali per 16 ferri

Proseguire diminuendo all'interno della prima ed ultima m del ferro:

1 m, ogni 6 ferri , per 3 volte (50 m)

1 m, ogni 4 ferri, per 5 volte (40 m)

Continuare ancora per 6 ferri a maglia rasata con 3 trecce centrali .

Nel prossimo ferro sul dir del lav, diminuire 4 m, distribuite in modo uniforme, 2 prima e 2 dopo le 3 trecce centrali (36m)

Dal prossimo ferro , impostare tutto il ferro a trecce, e lavorare per 10 ferri.

Chiudere tutte le maglie lavorando secondo il punto treccia.



CONFEZIONE

Cucire lo scalfo all'inizio manica, cucire i fianchi e le maniche sotto