



#### Occorrente

poco filato sport tipo  
Wind di Vimar, 125m x 50 gr  
rosso, bianco e verde  
ferri 4 mm  
ago da lana  
forbice  
un campanellino di metallo

#### CALZINE DI NATALE

La calzina di natale da appendere all'albero, un progetto facile, basta un po' di attenzione nell'esecuzione del tallone.

Si può realizzare a tinta unita o inserendo dei motivi jacquard, a piacere.

Questo modello è basato su questo pattern :

[http://littlecottonrabbits.typepad.co.uk/free\\_knitting\\_patterns/mini\\_knitted\\_christmas\\_stockings/](http://littlecottonrabbits.typepad.co.uk/free_knitting_patterns/mini_knitted_christmas_stockings/)

#### Punti tecniche e abbreviazioni:

m = maglia/e

2 ins = lavorare 2 m insieme a diritto

2 ins rit = lavorare 2 m insieme a diritto ritorto, cioè prendendo il filo dietro

2 ins rov = lavorare 2 m insieme a rovescio

2 ins rov rit = lavorare 2 m insieme a rovescio ritorto, cioè prendendo il filo dietro, è anche possibile

lavorare in questo modo: 1 rov, riportare la m appena lavorata sul ferro di sinistra e accavallarsi sopra la m seguente

Maglia rasata :

f1 = dir

f2 = rov

ripetere sempre questi due ferri

Legaccio :

tutti i ferri a dir

Disegno jacquard zig-zag, seguire il chart :

[http://littlecottonrabbits.typepad.co.uk/free\\_knitting\\_patterns/mini\\_knitted\\_christmas\\_stockings/](http://littlecottonrabbits.typepad.co.uk/free_knitting_patterns/mini_knitted_christmas_stockings/)



Ripetere f1 e f2 ancora 3 volte, 8 ferri in totale.  
f9=3 rov, 2 ins a rov, 1 rov, girare il lav (1m sul ferro di sinistra)  
f10 = pass 1 m, 4 dir, girare il lav  
f11 = 2 rov, 2 ins a rov, girare il lav (2m sul ferro di sinistra)  
f12= pass 1 m, 2 dir, girare il lav  
f13= 2 rov, 2 ins a rov, 1 rov, girare il lav  
f14=pass 1 m, 3 dir  
Tagliare il filo.

### **Piede**

Sul dir del lav, attaccare il filo del colore di base e procedere nel modo seguente:  
Lavorando a dir, lavorare 4m del tallone, di seguito riprendere 5 m dal bordo interno del primo tallone, 11dir, riprendere 5 maglie dal bordo interno del secondo tallone, 4 m del tallone. (29 m)  
Pross ferro rov del lav = rov  
Pross ferro dir del lav = 8 dir, 2 ins, 9 dir, 2 ins rit, 8 dir  
Pross ferro rov del lav = 7 rov, 2 ins rov rit, 9 rov, 2 ins rov, 7 rov  
Pross ferro dir del lav = 6 dir, 2 ins, 9dir, 2 ins rit, 6 dir. ( 23m)  
Pross ferro rov del lav = rov  
Proseguire lavorando 8 ferri a maglia rasata  
Cambiare con il colore di contrasto:  
Pross ferro dir del lav = dir  
Pross ferro rov del lav = rov

### **Punta della calzina**

pross ferro dir del lav = 3 dir, 2ins rit, 4 dir, 2ins, 1 dir, 2ins rit, 4 dir, 2ins, 3 dir  
pross ferro rov del lav = rov  
pross ferro dir del lav = 3 dir, 2ins rit, 2 dir, 2ins, 1 dir, 2ins rit, 2 dir, 2ins, 3 dir (15m).  
pross ferro rov del lav = rov  
Tagliare il filo piuttosto lungo, infilare l'ago da lana e con questo passare fra le maglie rimaste, stringere e cucire la calzina dietro.  
Risvoltare la calzina e fissare sul rov i fili di giunta.  
Attaccare il campanellino fissando nel contempo il cordoncino di inizio formando un cappio.