



CARDIGAN preemie

Questo cardigan si può eseguire in cotone, in lana e cotone come nella foto, o in lana , è veramente per tutte le stagioni.

La costruzione è top down, ossia dall'alto verso il basso, la sua particolarità sta nel punto impiegato che risulta a rilievo e arricchisce il modello molto semplice.

Ho insistito sulla costruzione top down perchè trovo che per un corredino 0-3 mesi sia il tipo di costruzione più indicato, la raglan avvolge molto bene e non crea problemi ai movimenti.

Taglia 0-1 mese

cotone Cascade Yarns (40 lana, 60 cotone)100 gr

ferri 3,5 – 3,75 mm

3 spille per attesa maglie,

3 bottoni

ago da lana

Punti e tecniche impiegate:

punto legaccio

punto fantasia:

f1 = (dir del lav)6 dir, * 1 rov, 7 dir* per tutto il ferro

f2 = (rov del lavoro) 5 dir, *1 rov, 1 dir, 1 rov, 5 dir * per tutto il ferro

f3 = (dir del lav) 6 dir, * 1 rov, 7 dir* per tutto il ferro

f4-f8 = maglia rasata

f9 = (dir del lav) 2dir, *1 rov, 7 dir,* per tutto il ferro

f10 =(rov del lav) 1 dir,* 1 rov, 1dir, 1 rov, 5 dir * per tutto il ferro

f11 = (dir del lavor) 2dir, *1 rov, 7 dir,* per tutto il ferro

f 12-16 = a maglia rasata

f 17 = ripetere da ferro 1

aumento intercalare = con il ferro destro raccogliere il filo fra le due maglie e lavorarlo a dritto ritorto

Gli aumenti si fanno sempre sul dritto del lavoro, a lato della maglia centrale che segna la raglan

Bordi = i bordi sono composti da 5 maglie e si lavorano sempre a legaccio

Asole = si lavorano centrate nelle 5 maglie di bordo (2 dir, 1 gett, 2 ins, 1 dir), la prima asola durante il terzo ferro, la seconda dopo 8 ferri, la terza dopo 8 ferri dalla seconda.

Questo golfino è un modello base, che potrete modificare a vostro piacimento, vi suggerisco alcune varianti:

Carrè a trecce e una treccia al centro della manica, corpo del golfino a maglia rasata

Carrè e maniche a costa 1/1 e corpo del golfino a legaccio

Carrè e bordi a grana di riso il resto a maglia rasata

Carrè e maniche a maglia rasata, corpo del golfino a traforo
insomma potete sbizzarrirvi la vostra fantasia..

Montare 52 maglie , lavorare 6 ferri a legaccio, (nel terzo ferro lavorare la prima asola) quindi, lavorando sempre a legaccio impostare il lavoro come segue:

F1=(dir del lav) =

10 dir (5di bordo+5 per il dav), 1 au int, 1 dir, 1 au int,

7 dir (manica 1) ,1 au int, 1 dir, 1 au int,

14 dir (dietro), 1 au int , 1dir, 1 au int

7 dir(manica 2) 1 au int , 1dir, 1 au int

10 dir (5 di bordo e 5 per il dav)

F2 = a dir

Abbandonare la lavorazione a legaccio e proseguire lavorando a punto fantasia, cercando di centrare i motivi a rilievo e **ricordandosi le asole!** .

Ripetere per un totale di 15 volte F1 e F2 (in questo ferro lavorando a maglia rasata, ricordarsi di lavorare sempre a legaccio le prime e le ultime 5 maglie del ferro.

Ora lavorare il primo davanti e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la manica , lavorare il dietro e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la seconda manica, girare il lavoro, e proseguire il lavoro solo sulla manica.

Segnare con un filo o una spilla l'ultimo davanti che non si è ancora lavorato.

Montare a nuovo all'inizio e alla fine della manica 3 maglie, quindi continuare a punto fantasia per 8 ferri,

Diminuire all'interno della prima ed ultima maglia, 1 maglia ad ogni lato della manica, ogni 6 ferri per un totale di 3 volte.

Lavorare altri 6 ferri a punto fantasia, quindi terminare la manica con 6 ferri a legaccio.

Chiudere il lavoro sul rovescio del lavoro lavorando a dritto.

Stessa lavorazione anche per l'altra manica

Cucire le maniche sotto.

Riprendere le maglie del secondo davanti e lavorarlo, girare il lavoro lavorare il davanti, riprendere 6 maglie dal sottomanica della prima manica, riprendere e lavorare il dietro, riprendere 6 maglie dal sottomanica della seconda manica, riprendere e lavorare il secondo davanti.

Continuare a lavorare a punto fantasia , per 4 motivi a rilievo, altri 6 ferri a maglia rasata, terminare

con 6 ferri a punto legaccio.
Chiudere sul rov del lav, lavorando a dir.

Confezione
nascondere i fili pendenti e cucire i bottoni in corrispondenza delle tre asole...