

**Occorrente:**

5 gomitoli Sidar Baby Bamboo (80 bamboo-20 lana – 95 m x 50 gr)
Ferri dritti o circolari 3,5 e 3,75 mm
Spille attesa maglie
4 bottoni
Ago da lana

Campione: 22m in 10 cm

Taglie. 19-24 mesi

COMPLETO CORALLO di B.Ajroldi www.tricotting.com

Questo è un insieme molto versatile, realizzato in lana-cotone, ideale per le mezze stagioni.
Si può tranquillamente lavorare anche con lana, in questo caso il vestitino diventa uno scamicciato da indossare sopra una maglietta o una camicina...

Il piccolo cardigan è corto per non ingombrare sotto un giacchino o un piccolo impermeabile.
Per entrambi, ho utilizzato la lavorazione top-down.

Punti e tecniche impiegate:

accav doppio centrato = pass 2 maglie senza lavorarle, lavorare a dir la successiva e accavallare le due m passate sopra la maglia lavorata

accav semplice = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la successiva e accavallare la m passata sopra la maglia lavorata

maglia rasata

legaccio

Punto traforato = numero di maglie multiplo di 3, si inizia sempre sul dritto del lavoro

per la gonna:

2 ferri a maglia rasata

f1 = 1 dir,* 3 dir, 1 gett, 1 accav doppio, 1 gett,* per tutto il ferro, terminare con 3 dir

f2 = rov

f3-8 = maglia rasata

ripetere la sequenza di ferri dal f1 al f8 per un totale di 6 volte

ripetere f1 e f2 per 1 volta

2 ferri a maglia rasata

per le maniche il punto si lavora ogni 2 ferri, ma alternato, ossia ogni 3 maglie:

f1 = dir, centrare nelle maglie a disposizione per la manica (1 gett, 1 accav doppio, 1 gett,), dir

f2 = rov

f3 = dir, 3 maglie prima il motivo a foretti del ferro precedente (1 gett, 1 accav doppio, 1 gett,) 3 dir, (1 gett, 1 accav doppio, 1 gett,), dir

f4 = rov

Continuare in questo modo ampliando la lavorazioni a foretti, mano a mano che si allarga la manica

VESTITO

Il vestito è a vita alta, è aperto dietro fino al punto vita, i bordi di apertura , prime ed ultime 3 maglie del lavoro, vanno sempre lavorate a legaccio fino a diversa indicazione.

Le asole da lavorare sono 3, si eseguono così (1 dir, 1 gett, 2 ins) la prima nel primo ferro di impostazione del carrè, il secondo e il terzo a distanza di 10 ferri l'uno dall'altro.

Montare 61 maglie, 2 ferri a legaccio

Impostare la suddivisione del carrè in questo modo: (qui non occorrono i segnamaglie in quanto gli aumenti sono eseguiti tramite un gettato e quindi è immediata l'individuazione del punto dove lavorare gli aumenti)

F1

3 dir (bordino apertura dietro), 9 dir (metà dietro 1), 1 gett, 1 dir, 1 gett *

7 dir (manica1), 1 gett, 1 dir, 1 gett

19 dir (davanti), 1 gett, 1 dir, 1 gett

7 dir (manica2), 1 gett, 1 dir, 1 gett

9 dir (metà dietro 2), 3 dir (bordino apertura dietro)

F2 = rov

Ripetere f1 e f2 per un totale di 9 volte.

Bordo maniche

F19 = procedere con gli aumenti in modo normale, ma interrompere la lavorazione a foretti sulle 2 maniche e lavorarle a diritto.

F20 = rov

f21 = rip F19

f22 = rov del lavoro, lavorare la prima metà dietro, intrecciare molto morbidamente le maglie della manica lavorando a diritto, in questo modo la catenella che si forma durante la chiusura rimarrà all'interno del capo), lavorare il dav, chiudere le maglie della seconda manica, lavorare il secondo dietro.

Ora bisogna lavorare con 3 gomitoli, ed eseguire per 5 volte i ferri 23 e 24:

f23 = 3 dir, dir fino alla maglia centrale, 1 gett, 1 dir(m centrale)

con il secondo gomitolo, 1 dir(m centrale), 1 gett, dir fino all'ultima maglia , 1 gett, 1 dir (m centrale)

con il terzo gomitolo, 1 dir(m centrale), 1 gett, dir fino alla terzultima maglia, 3 dir

f24 = rov

Terminato il f24 interrompere gli aumenti.

F25= lavorare la prima metà dietro, al termine della quale montare a nuovo 6 maglie, sempre con lo stesso filo lavorare il davanti, montare a nuovo 6 maglie, continuare unendo il lavoro lavorando il secondo davanti.

Interrompere la lavorazione delle prime ed ultime 3 maglie a legaccio de bordo

F26 = rov del lav ,a dir

f27 = dir

f28 = dir

f29 = *3 dir, 1 gett, 2 ins, 2 dir, * ripetere per tutto il ferro

f30 = rov

f31 = dir

f32 = rov del lav , dir

f33 = dir

f34 = rov

f35 e 36 = maglia rasata

Nel F37 iniziare a lavorare il punto traforato per la gonna, contare le maglie sul ferro deve essere un multiplo 3, e ricordarsi che si inizia e si termina il ferro con 3 diritti. Nel caso, adeguare il numero delle maglie tramite aumenti uniformemente distribuiti.

Dopo aver eseguito la sequenza di ferri dal f1 al f8 per un totale di 6 volte, ripetere ancora 1 volta il f1,

ferro seg a rov

ferro seg dir

in pratica 2 ferri a maglia rasata

Ora ripetere da f26 a f34 :

F26 = rov del lav ,a dir

f27 = dir

f28 = dir

f29 = *3 dir, 1 gett, 2 ins, 2 dir, * ripetere per tutto il ferro

f30 = rov

f31 = dir

quindi terminare con 5 ferri a legaccio, nel ferro seguente (rov del lavoro) intrecciare le maglie molto morbidamente.

Confezione:

Nascondere i fili pendenti, cucire l dietro del vestito, sovrapponendo di 1 maglia i due bordini di apertura dietro.

Cucire 3 bottoncini piatti in corrispondenza delle asole.

Golfino

Anche questo è eseguito con la tecnica top-down , ma con la scollatura a V.

Il bordo del cardigan è al punto legaccio per tutta la lavorazione

Montare 44 maglie e lavorare 2 ferri a legaccio

Ora si imposta il lavoro per la divisione delle carrè.

F1 ferro di impostazione =

2 dir,

1 gett,1 dir, 1 gett, (raglan davanti/manica 1)

9 dir,

1 gett, 1 dir, 1 gett,(raglan manica1/dietro)

18 dir,

1 gett, 1 dir, 1 gett (raglan dietro/manica1)

9 dir,

1 gett, 1 dir, 1 gett (raglan manica 2/dav)

2 dir

52 maglie

(questo ferro di impostazione non va ripetuto)

F2 = 3 dir(bordo) ,rov ,terminare con 3 dir

F3 = 4 dir, **gett, 1 dir, gett** , continuare ad aumentare a fianco delle maglie centrali delle raglan con 1 gett per parte come di consueto ... terminare con **gett, 1 dir, gett** 4 dir

f4 = 4 dir, rov, 4 dir

Abbiamo eseguito 2 ferri di aumento e formato il bordino del cardigan, queste 4 maglie all'inizio e alla fine del ferro andranno sempre lavorate a legaccio.

Quindi continuare ripetendo i f3-4 per 5 volte

Fin'ora abbiamo aumentato solo a lato della raglan delle maniche e del dietro, ora bisogna aumentare anche a lato delle 4 maglie di bordo per formare i due davanti e la scollatura a V

F1 = 4 dir, 1 aumento interc , continuare ad aumentare a fianco delle maglie centrali delle raglan con 1 gett per parte come di consueto, e terminare con 1 aumento interc, 4 dir

F2 = 4 dir, rov, 4 dir

Ripetere questi due ferri per 9 volte.

Ora si divide il lavoro,:

dir del lavoro, lavorare il davanti sin e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la prima manica, lavorare il

dietro e metterlo in attesa su una spilla, lavorare la seconda manica, mettere in sospenso su una spilla le maglie del davanti destro, ricordandosi che si deve terminare il ferro sul diritto del lavoro.

Ora lavorare solo sulla manica nel modo seguente:

montare a nuovo 3 maglie all'inizio e alla fine del primo ferro, 6 ferri a maglia rasata, poi diminuire 1 maglia, all'interno della prima ed ultima maglia del ferro, ogni 6 ferri per un totale di 5 volte.

Eseguita l'ultima diminuzione lavorare 4 ferri a legaccio, chiudere lavorando a diritto sul rovescio del lavoro.

Fare l'altra nello stesso modo.

Cucire le maniche sotto.

Riprendere sul ferro il davanti destro, e lavorarlo a dir, girare il lavoro, lavorare a rovescio il dav destro, riprendere 6 maglie dal sottomanica, riprendere e lavorare il dietro, riprendere 6 maglie dal sottomanica, riprendere il dav sin.

Nel ferro seguente sul diritto del lavoro formare l'asola (1 dir, 1 gett, 2 ins) sul bordo a legaccio al termine del ferro.

Continuare a maglia rasata per 8 ferri, terminando sul diritto del lavoro

Ferro seguente (rov del lav)

f1 = (rov del lav)dir

f2 = dir,

f3 = (rov del lav)dir

f4 = 4 dir, 1 dir, *1 gett, 2 ins, 2 dir * per tutto il ferro, terminare con 4 dir

f5 = (rov del lav)dir

f6 = dir

f7 = (rov del lav)dir

f8-12 = maglia rasata

f 13-17 = dir

f18 = (rov del lav) intrecciare le maglie lavorando a diritto .

Confezione

Cucire il bottone, nascondere i fili pendenti.

