



» photos: Cheryl MacLennan » model: Ewan

**Occorrente:**

3[4, 4, 5, 6] gomitoli di filato Hemp for Knitting Hempton (120 m x 50 gr)

Ferri circolari 4 mm con cavo da 60 cm

Gioco di ferri 4 mm

Gioco di ferri 3,5 mm

3[4, 4, 5, 5] bottoni

Marcatori

Spille attesa maglie

Ferretto per trecce

Ago da lana

**Campione** :22 m in 10 cm a maglia rasata

**Taglie:** 6-12 mesi (18-24 mesi, 2-3 anni, 4 anni, 5 anni)

Circ busto: 51(56-61-66-70) cm

Lunghezza:29(32-34-37-39) cm

[http://www.petitepurls.com/Fall2010/fall2010\\_p\\_ewan.html](http://www.petitepurls.com/Fall2010/fall2010_p_ewan.html)

<http://www.ravelry.com/patterns/library/ewan-2>

## Ewan

By Sarah Grieve

I ragazzini sono sempre molto carini vestiti come piccoli adulti.

Mi piaceva molto lo stile casual da ragazzo e ho pensato di riportarlo in un modello per bambini.

E' il capo perfetto quando la maglietta è troppo poco e il maglione è troppo caldo.

Questo progetto è stato realizzato in filato di canapa, fantastico come tessuto e molto pratico (si lava in lavatrice).

Questo cardigan è perfetto su un paio di pantaloni sportivi cachi o jeans, anche per bambine sportive.

Il cardigan è costruito in due parti.

Si inizia dalla manica, lavorandola in tondo fino all'ascella, poi si passano le maglie sul ferro circolare e si avviano a nuovo le maglie su entrambi i lati della manica per formare il davanti e il dietro.

Il davanti e il dietro sono lavorati in piano fino alla scollatura.

Si mettono in attesa le maglie del davanti e si prosegue sul dietro fino ad arrivare alla metà dietro.

Si mettono in attesa queste maglie e si completa la metà del davanti, chiudendo tutte le maglie, quindi si riavviano le maglie del davanti e si unisce il lavoro riprendendo le maglie in attesa del dietro.

I bordi davanti sono lavorati in seguito riprendendo le maglie.

**Punti tecniche e abbreviaz**

**M** = marcatore

**DL** = diritto del lavoro

**RL** = rovescio del lavoro

**Aum** = aumento intercalare, con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie, portarlo sul ferro di sinistra e lavorarlo a dir ritorto

**Ferri accorciati, A&G (avvolgi e gira)**

**Sul DL:** passare 1 m prendendola a rov, portare il filo sul davanti del lavoro, passare la maglia avvolta sul ferro di sinistra (ora la maglia è avvolta)

**Sul RL:** passare una maglia prendendola a rov, portare il filo sul dietro del lavoro, passare la maglia avvolta sul ferro di sinistra (ora la maglia è avvolta)

**Chiusura dei ferri accorciati:**

se la maglia avvolta è a dir, prendere insieme la maglia avvolta e il filo che l'avvolge e lavorarli insieme a dir. Se la maglia avvolta è a rov, passare la maglia avvolta, con il ferro di sinistra prendere il filo che l'avvolge riportare la maglia avvolta sul ferro di sinistra e lavorare 2 ins a rov.

**Grafting / Punto maglia**

si usa per cucire in modo invisibile.

Si posizionano i due ferri con le maglie paralleli con le punte di entrambi verso destra.

Infilare l'ago da lana e procedere come segue:

*solo per la prima maglia:*

**1 :** sul ferro davanti - infilare l'ago nella prima maglia come per fare un rov, tirare il filo, togliere la maglia dal ferro

**2:** sul ferro dietro – infilare l'ago nella prima maglia come per fare un dir, tirare il filo, togliere la maglia dal ferro

*Per tutte le maglie che seguono:*

**3:** sul ferro davanti - infilare l'ago nella prima maglia come per fare un dir, , tirare il filo fuori dalla maglia Infilare l'ago nella seconda maglia come per fare un rov, tirare il filo e far cadere la maglia dal ferro.

**4:** sul ferro dietro – infilare l'ago nella prima maglia come per fare un rov, tirare il filo fuori dalla maglia Infilare l'ago nella seconda maglia come per fare un dir, tirare il filo e far cadere la maglia dal ferro

Ripetere i punti 3 e 4 fin o ad aver unito le due parti.

**C6B:** passare le prossime 3 maglie su ferretto per trecce sul dietro del lavoro, lavorare a dir le prossime 3 maglie, lavorare a dir le 3 maglie sul ferretto.

**C6F:** passare le prossime 3 maglie su ferretto per trecce sul davanti del lavoro, lavorare a dir le prossime 3 maglie, lavorare a dir le 3 maglie sul ferretto.

**Grana di riso doppia**

**F1:** \*1 dir, 1 rov; rip da \*a\* fino alla fine

**F2:** \*1rov, 1dir; rip da \*a\* fino alla fine

Ripetere sempre questi due ferri

**Grana di riso**

**F 1:** 1rov, \*1dir, 1 rov\* fio alla fine del ferro

Ripetere sempre F1

**ISTRUZIONI**

**Parte destra**

**\*\*Manica**

Con il gioco di ferri o il ferro circolare di misura più piccolo (in questo caso usate il metodo magic loop) avviare 32[34, 36, 38, 40] m

Unire il lavoro in tondo, inserire un M per segnare l'inizio del giro, stando attente a non torcere le maglie.

**Giro1:** \*1dir,1rov\* rip da \*a\* fino alla fine del giro

**Giro2:** \*1rov, 1 dir,\* rip da \*a\* fino alla fine del giro

Ripetere gli ultimo 2 giri ancora 2 volte (6 giri in totale)

Cambiare con I ferri più grandi

Lavorare 5 giri a maglia rasata in tondo ( tutti I giri a dir)

Giro di aumenti : 1 dir, aum, dir fino alla penultima maglia, aum, 1 dir - 34[36, 38, 40, 42] sts.  
Continuare a maglia rasata, ripetendo il giro di aumenti ogni 6[6, 6, 8, 8] giri, fino ad avere 44[46, 50, 52, 56] maglie sul ferro.

Continuare a maglia rasata fino a 19(21,5-24-27-28) cm dall'inizio del lavoro

### **Manica e tassello sottomanica**

**Giro1:** 1 dir, aum, dir fino alla penultima maglia, aum, 1 dir- 46[48, 52, 54, 58] m.

**Giro2:** 2dir, aum, dir fino alle ultime 2 maglie, aum, 2 dir - 48[50, 54, 56, 60] m

Continuare il lavoro in piano, avanti e indietro come sui ferri dritti sulle 8 maglie del tassello

**Giro1(RS):** 3dir; A&G.

**Giro 2 (WS):** 6rov ; A&G.

**Giro 3:** 4 dir; A&G.

**Giro 4:** 2 rov; A&G.

Il tassello è terminato , nel prossimo ferro si chiudono i ferri accorciati e si lavora in tondo

**Prossimo ferro:** 1dir, IM (inizio del giro), lavorare a dir in tondo chiudendo i ferri accorciati.\*\*

### **Davanti e Dietro**

Da questo punto si lavora in piano, avanti e indietro.

Usando due ferri circolari , passare metà maglie su un ferro e metà su un altro, lavorare le due parti in modo alternato:

#### **Ferro di impostazione per il davanti:**

sul DL, avviare (con il metodo cable cast-on) 50[55, 60, 65, 70] m - 98[105, 114, 121, 130]m

**F1 (DL):** 3 dir, pass1 m, 2 dir, pass 1 m, \*2rov, 2 dir\* rip da \*a\* per 6[7, 8, 9, 10] volte, IM, 2 rov, 6 dir, 2 rov, IM, dir fino alla fine del ferro.

#### **Ferro di impostazione per il dietro:**

Sul RL, avviare (con il metodo cable cast-on) 50[55, 60, 65, 70]m - 148[160, 174, 186, 200] m

**F 2 (RL):** 7rov, \*2rov, 2diré rip da \*a\* per 6[7, 8, 9, 10] volte, IM, 2, 6rov, 2dir, IM, rov fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, (2rov, 2dir) fino alle ultime 7 maglie, 7 rov

**F 3 (DL):** 3dir, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, (2dir, 2rov) fino al prossimo M, 2rov, C6B, 2rov, dir fino al prossimo M, 2rov, C6B, 2rov, (2rov, 2dir) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, 3 dir.

**F 4:** 7rov, (2 dir, 2rov) fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, rov fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, (2dir, 2rov) fino alle ultime 7 m, 7 rov

**F 5:** 3dir, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, (2rov, 2dir) fino al prossimo M, 2rov, 6dir,2rov, dir fino al prossimo M, 2rov, 6dir, 2rov, (2dir. 2 rov) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, 3 dir.

**F 6:** 7 rov, (2rov, 2 dir) fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, rov fino al prossimo M, 2dir, 6rov, 2dir, (2rov, 2dir) fino alle ultime 7 m, 7 rov

**F 7:** 3dir, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, (2dir, 2rov) fino al prossimo M, 2rov, C6B, 2rov, dir fino al prossimo M, 2rov, C6B, 2rov, (2rov, 2dir) fino alle ultime 7 m, pass 1 m, 2 dir, pass 1 m, 3 dir.

Ripetere da F4 a F7 fino a 10(11,5-13-14-15,5) cm dall'avvio maglie del dietro, terminando con il F4.

Lavorare 74[80, 87, 93, 100] maglie secondo impostazione, passare le maglie in attesa su una spilla (per il davanti ).

Continuare il lavoro secondo impostazione sulle maglie rimaste.

### **Dietro**

**F 1(RL):** 7rov, (2dir, 2rov) fino al prossimo M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, rov fino alla fine del ferro.

**F 2:** Dir fino al prossimo M, 2 rov, C6B, 2 rov, (2rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia 2 dir, pass 1 maglia, 3 dir.

**F 3:** 7 rov, (2rov, 2 dir) fino al prossimo M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, rov fino alla fine del ferro.

**F 4:** dir fino al prossimo M, 2 rov, 6 dir, 2 rov, (2dir, 2 rov) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, 3dir.

Ripetere i F1-4 fino a quando il lavoro misura 12,7 [14- 15- 16,5 – 18) cm dall'inizio del lavoro, terminando con il F3.

Mettere le maglie in attesa su una spilla.

### **Davanti sinistro**

Lavorare come per la manica sinistra da \*\* a\*\*

### **Dietro e davanti**

Ora si lavora in piano

**Ferro impostazione per il dietro** : sul DL avviare 50[55, 60, 65, 70] maglie (con il cable cast-on) - 98[105, 114, 121, 130] maglie sul ferro.

**F1 (DL)**: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia \* 2 rov-2dir\* per 6[7, 8, 9, 10] volte, IM, 2 rov, 6 dir, 2 rov, IM, dir fino alla fine del ferro.

**Ferro impostazione per il davanti**: sul RL, avviare 50[55, 60, 65, 70] maglie, (con il cable cast-on) - 148[160, 174, 186, 200] sts.

**F 2 (RL)**: 7rov, \*2rov, 2dir\* rip da \*a\* per 6[7, 8, 9, 10] volte, IM, 2dir, 6rov, 2dir, IM, rov fino al prossimo M, 2 dir, 6 rpv, 2 dir, (2rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, 7 rov.

**F 3 (DL)**: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, (2dir, 2 rov) fino al prossimo M, 2 rov, C6F, p2, dir fino al prossimo M, 2 rov, C6F, 2 rov, (2rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, 3 dir

**F 4**: 7rov, (2dir, 2 rov) fino al pross M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, rov fino al pross M, 2dir, 6 rov, 2 dir, (2dir, 2 rov) fino alle ultime 7 maglie, 7 rov.

**F 5**: 3dir, pass 1 maglia, 2dir, pass 1 maglia, (2rov,2dir) fino al prossimo M, 2 rov, 6dir, 2 rov, dir fino al pross M, 2 rov, 6 dir, 2 rov, dir fino al prossimo M, 2rov, 6 dir, 2 rov, (2dir,2rov) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, 3 dir.

**F 6**: 7 rov, (2rov,2dir) fino al prossimo M,2dir, 6 rov, 2 dir, rov fino al prossimo M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, (2rov, 2 dir) fio alle ultime 7 maglie, 7 rov.

**F 7**: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia,(2dir, 2 rov) fino al prossimo M, 2 rov, C6F, 2 rov, dir fino al prossimo M, 2 rov, C6F, 2 rov, (2 rov, 2 dir) fino alle ultime 7 maglie, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, 3 dir.

Ripetere i F4-7 fino a 10 [11,5- 13-14-15] cm dall'inizio del davanti, terminando con il F4.

Continuare a lavorare 74[80, 87, 93, 100] maglie secondo impostazione.

Mettere le maglie in attesa su una spilla.

### **Dietro**

**F 1**: Rov fino al prossimo M, 2 dir, 6 rov, 2 dir, \*2rov, 2 dir\* fino alle ultime 7 maglie, 7 rov.

**F 2**: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, \*2dir, 2 rov\* fino al prossimo M, 2 rov, C6F, 2 rov, dir fino alla fine del ferro.

**F 3**: Rov fino al prossimo M, 2dir, 6 rov, 2 dir, \*2dir, 2 rov\* fino alle ultime 7 maglie, 7 rov.

**F 4**: 3dir, pass 1 maglia, 2 dir, pass 1 maglia, \*2dir, 2 rov\* fino al pross M, 2 rov, C6F, 2rov, dr fino alla fine del ferro.

Ripetere i F1-4 fino a 12,7 [14- 15- 16,5 – 18] cm dall'inizio del lavoro, terminando con il F3.

Passare le maglie in attesa su una spilla.



### **FINITURE**

Cucire i fianchi e il dietro con il punto maglia.

### **Bordo davanti (a grana di riso 1/1)**

Iniziando sul DL dal bordo inferiore destro, con il ferro circolare chiudere le prime 3 m, \*1dir,1rov\* fino alla fine delle maglie del davanti, di seguito riprendere 18 maglie lungo la scollatura dietro, \*1dir,1rov\* fino alla fine delle maglie del davanti sinistro.

**F 1 (RL):** chiudere 3 maglie, lavorare a grana di riso , terminando con 1 rov

**F 2:** grana di riso sulle prime 60[66, 74, 82, 88] maglie, A&G.

**F 3:** Grana di riso fino alla fine del ferro

**F 4:** grana di riso sulle prime 58[64, 72, 76, 86] maglie , A&G,

**F 5:** Grana di riso fino alla fine del ferro

**F 6 (asole):** 1dir, 1rov, \*chiudere 2 m, 14[11, 11, 9, 10] maglie a grana di riso\* rip da \*a\* fino ad aver lavorato 3[4, 4, 5, 5] asole. Continuare a grana di riso fino alla fine del ferro.

**F 7:** grana di riso sulle prime 60[66, 74, 82, 88] maglie , A&G

**F 8:** Grana di riso fino alla fine del ferro

**F 9:** grana di riso sulle prime 58[64, 72, 76, 86] maglie, A&G

**F 10:** Grana di riso fino alla fine del ferro

**F 11:** Lavorare a grana di riso, avviando a nuovo 2 maglie sopra ogni asola lavorata.

**F 12:** Grana di riso fino alla fine del ferro

Chiudere lavorando a grana di riso.

Rientrare sul rov i fili di giunta , lavare e bloccare leggermente. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

