



Occorrente:

200- 400 gr Bernat® Handicrafter Cotton

(50 gr x80 m) di due colori, nella foto rosa e bianco

Ferri circolari 4,5 mm e 5 mm con cavo da 60 cm

2 spille attesa maglie

4 bottoni

Taglie e misure:

12 m , circ busto 45.5 cm

18 m, circ busto 48 cm

2 anni, circ busto 53.5 cm

4 anni , circ busto 58.5 cm

Campione

18mx 24 ferri = 10x10 cm

<http://www.bernat.com/pattern.php?PID=4144>

First Steps Dress di Bernat

Traduzione di ©Barbara Ajroldi 2012- www.tricotting.com

Punti, tecniche e abbreviaz:

aum = lavorare due volte la maglia, la prima a dir , la seconda a dir ritorto

accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta.

CB = colore di base

CC = colore di contrasto

Sequenza righe, si lavora sempre a maglia rasata:

Con CC, 8 ferri

Con CB, 8 ferri

Ripetere questi 16 ferri ancora due volte

Con CC, 4 ferri

Con CB, 4 ferri

Ripetere questi 8 ferri ancora due volte

Con CC, 2 ferri

Con CB, 2 ferri

Questi 76 ferri formano la sequenza di righe.

Per la restante lunghezza del vestito, ripetere gli ultimi 4 ferri.

DAVANTI

Con CB e i ferri più piccoli avviare 86 (90-95-100) m.

Lavorare 5 ferri a legaccio, tenendo presente che il primo ferro lavorato sarà il rov del lav e terminando con un ferro sul rov del lav.

Durante il quinto ferro del bordo aumentare in modo uniforme 2 maglie 88 (92-97-102) m.

Cambiare con i ferri più grandi, e iniziare a lavorare la sequenza di righe come spiegato sopra, fino ad avere una lunghezza di 25.5 (34.5-38-42) cm, terminando con un ferro sul rov del lav.

Pross ferro: (1 dir, 2 ins) per 29 (30-32-34) volte, 1(2-1-9) dir. 59 (62-65-68) m.

Inserire una spilla alla fine del ferro.

Continuare a lavorare secondo la sequenza di righe fino ad avere 6 cm dalla spilla inserita sul bordo, terminando con un ferro sul rov del lav.

Per lo scalfio manica: sempre continuando a lavorare a righe, intrecciare 4 maglie all'inizio dei prossimi due ferri.

Diminuire 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro dei prossimi tre ferri, ripetere ancora una volta dopo 2 ferri. 43 (46-49-52) m.

Continuare a righe fino a che lo scalfio manica misura 6 (7.5-7.5- 7.5) cm, terminando con un ferro sul rov del lav.

Scollatura : sempre continuando a lavorare a righe come da impostazione, 14 dir, girare il lavoro e mettere le restanti maglie in attesa .

Continuare sulle 14 maglie, diminuendo 1 maglia lato scollatura per i prossimi tre ferri, ripetere ancora due volte ogni 2 ferri . **9 m**

Continuare a righe fino a che lo scalfio manica misura 12.5 (14- 15-15) cm, terminando con un ferro sul rov del lav.

Prossimo ferro: (asola) Con CB, 2 dir, gett, 12 ins, 1 dir, accav, gett, 2 dir
2 ferri a dir.

Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a dir

Sul dir del lav : riprendere le maglie in attesa, passare sulla spilla attesa maglie le prime 15 (18-21-24) maglie, continuare il lavoro sulle restanti 14 maglie, attaccare il filo badando che sia corrispondente alla sequenza di righe lavorata.

Diminuire 1 maglia lato scollatura per i prossimi 3 ferri, ripetere ancora due volte ogni 2 ferri . **9 m**

Continuare a righe fino a che lo scalfio manica misura 12.5 (14- 15-15) cm, terminando con un ferro sul rov del lav.

Prossimo ferro: (asola) Con CB, 2 dir, gett, 12 ins, 1 dir, accav, gett, 2 dir
2 ferri a dir.

Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a dir

DIETRO

Eeguire esattamente come il davanti, omettendo le asole

CONFEZIONE E FINITURE

Cucire i fianchi del vestito.

Bordo collo: sul dir del lav, con i ferri più piccoli riprendere 17 (17-19-19) m, dal lato sinistro della scollatura, di seguito riprendere le 15 (18-21-24) in attesa sulla spilla, riprendere le 17 (17-19-19) m dal lato destro della scollatura . 49 (52-59-62) sts.

2 ferri a dir, nel ferro seguente sul rov del lav, intrecciare tutte le maglie lavorando a dir.

Bordo delle maniche: sul dir del lav, con i ferri più piccoli riprendere 57 (61-66-66) m dallo scalfio manica completo.

2 ferri a dir, nel ferro seguente sul rov del lav, intrecciare tutte le maglie lavorando a dir.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole