



Occorrente:

6(6:7:7) 50g gomitoli cotone Rowan Handknit DK (85-93 m x 50 gr)

Nella foto colore pink/Sugar 303

Ferri 3,75 mm e 4mm

Taglia:

6-12 mesi 1-2 /2-3/ 3-4 anni

Misure capo finito

Larghezza Busto 56/ 61/ 66/ 71 cm

Lunghezza 33/ 36 /39/ 41 cm

Manica 18 /21 /23/ 27 cm

Campione 10x10 cm = 20 maglie x 28 ferri

<http://www.knitrowan.com/files/patterns/Lacy%20Sweater.pdf>

<http://www.knitrowan.com/>

LACY SWEATER di Zoe Mellor

Questo maglioncino è tratto dal libro di Zoe Mellor "Adorable knits for Tiny Tots"

Grazioso senza essere troppo frivolo e lezioso, è caratterizzato da un fiore a punto nocciolina e trafori sul davanti.

Ha una vestibilità ampia e una linea a sacchetto.

Punti e tecniche impiegate:

umenti:

aum 1 = montare 1 maglia a nuovo creando un cappio con il filo e lavorarlo ritorto

aum 2 = lavorare due volte la maglia, la prima volta a dir , la seconda a dir ritorto

gett = gettare il filo sul ferro e lavorarlo nel ferro seguente

accav = passare 1 maglia senza lavorala, lavorare a dir la maglia seguente e a accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta

f dav al lav = portare il filo davanti al lavoro

maglia rasata rovescia, per il corpo del golfino

NOC -nocciolina, si lavorano 5 maglie sulla stessa maglia :

1dir, girare il lavoro

1 rov, girare il lavoro

1dir, girare il lavoro

1 rov, girare il lavoro

1dir

Motivo del fiore si lavora su 15 maglie, su sfondo a maglia rasata rovescia :

f1 = dir del lav - 5 rov, 2 dir, 1 rov, 2 dir, 5 rov

f2 = 5 dir, 2 rov, 1 dir, 2 rov, 5 dir

f3 = 4 rov, 2 ins a dir, 1 dir, gett, 1 rov, gett, 1 dir, acc, 4 rov

f4 = 4 dir, 3 rov, 1 dir, 3 rov, 4 dir

f5 = 3 rov, 2 ins a dir, 1 dir, gett, 1 dir, 1 rov, 1 dir, gett, 1 dir, accav, 3 rov

f6 = 3 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 3 dir

f7 = 2 rov, 2 ins a dir, 1 dir, gett, 2 dir, 1 rov, 2 dir, gett, 1 dir, acc, 2 rov

f8 = 2 dir, 5 rov, 1 dir, 5 rov, 2 dir

f9 = 1 rov, 2 ins a dir, 1 dir, gett, 3 dir, 1 rov, 3 dir, gett, 1 dir, accav, 1 rov

f10 = 1 dir, (6 rov, 1 dir) x 2 volte

f11 = (2 ins a dir, 1 dir, gett, 1 dir) x 2 volte, gett, 1 dir, acc, gett, 1 dir, accav
f12 = 6 rov, 1 dir, 1 rov, 1 dir, 6 rov
f13 = 3 dir, 2 ins a dir, 1 dir, gett, 1 rov, 1 dir, 1 rov, gett, 1 dir, accav, 3 dir
f14 = 5 rov, 2 dir, 1 rov, 2 dir, 5 rov
f15 = 2 dir, 2 ins a dir, 1 dir, gett, 2 rov, 1 dir, 2 rov, gett, 1 dir, accav, 2 dir
f16 = 4 rov, 3 dir, 1 rov, 3 dir, 4 rov
f17 = 1 dir, 2 ins a dir, 1 dir, gett, 3 rov, 1 dir, 3 rov, gett, 1 dir, accav, 1 dir
f18 = 3 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 3 rov
f20 = 2 ins a dir, 1 dir, gett, 3 rov, NOC, 1 rov, NOC, 3 rov, gett, 1 dir, accav
f20 = 1 rov, 13 dir, 1 rov
f21 = 4 rov, NOC, 5 rov, NOC, 4 rov
f22-24-26-28-30 = 15 dir
f23 = 3 rov, NOC, 1 rov, (2 ins a rov, gett) x 2 volte, 2 rov, NOC, 3 rov
f25 = 3 rov, NOC, (2 ins a rov, gett) x 3 volte, 1 rov, NOC, 3 rov
f27 = 3 rov, NOC, 1 rov, (2 ins a rov, gett) x 2 volte, 2 rov, NOC, 3 rov
f29 = 4 rov, NOC, 5 rov, NOC, 4 rov
f31 = 6 rov, NOC, 1 rov, NOC, 6 rov
Questi 31 ferri formano il motivo a fiore.

Punto per le maniche

f1-2 = dir

f3 = (rov del lav) – 1 rov, *gett, 2 ins a rov* rip da *a* fino alla fine del ferro

f4-6 = dir

f7-10 = iniziando con un ferro rov, lavorare 4 ferri a maglia rasata

Questi 10 ferri formano il punto a righe traforate della manica, ripetere sempre questi 10 ferri.

Punto del Bordo diagonale : si lavora su 8 maglie

R1 di impostazione = dir del lav - 6 dir, aum2, f dav al lav, passare 1 maglia a rov senza lavorarla. 9 m

R2 di impostazione = rov del lav – 1 dir rit, 1 dir, (aum1, accav, 1 dir) x 2 volte, f dav al lav, pass 1 maglia a rov senza lavorarla. 9 m

f1 = 1 dir rit, dir fino alla penultima maglia, aum2, girare il lavoro e montare a nuovo 2 maglie. 12 m

f2 = 1 dir, aum2, 2 dir, (gett, acc, 1 dir) x 2 volte, gett, 1 dir, f dav al lav, pass 1 maglia a rov senza lavorarla. 14 m

f3 = 1 dir rit, dir fino alle ultime 2 maglie, aum2, f dav al lav,, pass 1 maglia a rov senza lavorarla . 15 m

f4 = 1 dir rit, aum2, 2 dir, (aum1. Accav, 1 dir)x 3 volte, 1 dir, f dav al lav, pass 1 maglia a rov senza lavorarla. 16 m

f5 = 1 dir rit, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 ins. 15 m

f6 = pass 1 m a rov senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata a rov sul dir, accav, 4 dir, (aum1, accav, 1 dir) x 2 volte, f dv al lav, pass 1 m a rov senza lavorarla. 23 m

f7 = 1 dir rit, dir fino alle ultime 2 maglie, 2 ins. 12 m

f8 = chiudere le prime 3 maglie, 2 dir, aum1, accav, 1 dir, aum1, accav, f dav al lav, pass 1 m a rov senza lavorarla. 9 m

Questi 8 ferri costituiscono il punto per il bordo diagonale, ripetere sempre questi 8 ferri.

DIETRO

Con i ferri 4mm, montare 8 maglie.

Lavorare le due righe di impostazione del punto bordo, quindi continuare lavorando il punto diagonale, ripetendo gli 8 ferri per 7 (8-9-9) volte.

Terminare con i f 8 e chiudere tutte le maglie.

Sul dir del lav, riprendere e lavorare a dir 55(65-71-73) m lungo il lato dritto del bordo .

f1 = rov del lav – 1 rov, 1 rov rit, rov fino alle ultime 3 maglie, 1 rov rit, 2 rov . 57 (67-73-75) m

f2-4 = dir

f5 = rov del lav - 1 rov, (aum1, 2 ins) fino alla fine del ferro

f6-8 = dir **

F seguente rov del lav - dir

F seguente dir del lav – da qui iniziare a lavorare a maglia rasata rovescia per 27 (33-41-45) ferri.

SCALFO

Continuando a maglia rasata rovescia, chiudere 3 (3-4-4) m all'inizio dei prossimi 2 ferri . 51(61-65-67)m

Continuando a maglia rasata rovescia lavorare ancora 28 (30-32-34) ferri.

SCOLLATURA DIETRO E SPALLE

Nel prossimo ferro sul dir del lav,:

18 (20-21-22) rov, girare il lavoro e continuare a lavorare solo su queste maglie, mettere le maglie restanti in attesa su una spilla.

f1 = chiudere 2 maglie all'inizio del ferro, dir fino alla fine del ferro

f2 = rov

f3 = chiudere 2 maglie all'inizio del ferro, dir fino alla fine del ferro

Chiudere le restanti 14 (16-17-18)m.

Sul dir del lav, passare le 15 (21-23-23) maglie centrali su una spilla attesa maglie, attaccare il filo all'altra spalla e lavorare a rov fino alla fine del ferro.

f1 = dir

f2 = chiudere 2 maglie all'inizio del ferro, rov fino alla fine del ferro

f3 = rov

f4 = chiudere 2 maglie all'inizio del ferro, rov fino alla fine del ferro

Chiudere le restanti 14 (16-17-18)m.

DAVANTI

Procedere come per il dietro fino al punto **

Iniziando sul rov del lav, lavorare 1 ferro a dir e dal ferro seguente, dir del lav, continuare a maglia rasata rovescia per 15 (21-31-37) m

INSERIMENTO FIORE

F1 = Dir del lav, 21(26,29,30) rov, 15 maglie per il primo ferro del punto del fiore, 21 (26-29-30) rov.

F2 = rov del lav - 21(26,29,30) dir, 15 maglie per il secondo ferro del punto del fiore, 21 (26-29-30) dir

Continuare a lavorare il fiore ancora per 10 (10-8-6) ferri, quindi:

SCALFO

Continuando la lavorazione del fiore centrale, chiudere 3 (3-4-4-) maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri. 51 (61-65-67)m

Terminare la lavorazione del fiore per ancora 17(17-19-21) ferri.

Continuando a maglia rasata rovescia, lavorare 1 (3-3-3) ferri ancora, terminando sul rov del lavoro.

SCOLLO

Nel prossimo ferro sul dir del lav,:

18 (20-21-22) rov, girare il lavoro e continuare a lavorare solo su queste maglie, mettere le maglie restanti in attesa su una spilla.***

Diminuzioni per la scollatura:

chiudere 2(3-3-3) m all'inizio del prossimo ferro, ogni 2 ferri, per 1 volta

chiudere 2 m all'inizio del prossimo ferro, ogni 2 ferri, per 1 (2-2-2) volte

chiudere 1 m all'inizio del prossimo ferro, ogni 2 ferri per 2 (1-1-1) volta

Lavorare ancora 6 ferri a maglia rasata rov

Chiudere le restanti 14(16-17-18) m.

Sul dir del lav, passare le 11 (13-15-15) maglie centrali su una spilla attesa maglie, attaccare il filo all'altra spalla e lavorare a rov fino alla fine del ferro.

1 ferro a dir

Completare l'altra parte del davanti a partire dal punto ***

MANICHE

Con ferri del 4 mm montare 33(33-35-35) maglie

Lavorare con il punto spiegato per la manica, aumentando 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro:

1 volta ogni 6 ferri - 1 volta ogni 4 ferri rip da *a* fino ad avere 51(53-57-59) m sul ferro.

Continuare la lavorazione con il punto spiegato per la manica fino a 18(21-13-27) cm dall'inizio, inserire un marcatore per parte per segnare il punto da inserire nello scalfo.

Continuando con il punto indicato per la manica, lavorare ancora 4 (4-5-5) ferri.

Chiudere tutte le maglie

BORDO COLLO

Cucire le spalle.

Sul diritto del lavoro, con un ferro circolare o gioco di ferri del 3,75mm, riprendere e lavorare a diritto 17(17-18-18) maglie dallo scollo davanti sinistro, riprendere le 11(13-15-15) maglie centrali riprendere e lavorare a dir le 18(18-19-19) m del dav destro, 6 maglie dallo scollo dritto di destra, 15(21-23-23) m del centro dietro, aumentare 2 maglie solo per la prima taglia, quindi riprendere 6 maglie dallo scollo dritto di sinistra. 75 (81-87-87) m

Lavorando in tondo:

g1 e 2 = dir

g3 = rov del lav - 1 rov, *2 ins gett* rip da *a* fino alla fine del ferro

g4-6 = dir

Chiudere tutte le maglie lavorando a diritto

CONFEZIONE

Cucire i fianchi, cucire le maniche fino al marcatore, quindi inserire l'ultimo pezzetto della manica nello scallo e cucire la manica allo scallo.

Traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com