



Giacchino multicolore

ferri 3 mm e 4 mm (per la chiusura delle maglie)

3 bottoni

2 spillone per attesa maglie

ago da lana

segnamaglie o marcapunti

100 gr filato OPAL Trekking o altro filato analogo (lana per calze) (circa 200 m per gomitolo da 50 gr)

taglia 3-6 mesi

maglia rasata per il corpo del golfino

punto legaccio per i bordi

aumento interc = con il ferro destro sollevare il filo tra le due maglie, portarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a diritto ritorto

Questo è un classico tipo di lavorazione multidirezionale, il giacchino è lavorato in modo che la trama della maglia risulti in verticale .

La spiegazione è data per allacciatura da bimba, nel caso si volesse realizzare per bimbo, fare le asole sul bordo del davanti sinistro.

DIETRO

Montare 65 maglie con il 3 mm, quindi impostare il lavoro nel modo seguente:

f1 = (rov del lav) 7 dir, 58 rov (in questo ferro inserire segnamaglie o marcapunto sulla maglia n.30

e lasciarlo come segno di riferimento per la manica)

f2 = (dir del lav) 65 dir

ripetere f1 e f2 per un totale di 39 ferri, finendo sul rov del lav.

Quindi per la scollatura dietro:

f1 = (dir del lav) 2 ins , dir fino alla fine del ferro

f2 = (rov del lav) e tutti i ferri pari : 7 dir, rov fino alla fine del ferro

Ripetere f1 e f2 ancora 2 volte. (in totale 3 diminuz)

Ora lavorare 38 ferri a maglia rasata con bordo a legaccio.

f39 = 1 dir, 1 aumento interc, diritto fino alla fine del ferro

f40 = 7 dir, rov fino alla fine del ferro

Ripetere f39 e f40 ancora 2 volte. (in totale 3 aumenti)

continuare a maglia rasata con bordo a legaccio per 40 ferri.

f41 = lavorare a dir 30 maglie e metterle in attesa su una spilla, chiudere molto morbidamente le restanti maglie (in questo ferro per la chiusura delle maglie usate i ferri del 4 mm, la chiusura risulterà molto più morbida)

DAVANTI DESTRO

Montare 55 maglie con il 3 mm,

f1= (rov del lav) 55 dir

f2 = (dir del lav) 55 dir

f3 = 55 dir

f4 = (asole femmina) 2 dir, *1 gett, 2 ins , 8 dir * ripetere da * a * per altre 2 volte (in totale 3 asole)
terminare il ferro a dir.

F5 = 55 dir

f6 = 55 dir

f7 = 55 dir

f8= 55 dir

f9 = 55 dir

f10 = 55 dir

f11 = 7 dir, 48 rov

Ripetere f10 e f11 ancora per 7 volte (in totale 16 ferri.)

Ora si forma la scollatura:

f1 = (dir del lav) 3 dir, 1 aumento interc, diritto fino alla fine del ferro)

f2 = (rov del lav) 7 dir, rov fin alla fine del ferro

Ripetere f1 e f2 ancora 4 volte (in totale 5 aumenti)

f11= montare a nuovo all'inizio del ferro 5 maglie, diritto per tutto il ferro (65 maglie sul ferro)

f12 = 7 dir, 58 rov

f13 = 65 dir

f14 = 7 dir, 58 rov

Ripetere f13 e f14 per 20 volte (40 ferri)

Ferro seguente = 30 dir e metterli in attesa su una spilla, chiudere molto morbidamente le restanti maglie usando i ferri del 4 mm...

DAVATI SINISTRO

identico al destro, ma in modo speculare, omettendo le asole

MANICHE

Prima di lavorare le maniche, cucire le spalle.

Destra

Riprendere, sul rov del lavoro sul ferro le 30 maglie in attesa sulla spilla del dav destro, di seguito riprendere 30 maglie dal dietro fino al segnamaglie inserito. (60 maglie)

lavorare 3 ferri a maglia rasata.

Quindi:

f1= 2 ins all'inizio e alla fine del ferro

f2 = rov

f3-10 = maglia rasata

Ripetere dal f1 al f10 ancora 5 volte (48 maglie)

ferro seg= 1 dir, 2 ins per tutto il ferro

Lavorare ancora 9 ferri a legaccio

per la ruches, nel prossimo ferro:

1 dir-1rov-1dir nella stessa maglia, in ogni maglia del ferro.

Ferro seg = chiudere tutte le maglie molto morbidamente, usando i ferri 4 mm .

Sinistra

sul diritto del lavoro riprendere le 30 maglie in attesa del davanti e le 30 maglie in attesa sul dietro del lavoro.

Proseguire come indicato per la manica destra.

Confezione

Cucire i fianchi e le maniche sotto.

Per il bordino collo, riprendere 15 maglie dalla scollatura davanti destra, 25 dallo scollo dietro, 15 dalla scollatura davanti sinistra (55 m)

Lavorare 2 ferri a legaccio, quindi per la ruches, nel prossimo ferro:

1 dir-1rov-1dir nella stessa maglia, in ogni maglia del ferro.

Ferro seg = chiudere tutte le maglie molto morbidamente, usando i ferri 4 mm.

Cucire i bottoncini in posizione corrispondente alle asole