



### Legenda simboli chart:

O = gett

I = dir su dir

– = dir su rov

↑ = accav doppio



Particolare del bordo

Set da spiaggia, top, calzoncini e clochette

### TOP

#### DAVANTI E DIETRO

Il davanti e il dietro sono uguali

Montare 67 maglie, lavorare 1 ferro a dir, quindi iniziare a lavorare il il bordo a punte (vedi chart da f1 a f15), tenendo 1 maglia di bordo per parte.

Continuare lavorando il punto colonnine ajour da f16 a f19.

Ripetere questi 4 ferri per un totale di 4 volte.

Continuando a lavorare le colonnine ajour, durante il ferro della quinta ripetizione diminuire come segue:

2 ins, continuare a colonnine ajour come da impostazione e lavorare un accav doppio nel mezzo delle tre bande a maglia rasata, terminare con 2 ins.

Continuare a colonnine ajour, ripetendo questo ferro di diminuzione ancora 2 volte, ogni 12 ferri, omettendo però di lavorare 2 ins all'inizio e alla fine del ferro (47 m)

Dopo aver lavorato il terzo ferro di diminuzioni, lavorare 1 ferro rovescio.

Dal prossimo ferro lavorare a legaccio, e intrecciare 5 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri. (37 m)

F1 = 3 dir, acc dir fino alle ultime 5 maglie, 2 ins a dir

F2 = dir

Ripetere questi 2 ferri ancora 4 volte (27m)

Lavorare ancora 8 ferri a legaccio.

Ferro seguente:

5 dir, intrecciare le 17 maglie centrali, 5 dir

Ora continuare solo sulle 5 maglie delle bretelle , a legaccio per 50 ferri.

Chiudere tutte le maglie.

Attaccare il filo sull'altra bretella e lavorarla a legaccio per 50 ferri.

Ripetere per il dietro.

### CONFEZIONE

Cucire i fianchi e annodare le bretelle in misura.

### MUTANDINA

#### DAVANTI

Si inizia dalla gamba destra, montare 35 m e lavorare il bordo a punta fino al ferro 15, tenere in sospenso le maglie.

Montare 35 m per la gamba sinistra e lavorare il bordo a punta fino al ferro 16, al termine de quale montare a nuovo 15 maglie per il cavallo e di seguito riprendere la gamba destra.

Ora iniziare la lavorazione a colonnine ajour ripetendo sempre da f16 a f19 eseguendo el seguenti diminuzioni per sagomare il cavallo:

f1 dir del lav = 34 dir, acc, 13 dir, 2 ins, 34 dir

f2 rov del lav= 35 rov, 13 dir, 35 rov

f3 = 34 dir, acc, 11 dir, 2 ins, 34 dir

f4 = 35 rov, 11 dir, 34 dir

f5 = 34 dir, acc, 9 dir, 2 ins, 34 dir

f6 = 35 rov, 9 dir, 35 rov

f7 = 34 dir, acc, 7 dir, 2 ins, 34 dir

f8 = 35 rov, 7 dir, 34 dir

f9 = 34 dir, acc, 5 dir, 2 ins, 34 dir

f10= 35 rov, 5 dir, 35 rov

f11= 34 dir, acc, 3 dir, 2 ins, 34 dir

f12 = 35 rov, 3 dir, 34 dir

f13 = 34 dir, acc, 1 dir, 2 ins, 34 dir

f14 = 35 rov, 1 dir, 34 rov

f15 = 34 dir, acc doppio, 34 dir (69m)

Continuare lavorando il punto colonnine ajour da f16 a f19.

Ripetere questi 4 ferri per un totale di 4 volte.

Continuando a lavorare le colonnine ajour, durante il ferro della quinta ripetizione, diminuire come segue:

lavorare un accav doppio nel mezzo delle tre bande a maglia rasata, ripetere queste diminuzioni ogni 4 ferri per un totale di 4 volte.\*\*\*

Continuare per 6 ferri a maglia rasata.

F seg= 3 dir, gett, accav doppio, \*2 dir, gett, acc doppio\* per 3 volte, 4 dir, \*gett, acc doppio, gett, 2 dir\* per 3 volte, gett, acc doppio, gett, 3 dir

Dal ferro seguente lavorare a legaccio per 8 ferri.

Chiudere tutte le maglie.

#### **DIETRO**

Lavorare il dietro della mutandina come spiegato per il davanti fino al punto \*\*\*, il dietro è di 4 ferri più alto del davanti, questo serve per dare più vestibilità alla mutandina.

Continuare per 10 ferri a maglia rasata.

F seg= 3 dir, gett, accav doppio, \*2 dir, gett, acc doppio\* per 3 volte, 4 dir, \*gett, acc doppio, gett, 2 dir\* per 3 volte, gett, acc doppio, gett, 3 dir

Dal ferro seguente lavorare a legaccio per 8 ferri.

Chiudere tutte le maglie.

#### **CONFEZIONE**

Cucire i fianchi e l'interno gambe.

Con i ferri a due punte montare 3 maglie e lavorare un I-Cord lungo 70 cm, una volta finito infilarlo nel giro con i trafori nel bordo della mutandina.



## CLOCHETTE

Montare 163 m, lavorare fino a f15 del bordo a punte.

Ferro seguente dir del lav: 2 ins per 40 volte, acc doppio, 2 ins per 40 volte (81m)

Ferro seguente rov del lav = dir

Ferro seguente: \*9dir, 2 ins\* rip da \*a\* per 8 volte, 1 dir (73m)

2 ferri a dir

Quindi proseguire a maglia rasata per 7 cm.

Diminuzioni:

f1 = 2 ins 71 dir, 2 ins

f2 e tutti i ferri pari = rov

f3 = 8 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f5 = 7 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f7 = 6 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f9 = 5 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f11 = 4 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f13 = 3 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f15 = 2 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f16 = 2 ins a rov, per 7 volte, 1 rov.

Tagliare il filo, infilare l'ago da lana e con questo passare tra le maglie, stringere e fissare con un punto nascosto sul rov del lavoro.

Cucire il dietro del cappello.



©Barbara Ajroldi 2012 per [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)  
<http://www.ravelry.com/designers/barbara-ajroldi>