

Occorrente:

50 gr di filato tipo Aran (80 m x 50 gr circa)

ferri circolari 5 mm con cavo da 40 cm o adatti ad ottenere il campione indicato

campione 5 m x 2,5 cm a m rasata Taglia = neonato, circ testa 32 cm

http://comfortwool.blogspot.it/2010/0 4/owl-cable-hat.html

http://www.ravelry.com/patterns/library/owlie-hat

OWLIE HAT di Teresa Cole

traduz di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Il cappello si lavora in tondo partendo dal bordo

Punti tecniche e abbreviaz:

M = marcatore
IM = inserire M
2 ins = 2 insieme a dir
2 ins rit = 2 ins a dir ritorto
maglia rasata in tondo = tutti i giri a dir

ISTRUZIONI

Avviare 61 m, unire il lavoro in tondo lavorando insieme la prima e l'ultima m del giro, IM per segnare inizio del giro.

Continuare a maglia rasata in tondo fino a 7,5 cm misurando dal bordo arrotolato (non distendere il bordo nella misurazione)

Giro1 = dir

Giro 2 = *3rov,4dir*, rip da *a* fino alla fine del giro

Giro 3 = 1 rov, * 1 rov, mettere 2 su un ferro ausiliario sul dietro del lavoro, lav a dir le 2 m seg, riprendere le 2 m in attesa sul ferro ausiliario e lavorarle a dir, mettere le 2 m seg su un ferro ausiliario sul davanti del lavoro, lav a dir le 2 m seg, riprendere le 2 m in attesa sul dietro del lavoro e lavorarle a dir, 1 rov, rip da *a* fino alla fine del ferro.

Giro 4-11 = 1 rov, 8 dir, 1 rov, rip da *a* fino alla fine del giro

Giri 12 = come Giro 3

Giri 13-16 = come Giro 4

Giro 17 = come Giro 3

Giro 18 = come Giro 4

Continuare a maglia rasata in tondo per 2.5 cm.

Inizio diminuzioni

Impostazione spicchi

prossimo giro =* IM, 10 dir*, rip da *a* ancora 5 volte (6 spicchi in totale)

Per segnare gli spicchi usare dei M di colore diverso da quello che segna l'inizio del giro

Spostare il M che segna l'inizio del giro 2m prima del primo M che segna il primo spicchio.

Giro 1: *2ins, PM, 2 ins rit, dir fino a 2 m prima del pross M * , rip da *a* fino alla fine del giro Giro 2: dir

Prossimi giri = rip gli ultimi 2 giri fino ad avere 2 m fra ogni M

Tagliare il filo lasciando una coda lunga, infilare l'ago da lana passare fra le m rimaste togliendo i M, e stringere, fissare sul RL con dei punti

(nell'originale c'era un errore nell'impostazione degli spicchi, ho trovato l'impostazione giusta sul blog di Teresa, <u>qui</u>)

Opzionale

Al termine delle diminuzioni, con due ferri a doppia punta lavorare un I-Cord sulle maglie rimaste.