



Occorrente:
ferri 3-3,25 mm
50 gr lana o lana-cotone adeguati
2 ferri a doppia punta per la chiusura a
3 ferri
ago da lana per la chiusura a punto
maglia

TAGLIA 3-12(12-24) MESI

foto di: <http://linda-kristin.blogspot.com/20...-med-hals.html>

Pixie hat

Punti e tecniche impiegate:

Costa 2/2

f1 = dir del lav 2 dir e rov per tutto il ferro

f2 = lavorare le m come si presentano

ripetere f1 e f2

Se si desidera aumentare o diminuire le misure del cappello , ricordarsi che il numero totale delle maglie deve essere divisibile per 4 +2

Montare 98 (106) m,

f1 (dir del lav) = a costa 2/2

f2 = a costa 2/2 lav le maglie come si presentano

f3 = come f1

f4 = 8dir, continuare a costa 2/2, terminare con 8 dir

f5 = come f2

f6 = come f4

f7 = 10 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 10 dir

f8 = come f2

f9 = come f7

f10 = 12 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 12 dir

f11 = come f2

f12 = come f10

f13 = 14 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 14 dir

f14 = come f2

f15 = come f13

f16 = 16 dir, continuare a costa 2/2, 16 dir

f17 = come f2

f18 = come f16

Si sono create delle righe incrociate , 3 ferri a maglia rasata si alternano con 3 ferri a maglia rasata rovescia,

infatti si sono aumentati, ogni 3 ferri, all'inizio e alla fine del ferro 2 maglie a maglia rasata, mentre si diminuiscono le maglie lavorate a costa 2/2 la quale continua al centro del cappello.

f19-64(70) = Continuare in questo modo fino a quando si lavorano solo 2 maglie a costa 2/2 al centro del cappello.

Ora trasferire 49 (53)m su un altro ferro e cucire il dietro del cappello a punto maglia, o come siete abituate.

Banda di abbottonatura:

Montare 10 m e lavorare a costa 1/1 fino a 30 (32) cm dall'inizio, lavorare un'asola
f1 = dir del lav - lav 4 m a costa 1/1, 2 ins a dir, 1 gett, finire ail ferro a costa 1/1
ancora 9 ferri a costa 1/1, chiudere tutte maglie rispettando il punto costa 1/1

Confezione

Cucire la banda tutto intorno alla nuca del cappello lasciando libera la banda con l'asola per la lunghezza che si crede più opportuna.

Cucire il bottone dall'altro lato del dav del cappello.



Continuare in questa maniera fino a non avere più coste 2/2 sul ferro, lavorare ancora 2 ferri a maglia rasata.

Chiudere tutte le maglie.

Bordo di chiusura:

Montare 6 m :

1 = 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, e terminare con 1 rov

lavorare per 60 cm, chiudere tutte le m.

Cucire la banda sulla nuca del cappello lasciando ai lati due lacci per l'allacciatura

VERSIONE 2



foto di <http://esmaesstuff.com/shop/blog/>

Se si desidera aumentare la taglia ricordarsi che il numero delle maglie deve essere un multiplo di 4+2

f1-4 = a costa 2/2

f5 = 6 dir , continuare a costa 2/2, terminare con 6 dir

f6 = 6 rov, continuare a costa 2/2, terminare con 6 rov

f7 = come f5

f8 = 8dir, continuare a costa 2/2, terminare con 8 dir

f9 = 8rov, continuare a costa 2/2, terminare con 8 rov

f10 = come f 8

f11 = 10 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 10 dir

f12 = 10 rov, continuare a costa 2/2, terminare con 10 rov

f13 = come f11

f14 = 12 dir, continuare a costa 2/2, terminare con 12 dir

Continuare in questa maniera fino a non avere più coste 2/2 sul ferro , lavorare ancora 2 ferri a maglia rasata.

Chiudere tutte le maglie.

Bordo di chiusura:

Montare 6 m :

1 = 2 dir, 1 rov, 1 dir, 1 rov, e terminare con 1 rov

lavorare per 60 cm, chiudere tutte le m.

Cucire la banda sulla nuca del cappello lasciando ai lati due lacci per l'allacciatura....