

COMPLETO ROSA



Un completino comodo ed avvolgente per primi mesi

Taglia 1 e (4-6 mesi) nel caso di un'unica indicazione questa si riferisce ad entrambe le misure

OCCORRENTE:

circa 250 gr. Di filato lana o cotone da lavorare con i ferri 3mm
ago da lana
uncinetto n.2
ferri dritti 2,5 e 3 mm
un paio di spille per posizionare le maglie in attesa
5 bottoni
circa 1 metro di nastro alto 6mm colore in contrasto con la lana

Prima di iniziare leggere attentamente le spiegazioni e le tecniche di realizzazione.

TECNICHE DI REALIZZAZIONE E ABBREVIAZIONI :

..... = ripetere per tutta la riga

r seg. = riga seguente

ins = insieme

gett = gettato, 1 giro di filo sul ferro

1 aum. = aumento intercalare (sollevare in filo tra le due maglie nel punto dove si deve fare l'aumento e lavorare un diritto ritorto)

intrecciare le maglie = per intrecciare le maglie all'inizio del ferro, lavorare due maglie,

accavallare la maglia precedentemente lavorata sull'ultima maglia lavorata, lavorare un'altra maglia, * * ecc

Per intrecciare le ultime maglie alla fine del ferro procedere come segue: spostare il numero di maglie che si desidera intrecciare sul ferro destro senza lavorarle, accavallare l'ultima maglia del ferro sulla penultima, e ripetere finchè non si sono accavallate il numero di maglie desiderato.
diminuzione di 1 maglia: all'inizio del ferro lavorare 2 insieme a diritto, al termine del ferro eseguire 1 accavallato (passare una maglia, lavorare la maglia seguente e accavallarvi sopra la maglia passata).

asole = per eseguire un asola (2 ins. 1 gett.) ogni 10 ferri.

TECNICHE DI REALIZZAZIONE E ABBREVIAZIONI :

doppia diminuzione: 3 maglie insieme a diritto

punto legaccio = tutte le righe a diritto

punto maglia rasata = una riga a diritto e una a rovescio

punto plumetis =

riga 1 : 4 dir, primo motivo: *prendere insieme le 3 maglie seguenti eseguendo 1 dir, 1 rov, 1 dir, 5 dir* ripetere da * a * per tutto la riga terminare con 1 motivo e 4 diritti

tutte le righe pari : a rov.

riga 3-5-7 = maglia rasata dir

riga 9 : 8 dir, *1 motivo *prendere insieme le 3 maglie seguenti eseguendo 1 dir, 1 rov, 1 dir, 5 dir* ripetere il motivo per tutto la riga, terminare con 1 motivo e 8 dir

riga 11-13-15 = maglia rasata

riga 17: ricominciare dalla riga 1

punto costa 1/1 =

prima riga: *1 dir, 1 rov, *

secondo riga: *1 rov, 1 dir* alternare sempre le due righe

punto a foretti = 2 dir, * 1 gett, 2 ins a dir, 1 dir * ripetere da * a * per tuttaa riga

COPRIFASCE

Si lavora in un pezzo solo fino allo scalfò.

Con i ferri 2,50 montare 172 maglie ,45 dietro sn + 82 davanti + 45 dietro dx ($189 = 49 + 91 + 49$), lavorare 10 righe a punto legaccio, cambiare con i ferri del 3mm e impostare il lavoro come segue: 4 (4) maglie a punto legaccio per il bordino dx [durante l'esecuzione del bordino lavorare 5 occhielli a distanza di circa 10-12 ferri l'uno dall'altro) 164 (181) maglie a punto maglia rasata, 4 maglie a punto legaccio.

Lavorare 6 righe a punto maglia rasata, poi iniziare a lavorare il punto plumetis,

A 14 (16) cm di altezza totale occorre dividere il lavoro $45 - 82 - 45$ (49-91-49), si inizia dal dietro destro, pertanto mettere in sospenso le 91 maglie del davanti su una spilla e le 45 maglie restanti (dietro sinistro) su un'altra spilla.

Dietro destro 45 (49) maglie, iniziare le diminuzioni per la raglan, continuando sempre la lavorazione a punto plumetis , diritto del lavoro: lavorare le prime 43 maglie, intrecciare le ultime 2 .rimangono 43 (47) maglie

Quindi diminuire ancora ,sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle ultime 2 maglie, 1 punto ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.

r seg rovescio

r seg lavorare 37 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie

r seg rovescio

r seg lavorare 36 maglie , 2 ins, lavorare 2 maglie

r seg rovescio

r seg lavorare 35 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie

r seg rovescio

r seg lavorare 34 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie

A questo punto mettere in sospenso le 39 (42) maglie rimaste.

Davanti 82 maglie, iniziare le diminuzioni per la raglan, continuando sempre la lavorazione a punto plumetis, diritto del lavoro, intrecciare le prime 2 maglie, lavorare 78 maglie, intrecciare le ultime 2 maglie. rimangono 78 (89)maglie

Quindi diminuire ancora ,sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1 punto ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.

r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 70 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie

r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 68 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie

r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 66 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie

r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accavallato, lavorare 64 maglie, 2 ins, lavorare 2 maglie

A questo punto mettere in sospenso le 70 (77) maglie rimaste.

Dietro sinistro 45 (49) maglie, iniziare le diminuzioni per la raglan, continuando sempre la lavorazione a punto plumetis , diritto del lavoro: intrecciare le prime 2 maglie,lavorare 43 maglie,.rimangono 43 (47) maglie

Quindi diminuire ancora ,sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle prime 2 maglie, 1 punto ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.

r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 37 maglie,

r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 36 maglie,

r seg rovescio

r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 35 maglie,
r seg rovescio
r seg lavorare 2 maglie, 1 accav. ,lavorare 34 maglie,
A questo punto mettere in sospeno le 39 (42) maglie rimaste.

Maniche

Con i ferri del 2,50 avviare 40 maglie, lavorare per 8 righe a punto legaccio, proseguire con i ferri del 3 a punto maglia rasata per 6 righe, ripartendo 4 (5) aumenti durante la prima riga, proseguire il lavoro a punto plumetis, dopo 6 righe iniziare ad aumentare ai lati, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1 maglia ogni 8 righe, per un totale di 5 (6) volte.

A 12 (14) cm di altezza totale per la raglan intrecciare in una volta sola le prime ed ultime 2 maglie, proseguire diminuendo, sempre sul diritto del lavoro, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1 maglia ogni 2 righe per un totale di 4 (5) volte.

Terminate le diminuzioni della raglan lasciare in sospeno le 42 (43) maglie rimaste.

Eseguire l'altra manica nello stesso modo.

Carrè o sprone

Con i ferri 3mm riprendere il lavoro in sospeno nel modo seguente: 39 (42) dietro dx,42 (43) manica, 70 (77)davanti, 42 (43)manica, (39 (42)dietro sx, sulle 232 (247) maglie totali riprese, lavorare a punto legaccio, ripartendo durante l'esecuzione della prima riga, 6 doppie diminuzioni per ogni dietro, e 11 (12) doppie diminuzioni per il davanti, si otterranno 186 (195) maglie. Per ogni doppia diminuzione lavorare 3 maglie insieme a diritto.

Continuare a punto legaccio per altri 8 righ e iniziare la formazione dello sprone nel modo seguente: ripartire sul totale delle maglie 22 (23) diminuzioni ogni 8 righe per un totale di 5 volte, e ogni 4 righe per 1 sola volta (6 volte ogni 8 ferri), sempre sovrapposte alle precedenti, per la diminuzione lavorare semplicemente 2 maglie insieme a diritto.

Se vi è comodo, inserite nella prima riga di diminuzioni dei segnapunti o graffette ad ogni diminuzione per facilitarvi l'esecuzione.

Intrecciare in una volta sola i 52 (59) punti rimasti.

Confezione

Cucire le raglan delle maniche alle relative raglan dei dietro e del davanti, quindi cucire le maniche, rifinire il giro collo con l'uncinetto formando dei piccoli smerli nel modo seguente: 1 maglia bassa, 4 catenelle, saltare un punto di base, una maglia bassa, 4 catenelle, saltare un punto di base, una maglia bassa..... ecc fino alla fine.

Cucire 5 bottoncini sulla abbottonatura, in corrispondenza delle asole.



CAPPELLINO

Con i ferri del 3 mm avviare 92 (104) maglie e lavorare 10 righe a punto legaccio, continuare a maglia rasata per 6 righe, quindi proseguire a punto plumetis.

A 9 (11) cm di altezza totale iniziare le diminuzioni nel modo seguente:

8 dir, 2 ass per tutto il ferro e terminare con 2 diritti per un totale di 7 (9) volte, eseguendo le diminuzioni sempre sovrapposte alle precedenti.

Terminate le diminuzioni passare sul filo le maglie rimaste, stringere e affrancare il filo sul rovescio con punti nascosti, poi eseguire la cucitura del centro dietro. Rifinire la base del cappellino come spiegato per lo scollo del coprifasce.



SCARPINE

Con i ferri del 3 mm montare 37 maglie, e lavorare come segue:

11 righe a legaccio

r seg: 16 dir, 1 aum, 5 dir, 1 aum 16 dir

r seg: diritto

r seg: 16 dir, 1 aum, 7 dir, 1 aum, 16 dir

r seg: diritto

r seg: 16 dir, 1 aum, 9 dir, 1 aum, 6 dir

r seg: diritto

r seg: 15 dir, 2 ins, 9 dir, 2 ins, 15 dir

r seg: 14 rov, 2 ins, 9 rov, 2 ins, 14 rov

r seg: 13 dir, 2 ins, 9 dir, 2 ins, 13 dir

r seg: 12 rov, 2 ins, 9 rov, 2 ins, 12 rov

r seg: 11 dir, 2 ins, 3 dir, 3 ins e lavorarvi 3 maglie 1 dir-1rov-1dir, 3 dir, 2 ins, 11 dir

r seg: 10 rov, 2 ins, 9 rov, 2 ins, 10 rov

r seg: 31 dir

r seg: 31 rov

r seg: 31 dir

r seg: 31 rov

r seg: ferro a foretti

8 righe a maglia rasata

10 righe a punto legaccio.

Chiudere tutte le maglie.

Confezione:

Cucire la soletta e il dietro della calzina, inserire nei foretti un nastrino.