

Rosy Glen Shawl – di Lion Brand

<http://www.lionbrand.com/patterns/L0368.html>

Occorrente:

100 gr di filato Amazing™ Yarn di Lion Brand (filato tipo aran o worsted) (135m x 50 gr)
ferri circolari del 5mm con cavo di 70-80 cm
uncinetto del 5 mm
2 marcatori

Taglia: unica

Misure: 45,5 cm (nel punto più ampio cioè dalla punta alla nuca) 119,5 cm di lunghezza nel lato più lungo dopo averlo bloccato

Punti e abbreviazioni:

M = marcatore ad anello da inserire sul ferro

pass M = passare marcatore per aiutare la lettura, le righe sul dritto del lavoro sono evidenziate in grassetto

Campione : 14 m in 10 cm

in questo progetto non è essenziale la misura esatta del campione, tenerne conto per stabilire la quantità di filato necessario per la sua esecuzione.



NOTE:

1. Il marcatore è necessario per evidenziare la maglia centrale in modo da non confondersi.
2. lo scialle inizia dal centro collo dietro e si costruisce aumentando le maglie ogni ferro tramite dei gettati che poi formeranno dei trafori che formeranno il disegno (vedi foto)
4. Le 2 m all'inizio e alla fine di ogni riga si lavorano sempre a dritto
5. Aumenti: si aumentano 2 maglie ogni ferro sul rovescio del lavoro e 4 maglie ogni ferro sul dritto del lavoro
6. Nella riga 9 una serie di (2ins, gett) creano una riga di foretti
7. Il ferro circolare è utilizzato per ospitare il gran numero di maglie. Lavorare avanti e indietro sul ferro circolare, come se lavoraste sui ferri dritti.
8. f1 e f2 sono i due ferri di impostazione

SHAWL

Montare 5 maglie

f1 (dir del lav) = 2 dir, gett, 1 dir, gett, 2 dir (7m)

f2 (rov del lav) = 2 dir, gett, 3 dir, gett, 2 dir (9m)

f3 (dir del lav) = 2 dir, gett, 2 dir, gett, ins M, 1 dir, ins M, gett, 2 dir, gett, 2 dir (13m)

f4 (rov del lav) = 2 dir, gett, rov fino al M, pass M, 1 rov, pass M, rov fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (15m)

f5 = 2 dir, gett, dir fino al M, gett, pass M, 1 dir, pass M, gett, dir fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (19m)

f6 = ripetere f4 (21m)

f7 e f8 = ripetere f5 e f4 (27m alla fine di questi ferri)

f9 = 2 dir, *gett, 2 ins* rip da *a* fino a 1 maglia dal M, gett, 1 dir, gett, pass M, 1 dir, pass M, gett, 1 dir, *gett, 2 ins*, rip da *a* fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (31m)

f10 = 2 dir, gett, rov fino al M, pass M, 1 rov, pass M, rov fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (33m)

f11 = ripetere f5 (37m)

f12 rov del lav = lavorando a diritto:

2 dir, gett, dir fino al M, pass M, 1 dir, pass M, dir fino alle ultime 2 m, gett, 2 dir (39m)

Ripetere da f5 a f12 ancora 7 volte, fino ad avere 207 maglie sul ferro.

Non chiudere le maglie.

FINITURA A UNCINETTO

lasciando le maglie sul ferro: *passare con l'uncinetto attraverso le prime 3 maglie, agganciare il filo ed estrarre una maglia, di seguito lavorare 5 catenelle* ripetere da *a* per tutto il bordo di finitura.

traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com