

come segue: avviare 4 p. per la metà sinistra del cavallino dietro, riprendere i 67 (77) p. della gambina sinistra, avviare a nuovo 7 p. per il cavallino davanti, riprendere i 67 (77) p. della gambina destra, avviare a nuovo 4 p. per la metà destra del cavallino dietro. Sui 149 (169) p. ottenuti proseguire a maglia rasata, diminuendo contemporaneamente ai lati di ogni cavallino 1 p. ogni 2 ferri per 3 volte. Per le diminuzioni a destra del cavallino lavorare 2 ass. a dir.; a sinistra del cavallino eseguire 1 acc. A cm 27 (32) di alt. tot., per il bordo in vita, ripartire 8 (9) diminuzioni in un sol ferro. A cm 29 (34) di alt. tot. eseguire 1 ferro a rov. sul dir. del lavoro e a cm 31 (36) di alt. tot. intrecciare tutti i p. in una sola volta.

**CONFEZIONE:** eseguire la cucitura del centro dietro e dell'interno delle gambine. Ripiegare a metà verso il rovescio il bordo in vita, in corrispondenza del ferro a rov. e fissarlo a sottopunto, dopo aver inserito un elastico in misura.

#### SCARPINE

Si iniziano dalla gambina. Avviare 34

(38) p., lavorare 15 (17) ferri a legaccio, quindi lavorare un ferro come segue: 1 (2) dir., \* 1 gett., 2 ass. a dir., 1 dir. \*; ripetere sempre da \* a \*. Lavorare ancora un ferro a legaccio quindi, per la mascherina, proseguire solo sui 12 (16) p. centrali, tenendo i laterali in sospeso. Lavorare 2 ferri a legaccio, quindi proseguire come segue: 1 p. di margine, 10 p. a punto operato, 1 p. di margine. Eseguiti 12 (16) ferri a punto operato lavorare 1 ferro a rov., quindi riprendere la lavorazione su tutti i p., riprendendo 12 (14) p. lungo ogni lato della mascherina. Sui 58 (66) p. ottenuti lavorare 4 ferri a legaccio e proseguire a maglia rasata, eseguendo il 1° ferro come segue: 1 dir., 2 ass. a dir., 23 (27) dir., 1 acc., 2 dir., 2 ass. a dir., 23 (27) dir., 1 acc., 1 dir. Ripetere le diminuzioni della suoletta ogni 2 ferri per altre 3 (4) volte, sempre sovrapposte alle precedenti. Eseguiti 8 (10) ferri a maglia rasata intrecciare tutti i p. in una sola volta. Eseguire un'altra scarpina allo stesso modo. Eseguire la cucitura della suoletta e del centro dietro. Inserire un nastrino di raso nei foretti, annodando-

lo sul davanti.

#### CAPPELLINO

Il cappellino ha una circonferenza di cm 31 (34) circa.

Avviare 90 (98) p., lavorare 15 ferri a legaccio e proseguire a punto operato. A cm 8,5 (10,5) di alt. tot., eseguito un 4° ferro a punto operato, proseguire a coste doppie, continuando l'alternanza di dir. e rov. del punto operato. A cm 10 (12) di alt. tot. diminuire 23 (25) p. in un sol ferro, lavorando assieme in un sol p. a rov. ogni gruppo di 2 rov. A cm 11,5 (14) di alt. tot. diminuire 22 (24) p. in un sol ferro, lavorando assieme in un sol p. a dir. ogni gruppo di 2 dir. A cm 12,5 (15) e a cm 13,5 (16) di alt. tot. lavorare 1 ferro come segue: iniziare il ferro con 1 dir. e ripetere poi per tutto il ferro 2 ass. a dir. A cm 14 (17) di alt. tot. passare su un filo i 12 (13) p. rimasti, stringere il filo ed affrancarlo sul rovescio del lavoro.

**CONFEZIONE:** eseguire la cucitura del centro dietro. Preparare 1 pompon di cm 3,5 circa di diametro ed applicarlo a p. nascosto alla sommità del cappello.

## SCARPINE BIANCHE - di pag. 26

#### OCCORRENTE:

g 50 di lana "CANETTA SPECIAL-BABY" a 5 capi irrestringibile bianca, un paio di ferri n. 3, un uncinetto n. 2,5.

#### PUNTI IMPIEGATI

**MAGLIA RASATA:** 1 ferro a dir., 1 ferro a rov.

**MAGLIA RASATA ROVESCIO:** 1 ferro a rov., 1 ferro a dir.

**RULLI:** 2 ferri a maglia rasata, 2 ferri a maglia rasata rov. Ripetere sempre questi 4 ferri.

**FORETTI:** 2 dir., \* 1 gettato, 2 ass. a dir., 1 dir. \*, ripetere da \* a \* per tutto il ferro e terminare con 1 dir.

Si iniziano dalla suoletta. Avviare 38 p. e lavorare a maglia rasata, eseguendo il 1° ferro come segue: 2 dir., 1 aumento, 16 dir., 1 aumento, 2 dir., 1 aumento, 16 dir., 1 aumento, 2 dir. Per eseguire

1 aumento raccogliere il filo orizzontale fra 2 p. e lavorarvi 1 dir. crociato. Ripetere gli aumenti ogni 2 ferri per altre 4 volte, sempre sovrapposti ai precedenti. Eseguiti 22 ferri a maglia rasata, per la mascherina, tenere in sospeso i primi e gli ultimi 22 p. e proseguire sui 14 p. centrali, riprendendo ad ogni ferro 1 p. dei p. in sospeso: sul diritto del lavoro accavallare l'ultimo dei p. centrali sul 1° dei p. in sospeso; sul rovescio del lavoro lavorare assieme a rov. l'ultimo dei p. centrali ed il 1° dei p. in sospeso. Ripresi in totale 8 p. per parte, per la gambina, riprendere la lavorazione su tutti i p.: ossia sui 14 p. della mascherina e sui 14 p. rimasti in sospeso ad ogni lato della stessa; lavorare 1 ferro a foretti e 19 ferri a rulli, quindi intrecciare tutti i p. in una sola volta. Eseguire un'altra scarpina allo stesso modo.

**CONFEZIONE:** con l'uncinetto rifinire il margine di ogni gambina con un giro

a punto gambero (= punto basso lavorato da sinistra a destra). Completare ogni scarpina con un motivo triangolare come segue: in corrispondenza dell'11° ferro a maglia rasata della suoletta, con l'aiuto dell'uncinetto, riprendere i 14 p. centrali su di un ferro e lavorare a rulli, iniziando con 2 ferri a maglia rasata rov. Durante l'esecuzione del 4° ferro, internamente al 1° e all'ultimo p., diminuire 1 p. e ripetere queste diminuzioni ogni 4 ferri per altre 4 volte, sempre sovrapposte alle precedenti. Per diminuire 1 p. all'inizio del ferro lavorare 2 ass. a dir., al termine del ferro eseguire 1 acc. Eseguiti 20 ferri, passare su un filo i 4 p. rimasti, stringere ed affrancare con qualche punto nascosto. Portare la punta del triangolo a rulli al centro della mascherina e fissarla applicando un bottone. Eseguire la cucitura del centro dietro e della suoletta di ogni scarpina ed inserire un nastrino nei foretti, annodandolo sul davanti.