

**FREE
PATTERN!**



© Copyright Search Press Ltd, 2015

WINDSOR BABY CARDIGAN

by Susan Campbell

Cardigan unisex, semplice e adatto a tutte le occasioni, da fare in lana o cotone, o cachemire.... il modello e' disponibile in forma gratuita sul sito <http://www.deramores.com/windsor-cardigan-free-pattern/> ed e' tratto da un libro molto bello, Very British Baby knits

E' un progetto facile da realizzare alla portata di tutte, si lavora in piano, tutto lavorato a legaccio.

Occorrente:

2, 2, 3, 3 gomitoli di filato Rowan Pure Wool DK (50) gr x 125m, colore azzurro cielo
<http://www.deramores.com/rowan-pure-wool-dk>

1 marcatore a spilla
1 paio di ferri 4 mm
o adatti a ottenere il campione indicato
campione : 22m x 44 ferri = 10 x 10 cm
4 , 5, 5, 6 bottoni
Taglie 3 ,3-6 ,6-9, 9-12 mesi

Punti tecniche e abbreviaz:

legaccio = tutti i ferri diritto

DL = dir del lavoro

RL = rov del lavoro

2ins = lavorare 2 maglie insieme a diritto

2ins ritorte = lavorare 2 maglie insieme a dir ritorto, cioe' prendendo il filo dietro (se avete dei dubbi guardate il video sotto riportato, togliete l'audio e osservate il movimento)

<https://www.youtube.com/watch?v=mXBiWdbxmMk>

gett = gettato

ISTRUZIONI

Nota: segnare con una spilla il DL

DIETRO

Con i ferri 4 mm avviare 42(46:50:56) m, lavorare a legaccio per 11(13:15:17)cm.

Diminuire 1 maglia (2ins) all'inizio e alla fine del prossimo ferro e continuare a legaccio fino a 20(23:26:29)cm dall' inizio del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

DAVANTI DESTRO

Con i ferri 4 mm avviare 23(25:27:30) maglie, lavorare a legaccio per 11(13:15:17) cm, terminando con un ferro sul DL

Pross ferro RL diminuire 1 m all'inizio del ferro

Per la scollatura iniziare a diminuire come segue:

* **Pross ferro DL** : 2dir, 2ins ritorti, dir fino alla fine del ferro

3 ferri dir *

Ripetere da * a * (ossia gli ultimi 4 ferri) fino ad avere 15(16:17:19) m

Continuare senza piu' diminuzioni fino ad arrivare a 20(23:26:29)cm dall' inizio del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

DAVANTI SINISTRO

Si procede come per il davanti destro ma in senso opposto, lavorando le 3(4:4:5) asole , sul DL :

dir fino a 4 m dalla fine del ferro, gett,2ins,2dir.

La prima asola a 2 cm dall' inizio del lavoro e le restanti ogni 10 ferri, sempre sul DL (le asole saranno distanziate l'una dall' altra da 5 creste legaccio)

Con i ferri 4 mm avviare 23(25:27:30) maglie, lavorare a legaccio per 11(13:15:17) cm, terminando con un ferro sul DL

Pross ferro RL diminuire 1 m alla fine del ferro

Per la scollatura iniziare a diminuire come segue:

* **Pross ferro DL** : dir fino a 4 m dalla fine del ferro, 2ins , 2 dir

3 ferri dir *

Ripetere da * a * (ossia gli ultimi 4 ferri) fino ad avere 15(16:17:19) m

Continuare senza piu' diminuzioni fino ad arrivare a 20(23:26:29) cm dall' inizio del lavoro.

Chiudere tutte le maglie.

MANICHE (farne 2 uguali)

Con i ferri 4 mm avviare 28(30:32:34) maglie.

Aumentare 1 maglia all' inizio e alla fine del ferro ogni 10 ferri.

Fino ad avere 34(38:42:46) maglie.

Continuare a legaccio fino a 12(15:18:21)cm.

Chiudere le maglie.

TASCA

La tasca e' prevista senza asola, cioe' il bottone si cuce sopra la tasca per fermarla, se si desidera che la tasca si apra, bisogna lavorare un'asola (2ins, gett al centro della tasca, 1cm prima di terminarla.)

Con i ferri 4 mm avviare 14(14:16:16) m, lavorare a maglia rasata per 14(14:16:16) ferri.
Chiudere le maglie.

FINITURE

Sfumare i vari pezzi con il vapore.

Cucire le spalle, piegare in due la manica, posizionarla sulla metà della spalla e unire i due scalfi.

Cucire la manica sotto e di seguito il fianco.

Cucire la tasca in posizione e fermarla con un bottone.

Cucire i bottoni in posizione

