



Cappottino cachemire

(ispirazione tratta da un cappottino di Debbie Bliss)

Occorrente:

300 gr filato cachemire color panna (comprato in rocca da:

<http://www.florencecashmeryarn.com/>

ferri 3 /3,25 per i bordi, 3.5/3,75 mm per il resto del lavoro o adatta d ottenere il campione indicato

campione= 22 m x 36 f = 10 x 10 cm

uncinetto 3 mm

marcatori a spilla per segnare il rov del lavoro

4 bottoni di madreperla di circa 2 cm

2 metri nastro di raso di seta color panna (per battesimo)

2 metri nastro di velluto di cotone marrone

piccoli automatici in plastica trasparente per capi da bambino

ago da lana

Taglia 12-18 mesi e (2-3 anni)

Circ busto = 68 (71) cm

lunghezza manica dallo scollo in giù = 20 (23) cm

Punti e tecniche, abbreviaz:

legaccio = tutti i ferri a dir

grana di riso (1 dir. 1 rov per tutto il ferro)

m= maglia

2 ins = lavorare 2 m ins a dir

Ho realizzato questo cappottino per il battesimo invernale della figlia di una carissima amica, per il battesimo ho inserito i nastri color panna, per uso normale sono stati utilizzati i nastri in velluto marrone, un accostamento molto fine e gradevole.

Mi sono ispirata ad un cappottino visto su un libro di maglia americano, proprio per questo sistema di allacciatura con i nastri che trovo semplice ma delizioso, al quale ho apportato parecchie modifiche. Il cappottino è a doppio petto, lavorato tutto a grana di riso.

Sul bordo del colletto ho realizzato un piccolo smerlo a uncinetto.

ISTRUZIONI

Nota: All'inizio del lavoro segnare il rov con un marcatore o una graffetta.

Dietro

Con i ferri del 3mm avviare 115 (121) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5 mm. Lavorare a grana di riso per 26 (32) cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul rov del lavoro. Ora bisogna diminuire per il carrè del cappottino.

Nota: Nella lavorazione a grana di riso le diminuzioni bisogna farle nel modo corretto in modo da non scombinare la grana di riso, so che molte di voi si sono trovate spesso in difficoltà con le diminuzioni su grana di riso, quindi fate attenzione.

Sul lato dir del lavoro procedere nel modo seguente (si diminuiscono 2 maglie ogni volta) lavorando a grana di riso come da vs impostazione:

*3 maglie ins, 3 m grana di riso * rip da * a * fino alle ultime 5 m, 3 ins, 2 m riso - 77 (81) maglie

Cambiare con i ferri del 3mm, lavorare a grana di riso finchè il dietro misura 31 (37) cm dall'inizio del lavoro e terminare con un ferro sul rov del lavoro.

Scalfo:

Intrecciare all'inizio dei prossimi 2 ferri, 7 (8) maglie .

Continuare a grana di riso finché il dietro misura 43 (50) cm dall'inizio del lavoro

Spalle:

Intrecciare all'inizio dei prossimi 2 ferri 10 (11) maglie, quindi chiudere molto morbidamente le restanti 23 (23) maglie.

DAVANTI SINISTRO

Con i ferri del 3mm, avviare 65 (67) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5mm.

f1 = DL, lavorare a grana di riso fino alle ultime 3 m, 3 dir

f2 = 3 dir, grana di riso fino alla fine del ferro

Questi 2 ferri formano il davanti a grana di riso, compreso il bordino a legaccio, ripeterli fino a che il davanti misura 26 (32) cm dall'inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del lavoro.

Sul DL procedere nel modo seguente (si diminuiscono 2 maglie ogni volta):

3 m grana di riso *3 maglie ins, 3 maglie a grana di riso * per 7 (7) volte, grana di riso fino alle ultime 3 m, 3 dir - 51 (53) m.

Continuare a grana di riso finchè il davanti misura 31 (37) cm, dal bordo di inizio, terminando sul rov del lavoro

Giro manica:

Intrecciare 7 (8) maglie all'inizio del prossimo ferro 44 (45) m

Continuare finchè il davanti misura 33 (40) cm dall'inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del lavoro

Scollo

Ferro seg, DL, grana di riso fino alle ultime 3 maglie, mettere queste 3 maglie su un spilla da balia. (si riprenderanno poi per il collo) girare il lavoro, 1 ferro a grana di riso.

Dal ferro seguente, lavorare 2 m insieme alla fine e all'inizio di ogni ferro finchè rimangono 20 (21) m sul ferro.

Continuare a grana di riso finchè il davanti misura come il dietro della spalla .

Spalla

Intrecciare 10 m all'inizio del primo ferro sul dir del lavoro,

1 ferro a grana di riso

Intrecciare le restanti 10 (11) m.

Con dei marcatori, segnare la posizione dei bottoni, iniziando dall'inizio del carrè del cappottino:
i primi 2 bottoni , a livello del primo ferro del carrè a grana di riso con una distanza fra loro di 2 (3) cm
i secondi 2 bottoni, 1cm sotto lo scollo , sempre con una distanza fra loro di 2 (3) cm.

DAVANTI DESTRO

Nota: Su questo davanti si formeranno le 4 asole della chiusura doppiopetto, e l'apertura sul fianco dove si farà passare il nastro di chiusura, prestare attenzione.

Con i ferri del 3mm, avviare 65 (67) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5mm.

f1 = DL ,3dir, lavorare a grana di riso fino alla fine del ferro

f2 = grana di riso fino alle ultime 3 m, 3 dir

Questi 2 ferri formano il davanti a grana di riso, compreso il bordino a legaccio , ripeterli fino a che il davanti misura 26 (32) cm dall'inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del lavoro.

Pross ferro =3 dir, gett, 2 ins, 12(14) m a grana di riso, 2 ins, gett, 2 m a grana di riso, girare il lavoro e continuare sulle 21 (23 m), lasciando le restanti 44(44) m in sospeso su una spilla

6 ferri a grana di riso su queste m e lasciare il lavoro in sospeso su una spilla.

Pross ferro DL, attaccare il filo alle 44 (44) m in attesa:

Ferro seg = *3ins, 3 m a grana di riso* x 7 (7) volte, 2 m a grana di riso – 30 (30) m.

6 ferri a grana di riso su queste m.

Ferro seg = RL, grana di riso, riprendere le 21 (23) m in attesa sulla spilla e lavorarle a grana di riso. – 51 (53) m

Continuare a grana di riso fino a 31 (37) cm dall'inizio del lav terminando con un ferro sul DL e contemporaneamente eseguire un altro paio di asole, in corrispondenza dei marcatori posti sul dav sinistro, *Giro manica:*

Intrecciare 7 (8) maglie all'inizio del prossimo ferro 44 (45) m

Continuare finchè il davanti misura 33 (40) cm dall'inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del lavoro

Scollo

Ferro seg, DL, 3dir, mettere queste 3 maglie su un spilla da balia. (si riprenderanno poi per il collo) grana di riso fino alla fine del ferro.

Dal ferro seguente, lavorare 2 m insieme alla fine e all'inizio di ogni ferro finchè rimangono 20 (21) m sul ferro.

Continuare a grana di riso finchè il davanti misura come il dietro della spalla .

Spalla

Intrecciare 10 m all'inizio del primo ferro sul dir del lavoro,

1 ferro a grana di riso

Intrecciare le restanti 10 (11) m.

Maniche

Si lavorano in piano, ma è anche possibile lavorarle in tondo, segnare il RL con un marcatore.

Con i ferri più piccoli avviare 37 (39) m

3 ferri a dir

Cambiare con i ferri più grandi

Ferro seg= 1 rov , grana di riso fino alla fine del ferro

3 ferri a grana di riso

Aumentare 1 m all'inizio e alla fine del ferro , ogni 6 ferri, fino ad avere 55(59) m.

Continuare a grana di riso fino a 20 (23) cm dall'inizio della manica, terminando con un ferro sul RL, inserire 2 marcatori a spilla all'inizio e alla fine del ferro.

Continuare a grana di riso per 10 (12) ferri.

Chiudere tutte le maglie.

FINITURE

Colletto

Sul DL con i ferri più piccoli riprendere le 3 m in attesa sulla spilla, di seguito le maglie dalla scollatura, e le 3 m in attesa sulla spilla.

Nota = il colletto si lavora a legaccio , le diminuzioni si lavorano all'interno delle prime ed ultime 3 m.
Lavorando a legaccio, sul DL diminuire 1 m ogni 2 ferri, per 10 volte.
3 ferri a legaccio, chiudere tutte le maglie
Rifinire il bordo del colletto a festoncini a uncinetto: *3 cat, salt 1 p, mezzo p basso* fino alla fine del colletto.

Cucire le spalle.

Cucire i fianchi, i bottoni in corrispondenza delle asole.

Cucire le maniche e inserirle nel giro manica.

Tagliare in due il nastro , cucirne un pezzo sul davanti destro e uno sul davanti sinistro in corrispondenza dell'apertura sul fianco

www.tricotting.com

