

Ellis Dress di JaanaMaa
Traduz. Di B. Ajroldi

[Ravelry: Ellis dress/ Ellin mekko pattern by Jaana](#) pagina di ravelry
[JaanaMaa blog](#)



Taglia: 3 mesi o bimbo di 6 Kg

Occorrente:

150 gr di filato (Novita Tennessee 100% cotone - 100gr = 214 m) o filato analogo
ferri 3,5 mm dritti e circolari e 2,5 mm dritti per il bordino della scollatura
2 bottoncini per aperura sulla spalla sinistra

Campione : 22-24 m x 28 ferri = 10 cm in maglia rasata

L'abito si lavora in tondo con il ferro circolare fino alle ascelle, il corpino davanti e dietro si lavorano separatamente con i ferri dritti o circolari.

Legenda - Diagramma del punto operato

V = dir

R = rov

O = gett

/\ = accav doppia (pass 1 m senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, e accavallarci sopra la m passata)

V V V R R R

O/\O R R R

V V V R R R

V V V R R R

GONNA

Montare 186 maglie con i ferri del 3,5 mm circolari e lavorare in tondo.
iniziare il lavoro con tre giri a punto legaccio, ossia:

1 giro a diritto
1 giro a rovescio
1 giro a diritto

proseguire iniziando la lavorazione a punto operato, eseguendo 31 ripetizioni del motivo per ogni giro.

Quando il lavoro misura 7 cm circa iniziare un giro di diminuzioni , ossia:
ogni secondo gruppo di 3 maglie rov diminuire una maglia (2 ins a rov,1 rov)
terminato il giro delle diminuzioni continuare la lavorazione a punto operato, tenendo presente che ora ad ogni ripetizione si avranno un gruppo di 3 m rov e un gruppo di 2 maglie rovesce.

Arrivati a 12 cm circa di altezza totale,iniziare il secondo giro di diminuzioni, ossia:
ogni primo gruppo di 3 maglie rov diminuire una maglia (2 ins a rov,1 rov) (155 m)

Continuare a lavorare a punto operato fino a 21 cm di altezza totale.

Arrivati a questa altezza,nel primo giro con l'accavallata doppia e i gettati, si deve realizzare il terzo giro di diminuzioni, nel modo seguente:

FARE ATTENZIONE:

Dopo questo giro di diminuzioni devono restare 96 m, lavorare l'accavallata doppia ma non fare i gettati (si diminuiscono 2 m), tranne che per 3 motivi di punto operato, che distribuirete in modo uniforme nel giro, dove farete una accavallata semplice al posto di una doppia.

Lavorare 8 giri a punto legaccio.

Qui si divide il lavoro in due parti, mettere il dietro in attesa su un ferro o una spilla.

CORPINO DAVANTI

Si lavora con ferri di andata e ritorno normalmente, impostando il lavoro come segue:

f1 = diritto del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a punto legaccio, 2 rov, 3 dir, 2 rov, 14 dir, 2 rov, 3 dir, 2 rov, a legaccio fino alla fine del ferro.

f2 = rov del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a legaccio, 2 dir, 3 rov, 2 dir, 14 rov, 2 dir, 3 rov, 2 dir , a legaccio fino alla fine del ferro

Ferri seguenti:

lavorando secondo impostazione, per lo scalfio manica diminuire sul diritto del lavoro, 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, per 3 volte (totale 6 maglie diminuite). Rimarranno 3 maglie a punto legaccio per ogni lato .

Continuare a lavorare secondo impostazione, fino a 6,5 cm di altezza dallo scalfio, quindi:

A questo punto mettere le 10 maglie centrali in sospenso su una spilla, e proseguire separatamente sui due lati.

Lato sinistro: diminuire sul diritto del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte.

Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfio manica) di 11,5 cm.

Chiudere intrecciando tutte le maglie.

Lato destro diminuire sul rov del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte

Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfio manica) di 11,5 cm terminando sul rov del lavoro, 2 ferri a legaccio, ferro succ fare 2 asole, (2 ins-1gett) e terminare con 2 ferri a punto legaccio.

Chiudere intrecciando tutte le maglie.

CORPINO DIETRO

Si lavora come il pezzo davanti, ma omettendo le due file a punto operato.

f1 = diritto del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a punto legaccio, 2 rov, 24 dir, 2 rov, a legaccio fino alla fine del ferro.

f2 = rov del lavoro, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, 6 m a legaccio, 2 dir, 24 rov, 2 dir, a legaccio fino alla fine del ferro

Ferri seguenti:

lavorando secondo impostazione, per lo scalfio manica diminuire sul diritto del lavoro, 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, per 3 volte (totale 6 maglie diminuite). Rimarranno 3 maglie a punto legaccio per ogni lato .

Continuare a lavorare secondo impostazione, fino a 9 cm di altezza dallo scalfio, quindi:

A questo punto mettere le 10 maglie centrali in sospenso su una spilla, e proseguire separatamente sui due lati.

Lato sinistro: diminuire sul diritto del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte.

Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfio manica) di 11,5 cm.

Chiudere intrecciando tutte le maglie.

Lato destro: diminuire sul rov del lavoro , all'inizio del ferro 1 m per 2 volte

Continuare a lavorare fino ad un'altezza totale (dallo scalfio manica) di 11,5 cm terminando sul rov del lavoro, 2 ferri a legaccio, ferro succ, fare 2 asole, (2 ins-1 gett) e terminare con 2 ferri a punto legaccio.

Chiudere intrecciando tutte le maglie.

Confezione:

Cucire la spalla, sull'altra cucire due bottoncini in corrispondenza delle asole.

Con i ferri del 2,5 mm riprendere dal margine della scollatura un numero adeguato di maglie, compredo quelle in attesa sulla spilla e lavorare 3 ferri a punto legaccio, chiudere intrecciando morbidamente tutte le maglie.