



## Giacca doppiopetto con cappuccio

[www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

Questo giacchino si può realizzare in cotone e anche in lana, e in questo caso ed è adatto, visto il cappuccio, anche per le serate estive un po' fresche. Il cappottino si lavora in piano.

### **Occorrente**

6-8 gomitoli cotone o lana TIPO DK (Rialto DK, Karisma di Drops, Nepal di Drops, o qualsiasi filato che abbia una metratura di circa 95 – 110 m x 50 gr)

Ferri 3,5 e 4 mm dritti o circolari o adatti ad ottenere il campione indicato

2 spille per attesa maglie

4 bottoni

1 ago da lana

**Campione:** 22 m x 48 ferri a legaccio con 4 mm

**Taglie** = 0-3 (6,9, 12) mesi

### **Misure:**

lunghezza totale : 21(23,5-26-28) cm

lunghezza manica: 13(15-17-18,50) cm

## **Dietro**

Con i ferri del 4mm, montare 53 (57-63-67) maglie.

Lavorare a legaccio per 12 (13,50-15,50-16) cm, terminando con un ferro sul rovescio del lavoro.

Per lo scalfio chiudere 4 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri, intrecciandole morbidamente..

Continuare la lavorazione a punto legaccio fino ad un'altezza totale di 21 (23,5-26-28) cm.

Per le spalle chiudere 11(12-14-15) maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri, intrecciandole morbidamente.

Chiudere le rimanenti 23 (25-27-29) maglie intrecciandole morbidamente.

## **Davanti sinistro**

Con i ferri del 4mm, montare 38 (41-45-48) maglie.

Lavorare a punto legaccio fino ad un'altezza di 12 (13,50-15,50-16) cm, terminando con un ferro sul rovescio del lavoro.

Per lo scalfio chiudere 4 maglie all'inizio del prossimo ferro, intrecciandole morbidamente.

Continuare la lavorazione a punto legaccio fino ad ottenere un'altezza uguale al dietro, nel ferro successivo chiudere intrecciando le prime 11 (12-14-15) maglie.

Rimangono sul ferro 23 (25-27-29) maglie, tagliare il filo e metterle in attesa su una spilla

## **Davanti destro**

Con i ferri del 4mm, montare 38 (41-45-48) maglie.

Lavorare a punto legaccio fino ad un'altezza di 7,5 (9-9-9-cm misurando dall'inizio del lavoro).

Nel ferro seguente iniziare a formare la prima sequenza di asole, nel modo seguente:

3dir, 1 gett, 2 ins, 13 (15-17-19) dir, 2 ins, 1 gett, dir fino alla fine del ferro.

Continuare a lavorare a punto legaccio fino ad un'altezza di 12 (13,50-15,50-16) cm, terminando con un ferro sul dir del lavoro.

Per lo scalfio chiudere 4 maglie all'inizio del prossimo ferro, intrecciandole morbidamente.

Continuare la lavorazione a punto legaccio fino ad un'altezza totale di 12,5 (15-16-17,5) cm. terminando con un ferro sul rov del lavoro.

Nel ferro seguente formare la seconda sequenza asole, nel modo seguente:

3dir, 1 gett, 2 ins, 13 (15-17-19) dir, 2 ins, 1 gett, dir fino alla fine del ferro.

Continuare a lavorare a legaccio arrivando ad un'altezza uguale al dietro, nel ferro seguente chiudere 11 (12-14-15) maglie .

Restano sul ferro 23 (25-27-29) maglie, non tagliare il filo e mettere queste maglie in attesa su una spilla.

## **Cappuccio**

Rimettere sul ferro 4mm le 23 (25-27-29) maglie in attesa della scollatura del davanti destro, montare a nuovo 34 (37-40-44) maglie, riprendere le 23 (25-27-29) maglie in attesa della scollatura del davanti sinistro. 80 (87-94-102) maglie sul ferro.

Lavorare a punto legaccio per 18(20-21-23,5) cm, terminare sul lato diritto del lavoro.

## **Manica (farne 2)**

Con i ferri del 4mm, montare 29 (31-33-35) maglie.

Lavorare a punto legaccio per 13 (13-17-17) ferri, cambiare con i ferri del 3,5mm,lavorare 12 (12-16-16) ferri. Cambiare con i ferri del 4mm, aumentare 1 maglia ogni 8 ferri, su entrambi i lati, fino ad avere 41 (45-49-53) maglie sul ferro.

Continuare a lavorare a punto legaccio fino a una lunghezza totale di 17(19-22-23,5) cm, terminando con un ferro sul rov del lavoro.

Lavorare ancora 8 ferri, chiudere tutte le maglie intrecciandole.

## **Confezione**

Cucire le spalle e i fianchi.

Ripiegare a metà il cappuccio e cucirlo. Cucire il dietro del cappuccio allo scollo dietro del giacchino.

Cucire i sotto-manica, e le maniche al giro spalla.

Attaccare i 4 bottoni in corrispondenza delle asole.