



**Occorrente:**

4 gomitoli Babysoft Bluebell Lion Brand (da 150grx420m)

(in totale 600 gr di filato da 50gr x 150m)

Ferri 3,25-3,5 mm per cardigan, cappello e scarpine

Ferri 4 mm per copertina

Spille attesa maglie

Marcatori

Ago da lana

3 bottoni da 1,5 cm di diametro

Taglia 3-6, 12,14 mesi, 2 anni

Per cappello e scarpine: taglia unica

Copertina: 56x84 cm) ferri 4 mm

Misure golfino:

larghezza busto = 45,5 (56-66) cm

lunghezza = 25,5 (30,5-36,5) cm

Campione copertina: 10x10cm = 22mx34f

Campione cardigan-cappello-scarpine:

10x10cm = 24mx32f ferri 3,25-3,5mm

<http://www.lionbrand.com/patterns/90060AD.html?noimages=>

## *Lullaby Layette* di Lion Brand

### **Punti, abbreviaz e tecniche impiegate**

Accav doppio = pass 1 m senza lavorarla, 2 ins a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta

2 ins ritorto = lavorare 2 m insieme prendendole da dietro

Punto traforato (si lavora su un multiplo di 6 maglie +1):

f1 = dir

f2 = rov

f3 = 1 dir\*gett, 1 rov, 3ins a rov, 1 rov,gett, 1 dir\* rip da \*a\* per tutto il ferro

f4 = rov

Ripetere da f1 a f4

CostA 1/1

f1 = 1 dir, 1 rov

f2 = dir su dir, rov su rov

Ripetere sempre f2

### **GOLFINO**

Dietro

Montare 55 (67-79) maglie, lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, quindi continuare a punto traforato fino a 18 (20,5-23) cm, terminando con il f4 del punto traforato.

SCALFO MANICA

Ferro seguente dir del lav: chiudere 3 (4-5) maglie, dir fino alla fine

Ferro seguente: chiudere 3 (4-5) maglie, rov fino alla fine

Passare le restanti 49 (59, 69) maglie su una spilla attesa maglie.

DAVANTI SINISTRO

Montare 25 (31, 37) maglie e lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, quindi continuare a punto traforato fino a 18 (20,5-23) cm, terminando con il f4 del punto traforato.

#### SCALFO MANICA

Ferro seguente dir del lav: chiudere 3 (4-5) maglie, dir fino alla fine

Ferro seguente a rov, passare le restanti 22 (27, 32) maglie su una spilla attesa maglie.

#### DAVANTI DESTRO

Montare 25 (31, 37) maglie e lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, quindi continuare a punto traforato fino a 18 (20,5-23) cm, terminando con il f1 del punto traforato.

#### SCALFO MANICA

Ferro seguente rov del lav : chiudere 3 (4-5) maglie, rov fino alla fine del ferro, passare le restanti 22 (27, 32) maglie su una spilla attesa maglie

#### MANICHE (farne 2 )

Montare 37 (41-45) m, e lavorare a costa 1/1 per circa 5 cm, durante 'ultimo ferro, aumentare, distribuendo gli aumenti in modo uniforme, 6 (8-10) maglie. 43 (49-55) m

Continuare a punto traforato fino a 18 (20,5-23) cm, terminando con il f4 del punto traforato.

#### SCALFO

Ferro seguente dir del lav: chiudere 3 (4-5) maglie, dir fino alla fine

Ferro seguente: chiudere 3 (4-5) maglie, rov fino alla fine

Passare le restanti 37 (41-45) m su una spilla attesa maglie.

#### SPRONE

Riprendere i pezzi lavorati sul ferro secondo questa sequenza e lavorare a maglia rasata:

22 (27, 32) dav sinistro, ins M, 37 (41, 45) manica, ins M, 49 (59, 69) dietro, ins M, , 37 (41, 45) manica, ins M, 22 (27, 32) dav destro – 167 (195-223) m

Prossimo ferro dir del lav = \*dir fino a 2 m prima del M, 2 ins ritorto, pass M, 2 ins\* rip da \*a\* fino al quarto M, dir fino alla fine del ferro. – 159 (187, 215) m

Ferro seguente = rov

Ripetere questi due ferri 12 (15-18) volte, **CONTEMPORANEAMENTE**, ARRIVATI A 6.5 (9, 11.5) cm, iniziare lo scalfio per il collo.

#### SCOLLATURA

Ferro seguente dir del lav: 4 (5-6) dir, mettere queste maglie in attesa su una spilla, dir fino alle ultime 4 (5, 6) m, mettere queste ultime in attesa su una spilla.

Sempre lavorando a maglia rasata, diminuire 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni due ferri, sempre sul dir del lav, per 2 volte.

Passare le 43 (45-47) m rimaste su una spilla.

#### BORDO DEL COLLO

Sul diritto del lavoro, riprendere le prime 4 (5-6)m in attesa sulla spilla, di seguito riprendere dalla scollatura 61 (65-69)m e di seguito le restanti 4 (5-6)m in attesa sulla spilla.

Lavorare a costa 1/1 per 6 ferri.

Chiudere tutte le maglie.

#### BORDI DAVANTI

Sul dir del lav, riprendere 61 (71-81) m sul lato sinistro del cardigan incluso il bordo del collo, lavorare a costa 1/1 per 6 ferri.

Chiudere tutte le maglie

Segnare con degli spilli il punto dei 3 bottoni partendo da 2 cm dall'alto.

Bordo con asole :

Sul dir del lav, riprendere 61 (71-81) m sul lato destro del cardigan incluso il bordo del collo, lavorare a costa 1/1 per 2 ferri.

Nel prossimo ferro, sempre lavorando a costa 1/1, formare 3 asole ( 2ins, gett) , ancora 3 ferri a costa 1/1, quindi chiudere tutte le maglie.

#### CONFEZIONE

Cucire i fianchi e i sottomanica, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole

#### SCARPINE

Montare 27 maglie, lavorare 4 ferri a costa 1/1.

Prossimo ferro: 1 dir, lavorare come da f1 del punto traforato, 1 dir  
 Continuare a lavorare a punto traforato ancora per 8 ferri, lavorando sempre la prima e l'ultima maglia a dir  
 Prossimo ferro: chiudere le prime 9 maglie, dir fino alla fine del ferro  
 Prossimo ferro: chiudere le prime 9 maglie, rov fino alla fine del ferro  
 Continuare a maglia rasata sulle restanti 9 maglie per circa 4 cm, terminando sul rov del lav. Tagliare il filo  
 Sul dir del lav, riprendere e lavorare a dir 9 maglie dal dietro della scarpina, 8 m dal bordo della tomaia, 9 maglie della punta della scarpina sul ferro, 8 m dal bordo della tomaia, 9 maglie dal dietro della scarpina. – 43 m  
 Continuare a maglia rasata per 2,5 cm, terminando con un ferro sul rov del lav.  
 Per la soletta:  
 prossimo ferro: 2 ins rit, 18 dir, 2 ins, ins M, 2 ins rit, dir fino alle ultime 2 m, 2 ins – 39m  
 prossimo ferro: rov  
 prossimo ferro: 2 ins rit, dir fino a 2 m prima del M, 2 ins, pass, M, 2 ins rit, dir fino alle ultime 2 m, 2 ins. -35m  
 prossimo ferro: rov  
 Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora una volta.  
 Chiudere tutte le maglie.  
 Cucire la soletta e il dietro della scarpina

### CAPPELLO

Montare 85 m, lavorare a costa 1/1 per 6 ferri.  
 Prossimo ferro : a rov, aumento 12 maglie distribuite in modo uniforme. – 97m  
 Continuare a punto traforato per 24 ferri, diminuendo 1 maglia nell'ultimo ferro – 96 m  
 Prossimo ferro : \*10 dir, 2 ins\* rip da \*a\* per tutto il ferro – 88m  
 Prossimo ferro : \* 2 ins a rov, 9 rov\* rip da \*a\* per tutto il ferro – 80 m  
 Prossimo ferro : \*8 dir, 2 ins\* rip da \*a\* per tutto il ferro – 72m  
 Prossimo ferro : \*\* 2 ins a rov, 7 rov \* rip da \*a\* per tutto il ferro – 64m  
 Continuare a diminuire 8 maglie per ogni ferro, fino ad avere 16 m sul ferro.  
 Tagliare il filo, cucire il dietro del cappello.

### COPERTINA

Montare 121 m, e lavorare 5 ferri a dir  
 Continuare lavorando le prime ed ultime 6 maglie a legaccio e il resto della copertina a punto traforato finchè si arriva a 82 cm, terminando con il f4 del punto traforato  
 Terminare con 5 ferri a legaccio.  
 Chiudere tutte le maglie.

