

Onda su onda



Un giacchino facile, alla portata di tutte.

Si lavora in un pezzo unico fino allo scalfio, quindi si divide il lavoro, si montano a nuovo le maglie per le maniche e si termina all'altezza della spalla finita.

Occorrente:

250 gr filato Merino EmmeElle o filato analogo (120 m x 50 gr)

Ferri dritti 3,75 – 4 mm

2 spille per attesa maglie

7 bottoni

Ago da lana

Taglia 3 (4-6) anni

Punti e tecniche impiegate:

asole = all'interno delle 2 maglie di bordo (2 dir, 1 gett, 2 ins, 1 dir)

accav doppio = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare insieme le 2 maglie seguenti e, sulla maglia ottenuta, accavallarsi sopra la maglia passata

accav doppio S = lavorare 2 m insieme, rimettere la maglia ottenuta sul ferro di sinistra e accavallarsi sopra la maglia che la precede quindi riportarla sul ferro di destra

accav semplice = pass 1 m senza lavorarla, lavorare la maglia seguente e accavallarsi sopra la maglia passata

accav semplice S = lavorare una maglia, rimettere la maglia ottenuta sul ferro di sinistra e accavallarsi sopra la maglia che la precede quindi riportarla sul ferro di destra

Punto legaccio = tutti i ferri a diritto

Punto a onde= si lavora su un numero di maglie multiplo di 10+6, al quale vanno aggiunte 1 maglia di bordo per parte

F1-4= dir

F5 (dir del lav) = 7 dir, * 1 gett, 1 dir, 2 gett, 1 dir, 3 gett, 1 dir, 2 gett, 1 dir, 1 gett, 6 dir* ripetere da * a * per tutto il ferro terminare con 1 dir

F6= dir, lasciando cadere tutti i gettati

F7-10= dir

F11= 2 dir, * 1 gett, 1 dir, 2 gett, 1 dir, 3 gett, 1 dir, 2 gett, 1 dir, 1 gett, 6 dir* ripetere da * a * per tutto il ferro terminare con 1 dir, 1 gett, 1 dir, 2 gett, 1 dir, 3 gett, 1 dir, 2 gett, 1 dir, 1 gett, 2 dir

F12= dir, lasciando cadere tutti i gettati

Ripetere da F1

Montare 130 (140-150) m.

Lavorare a punto onda per 19 (22-24) cm

A 19 (22-24) cm,iniziare a lavorare a punto legaccio e separare il lavoro:

Dav destro

Eeguire 3 asole a partire dal primo ferro a legaccio, ogni 14(16-18) ferri

Dir del lav = 34 (36-42)dir (dav destro) e montare a nuovo 44 (48-52) maglie per la manica, mettere in attesa su una spilla 62 (68-72) m per il dietro, mettere su una seconda spilla le restanti 34 (36-42) m per il dav sinistro

Continuare a legaccio per 9 (10-11) .

Per la scollatura, sul dir del lavoro, intrecciare molto morbidamente le prime 9 maglie, quindi per sagomare lo scollo, diminuire , all'interno delle prime 2 maglie, ogni 2 ferri e sempre sul dir del lavoro, nel modo seguente:

1 accav doppio per 2 volte

1 accav semplice per 3 volte

Continuare a legaccio fino a 14 (15-16) cm di altezza manica, chiudere tutte le maglie .

Dav sinistro

Dir del lav = montare a nuovo 44 (48-52) maglie per la manica , riprendere di seguito le 34 (36-42) m in attesa del dav sin. e continuare a legaccio per 9 cm (10-11) cm

Per la scollatura, sul rov del lavoro, intrecciare molto morbidamente le prime 9 maglie, quindi per sagomare lo scollo, diminuire , all'interno delle prime 2 maglie, ogni 2 ferri e sempre sul dir del lavoro, nel modo seguente:

1 accav doppio S per 2 volte

1 accav semplice S per 3 volte

Continuare a legaccio fino a 14 (15-16) cm di altezza manica, chiudere tutte le maglie .

Dietro

Montare a nuovo 44 (48-52) m per la manica, riprendere di seguito le 62(68-72) m del dietro, montare a nuovo 44 (48-52) per la seconda manica.

Procedere lavorando a legaccio per 14 (15-16).

Nel ferro seguente intrecciare le 24 (28,32) maglie centrali, e separando il lavoro eseguire ancora 2 ferri a legaccio per parte.

Si può anche continuare lavorando con 2 gomitoli.

Chiudere le maglie morbidamente.

Martingala

Montare 6 maglie e lavorare per 15 cm a legaccio, chiudere tutte le maglie.

Confezione

Cucire le maniche sotto, cucire le maniche sopra, risvoltare la manica e cucire un bottone in corrispondenza del polsino per fermare il risvolto..

Posizionare la martingala sul dietro all'inizio della lavorazione a legaccio, fissarla al cardigan cucendo i 2 bottoni.

Riprendere sul dir del lav. le maglie dalla scollatura e lavorare 4 ferri a legaccio, chiudere sul diritto del lavoro, è meglio chiudere con l'ago con il metodo EZ' bind off (vedere chart)

Attaccare 3 bottoni sul davanti, e nascondere i fili di giunta.



VERSIONE MASCHIETTO IN COTONE

Per questa versione occorre:

200 gr. cotone morbido per ferri 4 mm

5 bottoni

Il procedimento è il medesimo con queste varianti:

Considerare 6 maglie a legaccio per il bordo di abbottonatura.

Per le maniche montare a nuovo 38 (40-44) m, e lavorare ogni 4 ferri, un ferro accorciato per formare il polsino.

Colletto, riprendere le maglie della scollatura e lavorare:

f1= rov del lav - dir

f2= 2 dir, 1 aum, dir fino alle ultime 2 maglie, 1 aum, 2 dir

f3 = dir

ripetere f2 e f3 per un totale di 5 volte

Terminare con 2 ferri a legaccio, chiudere tutte le maglie.



28.02.2012