



Cardigan con maniche traforate

by [Susanne](#)

Ecco la mia versione di un modello che si usava molto quando ero bambina, aggiornata con lana più sottile e più morbida.

Dal blog di <http://susanne-gustafsson.dk/livstykke-strikket-paa-tvaers/>

NOTE:

E' un progetto semplice e adatto alla portata anche di tutte,...

Si lavora side-by-side, ossia si inizia dal bordo del davanti sinistro e si lavora il primo pezzo del cardigan lasciando le maglie del dietro in attesa, quindi si lavora il lato destro e si uniscono i due pezzi in mezzo dietro con la cucitura invisibile (vedere tutorial sotto indicato)

Perfetto per la stagione che sta arrivando, realizzato con un filato Baby Merino, leggero e confortevole, da indossare anche al mare la sera se c'è un po' d'aria.

Occorrente:

2 gomitoli Drops baby Merino, di Garnstudio
Ferri 3½ o adatti ad ottenere il campione indicato
e 4 piccoli bottoni.

Campione

24 m = 10 centimetri

Misure:

Circ busto: 42 (46) cm

Lunghezza : 23-(25) cm.

Taglia: 3 (6) mesi

Punti, tecniche e abbreviazioni:

Punto legaccio = tutti i ferri a dir, per ottenere un bordo ordinato, passare la prima maglia del ferro a rov
m = maglia

accav doppio = passare 1 m senza lavorarla, 2 ins, accavallare la m passata sulla m ottenuta dal 2 ins.

2ins = lavorare 2 m insieme a dir

RL = rov del lavoro

DL = dir del lavoro

PUNTO PIZZO – si lavora su un multiplo di 8 maglie (vedi sotto) + cimosa

Cucitura invisibile su legaccio, guardare questo tutorial:

<http://www.knitty.com/ISSUESpring04/mattress.html>

LATO SINISTRO:

Avviare 35(43) m e lavorare il punto pizzo come segue:

F1 e tutti i ferri sul RL = rov

F2 DL = 2dir, gett, * 2dir, accav doppio, 2dir, gett, 1dir, gett *, ripetere da * a * fino a 2 m dalla fine del ferro, 2dir.

F4 DL = 3dir, gett, * 1dir, accav doppio, 1dir, gett, 3dir, gett *, ripetere da * a * fino a 3 m dalla fine del ferro, 3dir.

F6 DL= 4dir, gett, * accav doppio, gett, 5 dir, gett*, ripetere da * a * fino a 4 m dalla fine del ferro, 4 dir
Ripetere da F1 a F6 ancora una volta.

Prossimo ferro RL, avviare 38 maglie, lavorare le 35(43) m della manica a legaccio, avviare 38 m. – 114 (119) maglie

Lavorare a legaccio per 8 cm.

Scollo

Lavorare 48 (52) m, intrecciare 8 m, terminare il ferro a legaccio e lavorare solo sulle 55 (59) m del dietro per 4 cm, non chiudere le maglie del dietro ma lasciarle in attesa su un filo di colore diverso.

(durante la lavorazione del dietro le maglie del davanti potete lasciarle sul ferro, se siete scomode, passatele in attesa su una spilla attesa maglie o filato di colore diverso)

Ora riprendere il lavoro sulle 48 (52) m del davanti sinistro, continuare a legaccio per 5 cm.

Intrecciare molto morbidamente tutte le maglie.

LATO DESTRO:

Lavorare come per il davanti sinistro, ma in senso inverso, e quando mancano 4 cm per finire il bordo davanti, lavorare 4 asole (2 ins, gett) a uguale distanza l'una dall'altra.

CONFEZIONE

Cucire i due pezzi in mezzo dietro con la cucitura invisibile a materasso o a punto maglia.

Cucire i due sottomanica e attaccare i bottoni in posizione