

COMPLETINO PISTACCHIO E MOU



per il golfino

Debbie Bliss Rialto DK o adeguata 3 gomitoli

ferri 3,5 - 4

per i calzoncini

lana Merino big di lana Grossa o adeguata 2 gomitoli

ferri dritti del 3 e 3,5mm

ago da lana

3 spille per attesa maglie

1 bottone

1 nastro per i calzoncini

Punti e tecniche impiegate:

maglia rasata

punto legaccio

M = inserire marcatore

aum = montare a nuovo la maglia e nel ferro seguente lavorarla a ritorto

taglia 3 (6-12) mesi

MAGLIONCINO POLO

Si inizia dal collo.

Con i ferri del 4 e lana nocciola montare 45 (46-49) maglie, cambiare con i ferri del 3,5mm lavorare 16 ferri a legaccio, quindi cambiare con il colore pistacchio iniziando a lavorare a maglia rasata e impostare il lavoro nel modo seguente:

7 dir (7-7), M, 9 dir (9-10), M, 13 dir (14-15), M, 9 dir (9-10), M, 7 dir (7-7)

f1 = 4 dir, rovescio , terminare con 4 dir

f2 = diritto fino al primo marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum.

diritto fino al secondo marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum.

diritto fino al terzo marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum.

diritto fino al quarto marcatore, 1 aum, 1 dir, passare M, 1 dir, 1 aum, terminare il ferro a diritto

Ripetere f1 e f2 ancora 12 (13-14)volte. (tot 13 (14-15) ferri di aum)

Posizionare su due spille le maglie del dietro e dei due davanti, e continuare a lavorare a maglia rasata sulle due maniche con due gomitoli (suggerisco quello modo per evitare di dover continuamente contare e verificare a che punto si è arrivati nel fare la seconda manica, poi a voi la scelta).

Montare a nuovo 3 (4-4) maglie all'inizio e alla fine di ogni manica, lavorare 8 ferri a maglia rasata, poi iniziare a diminuire nel modo seguente:

f1 = 1 dir, 2 ins a diritto, diritto fino alle ultime 3 maglie, 1 accav, 1 direttamente

f2 = rov

f3 = dir

f4 = rov

ripetere questi 4 ferri ancora 3 volte

Lavorare 8 ferri a maglia rasata.

Cambiare con la lana color nocciola e iniziare a lavorare a punto legaccio per 14 ferri, distribuento 4 diminuzione durante il primo ferro.

Intrecciare tutte le maglie sul rov del lavoro.

Riprendere sul ferro le maglie dei due davanti, unendo il lavoro, impostando il lavoro in questo modo:

f1 = montare a nuovo 3 (4-4) maglie, a dir fino alla penultima maglia, lavorare insieme l'ultima maglia del bordino destro con la prima maglia del bordino sinistro, terminare il ferro a diritto, montare a nuovo 3 (4-4-) maglie

f2 = a rovescio, 7 dir , terminare il ferro a rov

f3 = a diritto

f4 = a rovescio, 7 dir , terminare il ferro a rov

f5 = a diritto

f6 = a rovescio, 7 dir , terminare il ferro a rov

dal ferro seguente iniziare a lavorare a maglia rasata anche le 7 maglie centrali dell'apertura a polo.

Continuare a maglia rasata fino ad un'altezza tot di 14 (14-15) cm, quindi cambiare con il colore nocciola e terminare con 12 ferri a punto legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lavoro.

Riprendere sul ferro le maglie del dietro, montando anche qui all'inizio e alla fine del ferro 3 (4-4) maglie, e lavorare a maglia rasata fin ad un'altezza tot di 14,5 (15,5-16,5) cm, cambiare con il colore nocciola e terminare con 12 ferri a punto legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lavoro.

Tasca (opzionale)

Con il colore nocciola riprendere 11 maglie (centrandole sul davanti prendendo come riferimento le 7 maglie a legaccio dell'apertura polo) lavorare 2 ferri a legaccio, poi aumentare una maglia,

all'interno delle prime ed ultime 2 maglie della tasca, per un totale di 3 volte, lavorare ancora 4 ferri a legaccio quindi intrecciare le maglie.

Bordino allacciatura

Riprendere 4 maglie con il colore nocciola sulla parte destra dell' apertura, lavorare 8 ferri a legaccio, poi

1 dir, 2 ins, 1 gett, 1 dir (asola)

ancora 5 ferri a legaccio. Intrecciare tutte le maglie.

CONFEZIONE

Cucire i fianchi del golfino e i sotto manica.

Cucire i lati della tasca

Cucire un bottone in corrispondenza dell'asola.

PANTALONCINI

DAVANTI

Con i ferri del 3mm montare 29 (31-33) maglie, lavorare a legaccio per 2,5 cm.

Cambiare con i ferri del 3,5mm e proseguire il lavoro alternando 10 ferri a maglia rasata e 12 ferri a legaccio.

Arivati a 11 (12-13) cm di altezza totale, lasciare le maglie in attesa.

Lavorare la seconda gamba nell'identico modo.

Riunire le due gambe sullo stesso ferro, lavorando insieme l'ultima maglia della prima gamba con la prima maglia della seconda gamba. (57 (61-65 m sul ferro)

Continuare a lavorare a fasce alternate fino ad un'altezza totale di 23 (26,-29) cm.

Lavorare 1 ferro a foretti *3 dir, 1 gett, 2 ins * per tutto il ferro.

Nei ferri seguenti lavorare a legaccio fino a 26 (29-32) cm di alt totale.

Intrecciare tutte le maglie.

DIETRO

Come il davanti

CONFEZIONE

Cucire i fianchi del pantaloncino e infilare nei buchini del bordo vita il nastro.

CAPPELLINO

ferri del 4 mm

Ripetere per tutto il lavoro questa sequenza di righe e colori

4 ferri nocciola

2 ferri pistacchio

Montare 60 maglie con il colore nocciola e lavorare a legaccio per 13 ferri, quindi continuare alternando 10 maglie a maglia rasata e 10 maglie a punto legaccio fino ad un'altezza totale di 9-10 cm.

A questo punto iniziare le diminuzioni in questo modo:

8 di 2 ins per tutto il ferro

ferro seg lavorare le maglie come si presentano

7 dir, 2 ins per tutto il ferro

ferro seg lavorare le maglie come si presentano

6 di 2 ins per tutto il ferro

ferro seg lavorare le maglie come si presentano

Continuare in questo modo fino ad avere 6 maglie sul ferro e lavorare a cista 1/1 (1 dir-1 rov) per 7-8 cm.

Quindi con l'ago da lana infilate le maglie rimaste e cucite il dietro del piccioli e di seguito il dietro del cappellino.