



ANICE

www.tricotting.com

Occorrente:
150- 200-250-250 gr di filato tipo sport (140 m x 50 gr)
Ferri 3 e 3,5 mm
taglia: nascita (3-6-12 mesi)
2 bottoncini
Nastro in cotone
Ago da lana
marcatori

Punti e tecniche impiegate:

punto legaccio = tutti i ferri a diritto

maglia rasata in piano= un ferro diritto , 1 ferro rovescio

aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto cioè prendendo il filo dietro.

2ins = 2 ins a diritto

accav = passare 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e accavallarci sopra la maglia passata

DL = dir del lav

RL = rov del lav

ISTRUZIONI

Il completino è composto da golfino incrociato , mutandine e scarpine.
Tutto il completo si lavora in piano sui ferri dritti o circolari.

COPRIFASCE INCROCIATO

Davanti destro

Con i ferri del 3 mm, montare 39 (43-47-51) m, lavorare 8 ferri a punto legaccio, cambiare con i ferri del 3,5 mm e impostare il lavoro come segue:

Pross ferro DL = 39 (43-47-51) dir

Pross ferro RL = 35 (39, 43, 47) rov, 4dir,

continuare in questo modo fino ad un'altezza totale di 6 (8-9-19) cm.

Impostare il lavoro nel modo seguente

Pross ferro DL = dir

Pross ferro RL = 31 (35, 39,43) rov, 8 dir,

continuare in questo modo fino ad un'altezza totale di 9 (10-11-12) cm.

Sul primo ferro lato DL, chiudere intrecciando le prime 4 maglie, ferro successivo a rov.

Nel ferro successivo iniziare le diminuzioni sempre sul lato DL, ogni 2 ferri, all'interno delle 4 maglie a legaccio di bordo, nel modo seguente:

4 m a legaccio, 2 ins a dir, terminare il ferro a maglia rasata

Proseguire in questo modo fino ad un'altezza totale di 14 (16-17-18)cm.

Montare a nuovo 25 (27-29-31) m per la manica (le ultime 5 m della manica si lavoreranno a legaccio), continuando a diminuire 1 maglia all'interno delle 4 maglie di bordo per la scollatura.

Continuare la lavorazione a maglia rasata, con le ultime 5 maglie della manica a legaccio.

A 21 (22-23-24) cm di altezza totale , sospendere le diminuzioni per la scollatura e proseguire dritto.

A 26 (27-28-29) cm di alt totale , mettere in attesa le maglie rimaste su una spilla.

Davanti sinistro

come il destro ma in senso opposto.

Dietro

Al termine dell'ultimo ferro del davanti sinistro, montare a nuovo 16 (17-18-19) m e di seguito riprendere la lavorazione sulle maglie in attesa del davanti destro unendo il lavoro.

Nel ferro seguente inserire un marcatore sul bordo del lavoro per indicare la metà della manica.

Continuare a lavorare fino a raggiungere la stessa altezza della manica davanti, quindi intrecciare morbidamente le 25 maglie delle due maniche e proseguire il dietro del coprifasce a maglia rasata, controllando la misura del davanti , cambiare con i ferri del 3 mm e terminare con 8 ferri a legaccio.

CONFEZIONE

Cucire i fianchi e i sottomanica, badando di lasciare un'apertura di 1 cm sul fianco destro per far passare il nastro .

Cucire il nastro per la chiusura sui due lati del coprifasce.

MUTANDINA

la taglia è indicata in 2 misure 0-3 mesi e 6-9 mesi

Con i ferri del 3mm montare 46 (50) m, lavorare 16 (20) ferri a punto legaccio, cambiare con i ferri del 3,5mm e proseguire a maglia rasata per 26 (30) ferri.

Iniziare le diminuzioni:

Soffio d'anice – Barbara Ajroldi www.tricotting.com

Intrecciare morbidamente, in modo che la sgambatura della mutandina non tiri, le prime 2 maglie di ogni ferro sia sul diritto che sul RL, per 16 ferri consecutivi .

Proseguire a maglia rasata sulle maglie rimaste per 14 (18) ferri.

A questo punto iniziare ad aumentare all'interno della prima ed ultima maglia, 1 maglia ogni ferro sia sul diritto che sul RL, per 3 ferri consecutivi.

Nel ferro seguente montare a nuovo all'inizio e alla fine del ferro 3 (5) m.

Continuare a lavorare a maglia rasata per 26 (30) ferri.

Cambiare con i ferri del 3 e lavorare 16 (20) ferri a legaccio.

Chiudere tutte le maglie sul RL intrecciandole morbidamente.

Con i ferri del 3 riprendere 34 (38) m dalla sgambatura della mutandina, e lavorare 26 ferri a punto legaccio.

Chiudere intrecciando molto morbidamente tutte le maglie.

CONFEZIONE

Cucire i lati della mutandina, e risvoltare il bordo della sgambatura.

SCARPINE

SINISTRA

Montare 31 m, e procedere nel modo seguente:

f1-3-5= rov

f2 = 1 dir, aum, 12 dir, aum, 1dir, aum, 12 dir, aum, 1 dir (35 m)

f4 = 1 dir, aum, 14 dir, aum, 3 dir, aum, 14 dir, aum, 1 dir (39 m)

f6 = 1 dir, aum, aum, 14 dir, 1 aum, aum, 1dir, aum, aum, 14 dir, aum, aum, 1 dir (47 m)

f7-8 = dir

f9 = rov

f10 = dir

f11 = rov

f12 = dir

f13 = rov

f14 = dir

f15 = rov

f 16 = 15 dir, 1 accav, 1 accav, 1 accav, 1 accav, 1 dir, 2 ins, 2 ins, 2ins, 2 ins, 15 dir (39)

f17 = rov *****

f18 = per la scarpina sinistra : chiudere 8 maglie, 5 dir, chiudere 26 maglie tagliare il filo e attaccare il filo alle 5 maglie rimaste sul ferro

f19 = 5dir (cinturino)

f20 = 5dir

Ripetere f20 ancora 18 volte

f39 = 2dir, gett,2ins, 1dir (asola)

f40 = 5dir

f41 = 5dir

f42 = 5dir

Chiudere le 5 maglie.

DESTRA

Lavorare come per la sinistra fino al punto *****

f18 = per la scarpina destra : chiudere 26 maglie, 5 dir, chiudere 8 maglie, tagliare il filo e attaccare il filo alle 5 maglie rimaste sul ferro

f19 = 5dir (cinturino)

f20 = 5dir

Ripetere f20 ancora 18 volte.

f39 = 2dir, gett,2ins, 1dir (asola)

f40 = 5dir
f41 = 5dir
f42 = 5dir
Chiudere le 5 maglie.

CONFEZIONE

Cucire la soletta e il dietro della scarpina, cucire i due bottoncini in corrispondenza dell'asola del cinturino.