



Baby T-shirt

by [Susanne](#)

Una piccola T-shirt a maniche corte o gilet è molto utile, come indumento "extra", quando il bambino deve essere tenuto al caldo ma senza ingombrare.

Un modello, due versioni, traforato e a punto seme... belli entrambi

Nella foto e' stato usato il filato cotone-acrilico , ma si puo'utilizzare qualsiasi altro filato di vs gradimento.

<http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-t-shirt-til-den-lille-ny/>

. [HYPERLINK "http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-t-shirt-til-den-lille-ny/"](http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-t-shirt-til-den-lille-ny/) dk/strik-en-t-shirt-til-denlille-ny/

Occorrente:

2 gomitoli Hjerte Blend fra Hjertegarn o Baby Merino Drops

ferri n.3 e 3½ o adatti ad ottenere il campione indicato

1 bottone

Taglie: 3/6-9/12-15/18 mesi.

Misure finite circ busto : 48-51-56 cm

Lunghezza: 25-26-27 cm.

Campione

24 m e 32 righe = 10 cm.

SUGGERIMENTO:

quando si lavora al legaccio, si ottengono i bordi piu'ordinati, se si lavorano la prima e l'ultima maglia del

ferro a rov

Per femmina fare asola sul lato opposto

La T-shirt e' lavorata in un unico pezzo, iniziando con la parte anteriore.

Punti tecniche abbreviaz:

Punto grana di riso:

f1: 1 dir, * 1 rov, 1dir *, rip da * a*

f2: rov su dir, dir su rov

Punto traforato:

f1-3=- dir

tutti i ferri pari = rov

f5 = 7-9-1 dir, * 2ins, gett, 8 dir *, ripetere da * a * fin o alla fine

f7 e 9 = dir

f11 = 2-4-6 dir, * 2 ins, gett, 8 dir* , ripetere da * a * fin o alla fine

f12 rov

Questi 12 ferri formano il punto

Punto piccole losanghe (vedi foto gilet grigio nell' ultima pagina) :

f1 - 3 = dir

f2 - 4 = rov

f5 = 8-10-2 dir, * 1rov, 9 dir *, ripetere da * a * fino alla fine del ferro

f6 = 7-9-1 rov, * 3dir, 7 rov, *, ripetere da * a * fino alla fine del ferro

F7 = come f5

f8, 10 e 12 = rovescio

f9 e 11: dir

f13 = 3-5-7 r, * 1rov, 9 dir *, ripetere da * a * p fuori.

f14 = 2-4-6, dir * 3dir, 7rov *, ripetere da * a * p fuori.

f15 = come f13

f16 = rov

Questi 16 ferri formano il modello, ripetere da f1 a f16

BORDI MANICA = si lavorano sempre a legaccio o grana di riso, a seconda del modello scelto

BORDI APERTURA DAVANTI = si lavorano sempre a legaccio o grana di riso, a seconda del modello scelto

ISTRUZIONI

Si inizia dal davanti

Con i ferri 3 mm avviare 57-61-67 m e lavorare 6 ferri a legaccio o grana di riso, a seconda del modello scelto.

Cambiare con i ferri 3,5mm, continuare a lavorare a punto traforato o punto losanghe, a seconda del

modello scelto, fino ad arrivare a 16 cm terminando con un ferro sul DL, quindi avviare a nuovo 4 m all'

inizio e alla fine del prossimo ferro sul RL, per i BORDI MANICHE , queste 4 maglie per parte , nel prosieguo

del lavoro si lavoreranno sempre a legaccio o grana di riso , a seconda del modello scelto.

Nel prossimo ferro sul DL dividere il davanti nel modo seguente:

Divisione del lavoro per apertura davanti

Pross f DL = 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 5 m (BORDO APERTURA DAVANTI) 35-37-40 m

Girare il lavoro, lasciando in attesa le altre maglie senza lavorarle (*potete lasciarle sul ferro, oppure metterle in attesa su un filo di colore diverso o una spilla per attesa maglie*), e proseguire secondo impostazione:

Davanti sinistro:

pross f RL = 5 m a legaccio o grana di riso a seconda, continuare a lavorare il pezzo secondo impostazione fino alle ultime 4 m, 4 maglie per il bordo manica .

pross f DL = 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 5 m (BORDO APERTURA DAVANTI)

Ripetere gli ultimi 2 ferri per 14 volte dall' inizio della apertura davanti, terminando con un ferro sul RL

Bordo scollatura e asola

Sempre lavorando secondo impostazione del punto da voi scelto, ora lavorare le ultime 16-17-18 maglie (lato scollatura) a legaccio o grana di riso a seconda del modello scelto, per 6 ferri, terminando con un ferro sul DL.

Pross ferro sul RL :asola - 1dir, 2 ins, gett, terminare il ferro secondo impostazione

Pross ferro DL : 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 16-17-18 m per il bordo scollatura

Pross ferro RL : secondo impostazione fino alle le ultime 16-17-18 maglie, 16-17-18 m a legaccio o grana di riso

Pross ferro DL : 4 m (BORDI MANICA), 26-28-31 m, 16-17-18 m per il bordo scollatura

Pross ferro RL : intrecciare le prime 12-13-14 maglie per la scollatura, proseguire secondo impostazione.

Ora continuare a lavorare le restanti maglie secondo l'impostazione scelta , mantenendo sempre 4 maglie all'inizio e alla fine del ferro, per un totale di 12 ferri.

Tagliare il filo e lasciare le maglie in attesa .

Davanti destro

Avviare a nuovo 5 m (per il bordo apertura davanti) di seguito, riprendere sul ferro le maglie in attesa del davanti destro .

Proseguire come per il davanti sinistro, ma in senso inverso e senza asola.

Dietro e unione del lavoro

Ora si unira' il lavoro nel modo seguente:

Pross ferro RL: IM sulla prima maglia del ferro, lavorare il dav destro, di seguito avviare a nuovo 19-21-23

m, di seguito lavorare il dav sinistro, IM sull'ultima m del ferro.

I marcatori serviranno per segnare la spalla e per contrassegnare la fine del davanti e l' inizio del dietro.

Proseguire per 6 ferri a legaccio o grana di riso, a seconda del modello scelto.

Continuare secondo impostazione fino alla fine dello scalfo manica ed arrivare alla stessa lunghezza del davanti.

Quindi chiudere 4 m all' inizio e alla fine del prossimo ferro, e proseguire il lavoro fino ad arrivare alla stessa

misura del davanti, escluso il bordo orlo.

Cambiare con i ferri 3mm, e lavorare il bordo come fatto per il davanti

FINITURE

Cucire i fianchi e il bordo dello scalfo manica, fissare sul RL il bordo dell' apertura davanti.

Cucire il bottone.

