



Occorrente:

filato Bernat Denimstyle 179m x 100 gr

Taglie:

2 anni - 300 gr

4 anni - 300 gr

6 anni - 400 gr

8 anni - 400 gr

10 anni - 500 gr

ferri 5 mm o quelli adatti ad ottenere il campione di riferimento

3 bottoni

2 marcatori

Larghezza busto:

2 - [53.5 cm]

4 - [58.5 cm]

6 - [63.5 cm]

8 - [67.5 cm]

10 - [71 cm]

campione = 18m x 24 ferri = 10x10 cm a maglia rasata

<http://www.bernat.com/pattern.php?PID=6389>

GARTER STITCH YOKE CARDIGAN

Punti e tecniche impiegate:

aum interc= con il fero destro sollevare il filo fra le due maglie, portarlo sul ferro sinistro e lavorarlo a dir ritorto

accav doppio = pass 2 maglie senza lavorarle, lavorare a dir la maglia seguente e accavallare le maglie passate sulla maglia lavorata

Il cardigan si lavora in un pezzo unico fino al punto dello scalfio, le maniche si lavorano separatamente e si uniscono poi al corpo del cardigan, eseguendo lo sprone in un pezzo unico.

Corpo

Con il ferro circolare (o dritto) avviare 95 (103-111-123-133) maglie. Non unire il lavoro, lavorare avanti e indietro sul circolare come si fa con i ferri dritti.

F1 rov del lav = passare la prima maglia a rov, dir fino alla fine del ferro

F2 dir del lav= passare la prima maglia a rov, dir fino alla fine del ferro

Ripetere questi due ferri ancora 7 volte.

Ferro successivo: (dir del lav). Passare una maglia a rov, 5 dir, *aum interc 8 (9-10-9-10) dir *, rip. Da *a* 9 (9-9-11-11) volte. Dir fino alla fine del ferro. 105 (113-121-135-145) maglie.

Ferro succ: passare una maglia a rov, 5 dir, rov fino alle ultime 6 m, 6 dir

Ferro succ: passare una maglia a rov, dir fino alla fine del ferro

Ripetere questi due ferri fino a **21.5 (24-26.5-28-30.5)** cm dall'inizio del lavoro terminando con un ferro sul rov del lav.

Pross ferro: (dir del lav) passare una maglia a rov **20(20-24-14-16)** dir, * 2 ins, **19 (21-22-13-14)** dir* rip da *a* **4 (4-4-8-8)** volte. **101 (109-117-127-137)** maglie

Divisione per lo sprone: pross ferro (dir del lav) passare una maglia a rov, **23 (25-27-29-32)** rov, (davanti sinistro) .

Avviare a nuovo 4 maglie, **45 (49-53-59-63)** rov (dietro), includere queste nuove maglie sul ferro. Avviare a nuovo 4 maglie, rov fino alla fine del ferro (davanti destro).

Mettere in attesa tutte le maglie.

Maniche (farne 2)

Avviare **31 (31-33-37-39)** maglie

Lavorare 9 ferri a legaccio iniziando il primo ferro sul rov del lav.

Pross ferro: (dir del lav). ***11 (11-13-14)** dir, aum interc, * rip da *a* ancora una volta, dir fino alla fine del ferro. **33 (33-35-39-41)** maglie

Iniziando sul rov del lav, lavorare 5 ferri a maglia rasata, quindi aumentare una maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni**4 (4-4-6-6)** ferri , fino ad avere **41 (43-47-53-55)** maglie.

Continuare a maglia rasata fino a **15 (18-20.5-25.5-32)** cm dall'inizio , terminando con un ferro su rov del lav.

Pross ferro: Intrecciare 2 maglie all'inizio dei prossimi due ferri. **37 (39-43-49-51)** maglie

Tagiare il filo e lasciare le maglie in attesa.

SPRONE

Ora riprendere le maglie in attesa del corpo, inserendo anche le maniche in modo da unire il lavoro, iniziando dal davanti destro:

F1: sul dir del lav, ripredere e lavorare nel modo seguente: passare una maglia a rov , **23 (25-27-29-32)** dir per il dav destro, **37 (39-43-49-51)** dir , per la manica destra, ins M sulla prima ed ultima maglia della manica, **45 (49-53-59-63)** dir per il dietro, **37 (39-43-49-51)** dir per la manica sinistra, ins M sulla prima ed ultima maglia della manica, **24 (26-28-30-33)** dir per il davanti sinistro. **167 (179-195-217-231)** maglie.

F2: passare una maglia a rov,* dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, a rov la maglia segnata dal M*, rip da *a* ancora 3 volte. Dir fino alla fine del ferro.

F3: passa una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l'accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro

F4: come F2

F5: (asola) passare una maglia a rov, 2 dir, intrecciare 2 maglie, dir fino alla fine del ferro passando i M.

F6: come F2,avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell'asola dove si sono chiuse le due maglie del ferro precedente.

F7: pass una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l'accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro

F8: come F2

F9: pass una maglia a rov, dir fino alla fine del ferro, passando i M

F10: come F2

Ripetere da F7 a F10, ancora **3 (3-3-4-4)** volte . **127 (139-155-169-183)** maglie

Solo per le taglie 2 e 4 :

pross ferro: (asola) . Pass una maglia a rov, 2 dir, intrecciare 2 maglie, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l'accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro. **119(131)** maglie.

Pross ferro: (asola 2) come F2, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell'asola dove si sono chiuse le due maglie del ferro precedente.

Pross ferro: pass una maglia a rov, dir fino alla fine del ferro passando i M

Pross ferro: come F2

Solo per le taglie 6 e 10 :

Pross ferro: pass una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l'accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro (147-175) maglie

Pross ferro: come F2

Pross ferro: (asola) passare una maglia a rov, 2 dir, intrecc due maglie, dir fino alla fine del ferro, passando i M

Pross ferro: come F2, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell'asola dove si sono chiuse le due maglie del ferro precedente.

Solo per la taglia 6 :

ripetere da F7 a F10 ancora una volta 139 sts.

Solo per la taglia 8 :

(asola). Pass una maglia a rov, 2 dir, intrecciare 2 maglie, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l'accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro 161 maglie

Pross ferro: come F2 avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell'asola dove si sono chiuse le due maglie del ferro precedente.

Per tutte le taglie:

F1: pass una maglia a rov, *dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, accav doppio, posizionare il M dopo l'accav doppio* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro

F2: pass una maglia a rov , * dir fino alla maglia precedente a quella segnata dal M, a rov la maglia segnata dal M*, rip da *a* ancora 3 volte. Dir fino alla fine del ferro.

Ripetere questi due ferri ancora 6 (7-7-9-10) volte 63 (67-75-81-87)maglie

Per lo scollo procedure come segue:

F1 (dir del lav): pass 1 maglia a rov, dir fino alla fine del ferro

F2 : pass 1 maglia a rov, dir fino alla fine del ferro

F3 : (asola) pass 1 maglia a rov, 2 dir, intrecc due maglie, dir fino alla fine del ferro

F4 : pass una maglia a rov, dir fino alla fine del ferro, avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell'asola dove si sono chiuse le due maglie del ferro precedente.

F5 : come F1

Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav, lavorando a dir

CONFEZIONE

Cucire i sottomanica, i bottoni in corrispondenza delle asole.