

SCARPINE ROSA - di pag. 26

OCCORRENTE:
g 50 di lana "MISTRAL" rosa, un paio di ferri n. 3.

PUNTI IMPIEGATI

MAGLIA RASATA: 1 ferro a dir., 1 ferro a rov.

MAGLIA RASATA ROVESCIO: 1 ferro a rov., 1 ferro a dir.

LEGACCIO: tutti i ferri a dir.

PUNTO OPERATO: 1° ferro (rov. del lavoro): * 1 dir., portare il filo sul davanti, 1 gett., passare 1 p. a rov. senza lavorarlo *; ripetere sempre da * a * e terminare con 2 dir.

2° ferro: 2 dir., * lavorare ass. a dir. il gett. ed il p. passato del ferro precedente, 1 dir. *.

3° ferro: 2 dir., * portare il filo sul davanti, 1 gett., passare 1 p. a rov. senza lavorarlo, 1 dir. *.

4° ferro: * 1 dir., lavorare ass. a dir. il gett. ed il p. passato del ferro precedente *, 2 dir.

5° ferro: ripetere dal 1° ferro.

Si iniziano dalla suoletta. Avviare 36 p. e lavorare a maglia rasata. Durante l'esecuzione del 3° ferro eseguire 4 aumenti come segue: 2 dir., 1 aumento, 15 dir., 1 aumento, 2 dir., 1 aumento, 15 dir., 1 aumento, 2 dir. Per eseguire 1 aumento raccogliere il filo orizzontale fra 2 p. e lavorarvi 1 dir. crociato. Ripetere gli aumenti ogni 2 ferri per altre 2 volte, sempre sovrapposti ai precedenti. Eseguiti 8 ferri a maglia rasata lavorare 3 ferri a maglia rasata rov. e proseguire a punto operato, ripartendo 4 diminuzioni durante l'esecuzione del 1° ferro. Eseguiti 12 ferri a punto operato proseguire a legaccio; durante l'esecuzione del 2° ferro, sui 24 p. centra-

li lavorare 2 ass. a dir. per 12 volte durante l'esecuzione del 5° ferro intrecciare i 10 p. centrali. Proseguire solo sugli ultimi 11 p. (tenere i primi 11 p. in sospeso) e, nel ferro seguente, per i cinturino, avviare a nuovo 15 p.; lavorare a legaccio e, durante l'esecuzione del 4° ferro, eseguire 1 occhiello di 1 p. internamente agli ultimi 2 p. Per ottenere l'occhiello eseguire 1 gettato e 2 ass. a dir. Eseguiti 7 ferri a legaccio intrecciare tutti i p. in una sola volta. Riprendere i primi 11 p. in sospeso, lavorare 7 ferri a legaccio ed intrecciare tutti i p. in una sola volta. Eseguire un'altra scarpina allo stesso modo ma in senso inverso.

CONFEZIONE: eseguire la cucitura del centro dietro e della suoletta di ogni scarpina. Affrancare un bottone in corrispondenza di ogni occhiello.

SCARPINE BIANCHE E AZZURRE - di pag. 27

OCCORRENTE:
g 100 di lana "MISTRAL", di cui g 50 celeste e g 50 bianca, un paio di ferri n. 3.

PUNTI IMPIEGATI

MAGLIA RASATA: 1 ferro a dir., 1 ferro a rov.

MAGLIA RASATA ROVESCIO: 1 ferro a rov., 1 ferro a dir.

LEGACCIO: tutti i ferri a dir.

RIGATURE: 1 ferro a rov. con lana azzurra, * 2 ferri a maglia rasata con lana bianca, 2 ferri a maglia rasata con lana celeste *. Ripetere sempre da * a *.

Si iniziano dalla suoletta. Con lana celeste avviare 38 p. e lavorare a maglia rasata; durante l'esecuzione del 3° ferro eseguire gli aumenti per la suoletta come segue: 2 dir., 1 aumento, 16 dir., 1 aumento, 2 dir., 1 aumento, 16 dir., 1 aumento, 2 dir. Per eseguire 1 aumento raccogliere il filo orizzontale fra 2 p. e lavorarvi 1 dir. crociato. Ripetere gli aumenti ogni 2 ferri per altre 3 volte, sempre sovrapposti ai precedenti. Eseguiti 8 ferri a maglia rasata proseguire con lana bianca: lavorare 1

ferro a dir., 3 ferri a maglia rasata rov. e 8 ferri a maglia rasata quindi, per la mascherina, tenere in sospeso i primi e gli ultimi 22 p. e proseguire sui 10 p. centrali. Ad ogni ferro riprendere 1 p. dei p. in sospeso: sul diritto del lavoro accavallare l'ultimo dei p. centrali sul 1° dei p. in sospeso; sul rovescio del lavoro lavorare assieme a rov. l'ultimo dei p. centrali ed il 1° dei p. in sospeso. Ripresi in totale 10 p. per parte, per la gambina, riprendere la lavorazione su tutti i p., cioè sui 10 p. della mascherina e sui 12 p. rimasti in sospeso ad ogni lato della stessa; sui 34 p. ottenuti lavorare a legaccio e durante l'esecuzione del 2° ferro intrecciare i 6 p. centrali e proseguire sugli ultimi 14 p., tenendo i primi 14 p. in sospeso. Durante l'esecuzione del 5° ferro a legaccio eseguire 1 occhiello di 1 p. internamente agli ultimi 2 p. Per ottenere l'occhiello eseguire 1 gett. e 2 ass. a dir. Eseguiti 7 ferri a legaccio intrecciare tutti i p. in una sola volta. Portare a termine la lavorazione sugli ultimi 14 p. allo stesso modo, ma in senso inverso. Eseguire un'altra scarpina allo stesso modo.

CONFEZIONE: completare ogni scarpi-

na con due alette lavorate come segue: per un'alletta, in corrispondenza dell'ultimo ferro a maglia rasata rov. della suoletta, con l'aiuto di un uncinetto e la lana celeste, riprendere 15 p. su di un ferro, iniziando internamente ai primi 9 p. Lavorare a rigature; a partire dal 4° ferro, internamente al 1° e all'ultimo p., diminuire 1 p. ogni 4 ferri per 3 volte. Per diminuire 1 p. all'inizio del ferro eseguire 1 acc., al termine del ferro lavorare 2 ass. a dir. Durante l'esecuzione del 12° ferro eseguire 2 occhielli lavorando i 5 p. centrali come segue: 1 gett., 2 ass. a dir., 1 dir., 2 ass. a dir., 1 gett. Eseguiti 13 ferri totali intrecciare tutti i p. in una sola volta. Per il bordino di finizione dell'alletta, con lana azzurra, riprendere 27 p. lungo il contorno e lavorare 1 ferro a dir. sul rov. del lavoro, eseguendo contemporaneamente l'intreccio dei p. Se necessario, affrancare le estremità del bordino alla scarpina a punto nascosto. Eseguire l'altra aletta allo stesso modo, internamente agli ultimi 9 p. Eseguire la cucitura del centro dietro e della suoletta di ogni scarpina ed inserire un nastrino nei foretti, intrecciandolo e annodandolo come da foto.