

CARDIGAN A PUNTO SEME E CAPPELLINO



Taglia 6-12

OCCORRENTE:

circa 250 gr. di filato lana o cotone da lavorare con i ferri 3,25 - 3,5 mm

ferri dritti 3 e 3,5 mm

un paio di spille per posizionare le maglie in attesa

uncinetto 2,5

ago da lana

4 bottoni

Prima di iniziare leggere attentamente le spiegazioni e le tecniche di realizzazione.

TECNICHE DI REALIZZAZIONE E ABBREVIAZIONI :

..... = ripetere per tutto il ferro

f seg. = ferro seguente

ins = insieme

gett = gettato , un giro di filo sul ferro

1 aum. = aumento intercalare (sollevare in filo tra le due maglie nel punto dove si deve fare l'aumento e lavorare a diritto ritorto)

doppia diminuzione = 3 maglie assieme a diritto

diminuzione di 1 punto: all'inizio del ferro lavorare 2 maglie insieme a diritto, al termine del ferro eseguire 1 accavallato (passare una maglia, lavorare la maglia seguente e accavallarvi sopra la maglia passata).

acc. doppio = passare 1 maglia senza lavorarla, 2 ins. a diritto, acc. la maglia passata sulla maglia ottenuta

bordo = 5 maglie grana di riso, 1 rov.

asola = eseguire un'asola centrata nelle 5 maglie del bordo (lavorare 1 m, 2 ins, 1 gett, lavorare 2 m) ,distanziandole di 20 ferri l'una dall'altra, partendo dall'inizio del bordo.

PUNTI IMPIEGATI

punto seme:

ferro 1: 5 dir, * 1 rov , 5 dir,* per tutto il ferro,

ferro 2-3-4-5-6 : a maglia rasata ,

ferro 7: 3 dir *1 rov ,5 dir, * per tutto il ferro

ferro 8-9-10-11-12 : a maglia rasata

ripetere sempre questa sequenza

punto a foretti:

ferro 1 e 2 : diritto

ferro 3 : * 1 dir, 2 ins, 1 gett *

ferro 4: diritto

punto pizzo:

si esegue su un numero di punti multiplo di 10 +1:

ferro 1 - *1 dir , 1 gett, 3 dir, 1 acc doppio, 3 dir, 1 gett * ripetere sempre da * a * terminare con un dir

ferro 2 tutti i ferri pari - a rovescio

ferro 3 - * 2 dir, 1 gett, 2 dir, 1 acc doppio, 2 dir, 1 gett, 1 dir* ,1 dir

ferro 5 - * 3 dir, 1 gett, 1 dir, 1 acc doppio, 1 dir, 1 gett, 2 dir* ,1 dir

ferro 7 - * 4 dir, 1 gett, 1 acc doppio, 1 gett, 3 dir* , 1 dir

ferro 9 – ripetere dal ferro 1

punto grana di riso:

ferro 1 – *1 dir, 1 rov*

ferro 2 - * 1 rov, 1 dir *

ripetere sempre il ferro 1 e 2

Taglia 6-12 mesi

CARDIGAN

Si lavora in un solo pezzo fino allo scalfio.

Montare 123 maglie con il 3,5 impostare il lavoro come segue:

ferro1 : bordo (5 punti a grana di riso, 1 rov), 111 maglie a diritto, bordo (1 rov, 5 maglie punto grana di riso).

ferri 2 - 3- 4- 5 : lavorare a punto a foretti

Dal ferro 6 iniziare a lavorare a il punto pizzo , tenendo sempre presente di lavorare il bordo sulle prime e le ultime 6 maglie, eseguite 2 sequenze in verticale di punto pizzo, lavorare altri 4 ferri a punto foretti, terminati i quali iniziare a lavorare a punto seme, ricordandosi di formare le asole sul bordo destro come spiegato nelle tecniche di realizzazione, ogni 20 ferri a partire dall'inizio del bordo, distanziandole di 20 ferri le une dalle altre.

A 18 cm di altezza totale, per formare gli scalfi ,dividere il lavoro in tre parti (33 maglie per il dav dx, 57 maglie per il dietro, 33 maglie per il dav sx), iniziare con il dav destro, mettendo in attesa le 57 maglie del dietro su una spilla e le 33 maglie del dav sx su un'altra.

Si inizia con il davanti dx , continuare la lavorazione a punto seme, iniziare a formare lo scallo, chiudere dal lato rovescio del lavoro, 3 maglie ogni 2 ferri per due volte , e 2 maglie per una volta. Sulle 25 maglie rimaste continuare a lavorare a punto seme, a 27 cm di altezza totale, sul diritto del lavoro iniziare a formare lo scollo, chiudere le prime 5 maglie, accavallandole l'una sull'altra, (a questo punto interrompere la lavorazione del bordo) rimangono 20 maglie.

Continuare a formare lo scollo e chiudere una volta 4 maglie, una volta 2 maglie, una volta 1 maglia.

A 30 cm di altezza totale per formare la spalla chiudere ogni 2 righe, 5 maglie per 1 volta, e 4 maglie per 2 volte.

Dietro ,riprendere sul ferro i 57 punti del dietro tenuti in sospenso, continuando la lavorazione a punto seme , chiudere ai lati ogni 2 ferri, 3 maglie per 2 volte, e 2 maglie per una volta . Chiudere i punti rimasti.

A 30 cm di altezza totale, chiudere le 13 maglie centrali e proseguire sul lato sinistro, tenendo l'altro in sospenso, continuare le diminuzioni a lato della scollatura chiudendo ogni 2 ferri, 1 volta 4 maglie, 1 volta 2 maglie e una volta 1 maglia. Riprendere i punti in sospenso dell'altro lato del dietro e chiudere ogni 2 ferri, 1 volta 4 maglie ,1 volta 2 maglie e una volta 1 maglia.Chiudere i punti rimasti.

Rimettere sul ferro le 33 maglie in attesa del davanti sinistro, iniziare a formare lo scallo,chiudere ogni 2 ferri, 3 maglie per due volte , e 2 maglie per una volta.

Sulle 25 maglie rimaste continuare a lavorare a punto seme, a 27 cm di altezza totale, sul diritto del lavoro iniziare a formare lo scollo, chiudere le prime 5 maglie, accavallandole l'una sull'altra, a questo punto interrompere la lavorazione del bordo.

Continuare a formare lo scollo chiudendo ogni 2 ferri, una volta 4 maglie, una volta 2 maglie, una volta 1 maglia.

A 30 cm di altezza totale per formare la spalla chiudere ogni 2 ferri, 5 maglie per 1 volta, e 4 maglie per 2 volte.



Particolare del punto traforato

Manica

Montare 38 maglie , lavorare a punto foretti , poi iniziare la lavorazione a punto seme aumentando ai lati, con un aumento intercalare all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1 maglia ogni 8 ferri per un totale di 5 volte, e ogni 6 ferri per 1 volta .(50 maglie)

A circa 19 cm di altezza totale iniziare lo scalfio manica, chiudendo ai lati ogni 2 ferri,1 volta 4 maglie, 1 volta 3 maglie, 3 volte 2 maglie, 1 volta 3 maglie, 1 volta 4 maglie

A 23 cm di altezza totale chiudere le maglie rimanenti.

Lavorare la seconda manica nello stesso modo.

Confezione

Cucire le spalle , le maniche e attaccare la maniche al giro manica.

Cucire 4 bottoni in corrispondenza degli occhielli.

Per il bordo della scollatura riprendere 68 maglie e lavorare a punto grana di riso per 6 ferri, chiudere tutte le maglie.

Con l'uncinetto rifinire il bordo del collo nel modo seguente: 1 maglia alta, * saltare 1 punto, lavorare 3 maglie alte nel punto seguente , 1 punto basso* per tutto il giro. Voltare il lavoro e lavorare : 1 punto basso, *4 catenelle, saltare un punto, 1 punto basso* per tutto il giro, fermare il filo .



Particolare del basco con traforo

Basco

Il modello è stato realizzato inserendo un traforo durante le diminuzioni della calotta del basco, questo complica la realizzazione.

La spiegazione seguente è senza trafori, se si desidera realizzare i trafori , arrivati al punto contrassegnato con ### proseguire come descritto in fondo.

Montare 82 maglie , lavorare 8 ferri a grana di riso.

- 4 dir, 2 ins, * 10 dir, 2 ins * per 6 volte, 4 dir (75 maglie)
- 2 dir, * 5 dir, 1 aumento intercalare* per 14 volte, 3 dir (90 m)
- rovescio
- diritto
- rovescio
- 2 dir , 1 aum int, *6dir, 1 aum int * per 14 volte, 4 dir (105 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 2 dir, 1 aum int, *7dir, 1 aum int * per 14 volte, 5 dir (120 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 2 dir, 1 aum int, * 8 dir, 1 aum int* per 14 volte, 6 dir (135 m)
- lavorare a maglia rasata fino ad una altezza totale di 11 cm, diminuire 1 maglia al centro dell'ultimo ferro a rovescio
- 1 dir, * 2 ins, 5dir * per 19 volte, (115 m)###
- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir * 2 ins, 4 dir * per 19 volte (96 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir, * 2 ins , 3 dir* per 19 volte (77 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir, * 2 ins, 2 dir* per 19 volte (58 m)

- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir, * 2ins, 1 dir* per 19 volte (39 m)
- rovescio
- 1 dir, *2 ins * per 19 volte (20m)
- *2 ins* per 10 volte (10 m) ###

Realizzazione dei trafori sulle diminuzioni

- 1 dir, * 2 ins, 1 gett, 2 ins, 3 dir * per 19 volte, (115 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir * 2 ins, 1 gett, 2 ins, 2 dir * per 19 volte (96 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir, * 2 ins, 1 gett, 2 ins, 1 dir* per 19 volte (77 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir, * 2 ins, 1 gett, 2 ins* per 19 volte (58 m)
- 3 righe a maglia rasata
- 1 dir, * accav doppio, 1 gett* per 19 volte (39)
- rovescio
- 1 dir, *2 ins * per 19 volte (20m)
- *2 ins* per 10 volte (10 m)

Romper il filo piuttosto lungo, infilare un ago da lana e passare con l'ago attraverso le 10 maglie, stringere e fissare con qualche punto nascosto sul rovescio del cappello, quindi cucire il cappello in mezzo dietro .

Per realizzare il picciolo del cappello, montare 10 maglie e lavorare a punto grana di riso per circa 20 ferri, chiudere tutte le maglie, cucire sui lati lunghi, piegare in due e fissare con dei punti sulla cima del cappello.

Rifinire il bordo del cappello come spiegato per il bordo collo del cardigan.