



Occorrente:
 60 gr di Debbie Bliss Cashmerino DK
 55% Merino
 33% Microfibra
 12% Cashmere
 110 m x 50 gr
 Campione = 22m x 30 ferri
 Ferri 4,5 mm
 Ago da lana
 3 bottoni
 Taglia 0-6 mesi

www.tricotting.com

JAMES

Punti e tecniche

Maglia rasata

Legaccio

Accav = pass 1 maglia, lavorare la maglia seguente a diritto, accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta

Aum = montare a nuovo 1 maglia



Piccolo gilet semplice ma prezioso, in filato lana-cashmere, facile e veloce da realizzare, perfetto per un regalo dell'ultimo minuto o per un piccolo cadeau di nascita.

Si inizia dal dietro e si prosegue sul davanti, unica cucitura sui fianchi.

Montare 40 maglie e lavorare 4 ferri a legaccio.

F5 dir del lav = dir

F6 rov del al = 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir,

Ripetere F5 e 6 fino a 13 cm di altezza, terminando con un ferro sul dir del lavoro.

F1-6 = dir

F7 rov del lav = intrecciare le prime 3 maglie, 3 dir, rovescio fino alle ultime 3 maglie, 3 dir

F8 dir del lav = intrecciare le prime 3 maglie, diritto per tutto il ferro. (34m)

F9 = 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir

F10 = 3 dir, accav, dir fino alle ultime 5 maglie, 2in s, 3 dir (32m)

F11 = rip F9

F12 = rip F10 (30m)

Continuare a maglia rasata con 3 maglie a legaccio per parte fino a 8 cm di altezza scolfo. (30 m in totale)

Prossimo ferro sul dir del lavoro:

9 dir, intrecciare 12 maglie lavorando a rov, lasciare in attesa le 9 maglie della seconda spalla. (30 m in totale)

Ora proseguire lavorando il davanti sinistro

F1 = 3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir

F2 = dir

F3 = come F1

F4 = 3 dir, gett, dir fino alla fine del ferro

F5 = come F1

Ripetere F4 e F1 fino ad avere 19 maglie sul ferro.

Prossimo ferro dir del lav = 3 dir, gett, dir fino alle ultime 3 m, aum, 3 dir

Prossimo ferro sul rov del lav = 3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir

Ripetere questi due ferri ancora una volta.

Prossimo ferro sul dir del lav = dir, montare a nuovo 3 maglie alla fine del ferro

F1-5 = dir

F6 dir del lav= 3 dir, gett, 2 ins, dir fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 3 dir

F7 rov del lav= 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir

Ripetere F6 eF7 fino ad arrivare a 13 cm, terminando con un ferro sul dir del lav.

F1-4 dir

Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a diritto.

Riprendere le maglie della spalla destra:

F1 = 3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir

F2 = dir

F3 = come F1

F4 = dir fin a 3 maglie dalla fine del ferro, gett, 3 dir

F5 = come F1

Ripetere F4 e F1 fino ad avere 19 maglie sul ferro.

Prossimo ferro dir del lav = 3 dir, aum, dir fino alle ultime 3 maglie, gett, 3 dir

Prossimo ferro sul rov del lav = 3 dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 dir

Ripetere questi due ferri ancora una volta.

Prossimo ferro sul dir del lav = montare a nuovo 3 maglie , dir fino alla fine del ferro

F1 = dir

F2 = dir fino alle ultime 2 maglie, gett, 2 ins (asola1)

F3 = dir

F4 = dir

F5 = dir

F6 dir del lav = dir fino alle ultime 5 maglie, 2 ins, gett, 3 dir

F7 rov del lav= 3 dir, rov fino alle ultime 3 maglie, 3 dir

Le prossime 2 asole vanno eseguite a distanza di 14 ferri una dall'altra.

Ripetere F6 eF7 fino ad arrivare a 13 cm, terminando con un ferro sul dir del lav.

F1-4 dir

Intrecciare tutte le maglie sul rov del lav lavorando a diritto.

Cucire i fianchi e i bottoni in corrispondenza delle asole.