

Seamless Yoked Baby Sweater di Carole Barenys

Traduz di B.Ajroldi



Occorrente:

filato di grossezza sport fine, nella foto è realizzato con Softy Baby de Bernat

ferri dritti n 3,5 , un gioco di ferri n.4

2 spille per attesa maglie, un uncinetto

5 bottoni diametro 13 mm

Taglia 1 - 6 mesi **12 m** (le indicaz per la taglia 12 mesi sono evidenziate in grassetto)

Nota dell'autore: Se utilizzate un filato più sottile, per ottenere la tgl 6 mesi, utilizzate la misura più grande

Tecniche e abbreviaz:

maglia rasata = m ras

diritto = dir

rovescio = rov

aumento = aum (tutti gli aumenti si lavorano sul diritto del lavoro con un aumento doppio, ossia si lav a dir la m e senza lasciarla cadere dal ferro si lavora una seconda volta prendendo il filo dietro)

M = marcatore

asola = fare asola ogni 20 ferri (10 creste di legaccio) 2 ins, 1 gett

Il golfino si lavora iniziando dall'alto (Top Down)

Montare 60 m,

f1-2 = dir

f3 = (dir del lav), 1a asola,

per maschio : 2 dir, 1 gett, 2 ins, dir fino alla fine

per femmina : dir fino alle ultime 4 m, 1 dir, gett, 2 ins, 1 dir

f4-5 = dir

f6 = (rov del lav), 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, terminando con 4 dir

f7 = dir

f8 = 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, terminare con 4 dir

f9 = 4 dir, *1 aum nella m seg, 2 dir* rip da *a*, 1 aum nella m seg, terminando con 4 dir (78m)

f10 = (rov del lav) 4 dir, *2 dir, passare 2 maglie prendendole a rov filo sul dir del lav,* rip da *a*
fin alla fine del ferro, terminando con 6 dir

f11 = dir

f12 = come f10

f13 = 4 dir, *1 aum nella m seg, 3 dir* rip da *a*, 1 aum nella m seg, terminando con 5 dir
(96m)

f14 = 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir

f15 = dir

f16 = 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir

f17 = 5 dir, *1 aum nella m seg, 4 dir* rip da *a*, 1 aum nella m seg, terminando con 5 dir
(114m)

f18 = (rov del lav) 4 dir, * 2 dir, pass 2 m prendendole a rov filo sul dir del lav,* rip da*a* per
tutto il ferro, terminando con 6 dir

f19 = dir

f20 = 8rov del lav) come f18

f21 = 6 dir,*1 aum nella m seg, 5 dir* rip da *a*, 1 aum nella m seg, terminando con 5 dir
(132m)

f22 = 4 dir, rov fino alle ult 4 m, terminando con 4 dir

f23 = dir, fare la 2a asola come f3,

f24 = 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, terminando con 4 dir

f25 = 6 dir,*1 aum nella m seg, 6 dir* rip da *a* ,1 aum nella m seg, terminando con 6 dir
(150m)

f26 = (rov del lav) 4 dir, *2 dir,, passare 2 m a rov filo sul dir del lavoro*, rip da *a*, terminando
con con 6 dir

f27 = dir (**per la taglia + grande fare la 2a asola**)

f28 = (rov del lavoro) come f26

f29 = dir

per la taglia + grande su questo ferro fare un'altra riga di aumenti in questo modo:

***7 dir, *1 aum nella m seg, 7 dir* rip da *a*, 1 aum nella m seg, terminando con 6 dir
(150m - 168m)**

Lavorare 2 (**6**) ferri a maglia rasata, continuando a lavorare le prime e le ultime 4 m a legaccio.

Ferro seguente inserimento marcatori(rov del lav) = 26 (**30**) rov per la metà davanti; ins M, 26 (**27**) rov per la manica; ins M, 46 (**54**) rov per il dietro; ins M, 26 (**27**) rov per seconda manica; ins M, 26 (**30**) rov per la seconda metà davanti. (totale 150m - **168m**)

Ferro di aumenti:

(dir del lav) = *dir fino a 2 m prima del M, 1 aum nella m seg, 1 dir, pass M, 1 aum nella m seg,* rip da *a* per 3 volte (8 aum in tot)

Ferro seguente(rov del lavoro) = 4 dir, rov fino alla fine dle ferro terminando con 4 dir

Ripetere questi due ferri ancora 4 (**5**) volte. 190 (**216**) m sul ferro e mettere in sospenso su 2 spille le maglie delle maniche, 26 (**27**)m + 26 (**27**)m

ferro seguente (dir del lav) = *dir fino a 2 m prima del M, 1 aum nella m seg, 1 dir, togliere M, montare a nuovo 4 m (per il sottomanica), togliere M, 1 aum nella m seguente*, lav a dir il pezzo del dietro, rip da *a* ancora 1 volta e terminare il ferro (130 (**150**) m.

Continuare a lavorare a maglia rasata, ricordandosi di fare le asole ogni 20 ferri (10 creste di legaccio), fino alla lunghezza desiderata.

Ripetere dal f10 al f13, e terminate con 8 ferri a punto legaccio per il bordo, dove farete l'ultima asola .

Maniche

Con il gioco di ferri o il ferro circolare riprendere le maglie in attesa della manica e 4 m dal pezzo del sottomanica montato a nuovo . 40 (**43**) m

Lavorare a m rasata fino a 4 cm dalla fine.

Dir del lav, distribuire in modo uniforme 4 (**5**) diminuz in un ferro. 36 (**38**)m

f seg (rov del lav) = *2 rov, 2 m pass a rov filo sul dir del lav,* rip da *a* per tutto il ferro

f seg = dir

Ripetere ancora 1 volta questi 2 ferri, nel ferro seg distribuire in modo uniforme 4 dim, 32 (**34**) m.

terminare la manica lavorando 4-6 ferri a legaccio, chiudendo intrecciando morbidamente le maglie sul rov del lavoro.

Per chi non lavora con i ferri circolare, lavorare prima le maniche con i ferri dritti, e in un secondo tempo il corpo del golfino.