



Occorrente:
3 gomitoli di Filato Comfy Worsted
100 m x 50 gr
Ferri 5,5 mm con cavo da 40 cm
2 marcatori
Spille attesa maglie
ago da lana
Campione: 4.5 maglie x 6,5 ferri in 2,5 cm
Taglia 4-5 anni
Misure:
busto 61 cm
lunghezza 40,5 cm

<http://www.ravelry.com/designers/kristy-demoe>

<http://www.ravelry.com/patterns/library/arrowhead-lace-topper>

Arrowhead Lace Topper di Kristy Demoe

traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Si lavora a maglia molto rapidamente, il cotone / acrilico conferisce al capo la giusta consistenza, pur tenendo la forma ed è la fibra ideale per le estati nel sud della California.

Il pizzo sul carrè è un dettaglio interessante, ma adatto alla giovane età

Ha una vestibilità comoda, dovrebbe andare bene per un paio d'anni.

Per ora questo è l'unico formato disponibile, ma sto sviluppando altre taglie.

Se qualcuna di voi intende sviluppare questo modello, si prega di non pubblicarlo come proprio, ma di darmi credito come designer.

Per aumentare la taglia l'unico limite è il punto pizzo, si lavora su un multiplo di 10 maglie +1, tenere presente questo particolare se intendete aumentare o diminuire la taglia.

Punti tecniche e abbreviazioni:

accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare la maglia seguente, accavallare la maglia passata su quella lavorata

accav doppio = passare una maglia senza lavorarla. lavorare 2 ins a dir, accavallare la maglia passata su quella ottenuta dal 2 ins

accav doppio centrato = passare 2maglie senza lavorarle. lavorare 1dir, accavallare le maglie passate su quella lavorata

chiusura con i 3 ferri

ISTRUZIONI

Avviare 108 maglie sul ferro circolare, inserire M, e unire in tondo il lavoro.

Prossimo giro: 2 dir, 2 rov per 54 maglie, IM (fianco), 2 dir, 2 rov fino alla fine del giro

Prossimi giri: 2dir, 2 rov per 5 cm, passando i M

Continuare a maglia rasata in tondo per 30,5 cm

Divisione del lavoro

Prossimo ferro:

dir fino a 2 maglie dal M, intrecciare 2 maglie, togliere M, intrecciare ancora 1 maglia, dir fino a 2 maglie dal M, intrecciare 2 maglie, togliere M, intrecciare ancora 1 maglia, dir fino alla fine del ferro.

51 maglie per il davanti e 51 per il dietro.

Mettere in sospenso le maglie del dietro.

** girare il lavoro, rov fino alla fine del ferro

Prossimo ferro: inizio del punto traforato

Punto traforato (si lavora su un multiplo di 10 maglie + 1)

F1 DL = passare 1 m, *(gett, accav)x 2 volte, 1 dir, (2ins,gett) x 2 volte, 1 dir*, rip fino alla fine del ferro

F2 RL = passare 1 m, rov fino alla fine del ferro

F3 DL = passare 1 m, 1 dir, *gett, accav,gett, accav doppio, gett, 2 ins, gett, 3 dir* rip da *a* fino alle ultime 9 maglie, gett, accav, gett, accav doppio centrato, gett, 2 ins, gett, 2 dir

F4 RL = passare 1 m, rov fino alla fine del ferro

Lavorare 3 ripetizioni del punto traforato, terminando con il F4

Prossimo ferro: 11 dir, chiudere 28 maglie, 11 dir

(le 11 maglie sono le maglie della spalla)

Passare le due spalle su due spille lasciando il filo lungo 1 metro per cucire a punto maglia

Ripetere la lavorazione sul dietro, iniziando sul rov del lavoro

Confezione

Cucire le spalle con il metodo dei 3 ferri.