



Occorrente:
 150 gr di filato tipo DK (100 m x 50 gr)
 Ferri circolari o dritti 4 mm
 Ferri circolari 3,5 mm
 Con cavo 80-100 cm
 3 bottoni da 1 cm di diametro
 6 marcatori
 Spille attesa maglie o filato di scarto di colore diverso
 Campione: 22m in 10 cm
 Taglia: 2 anni
 Circ busto: 52,5 cm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/autumn-cardigan-2>
<http://www.ravelry.com/designers/kelly-brooker>

Autumn cardigan by Kelly Brooker

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Questo cardigan è stato ideato dopo aver visto quanto mia figlia apprezzasse questo tipo di indumento nelle stagioni di mezzo.

È ideale in primavera e in autunno o anche da indossare sopra un golfino a maniche lunghe più leggero. È un semplice cardigan con maniche a sbuffo, lavorato top down, con il corpo lavorato a pizzo in modo da rendere il lavoro piacevole anche alla mamma.

Questa è la versione gratuita per una circonferenza busto di 52,5 cm (circa 2 anni), il lavoro finito misurerà circa 55 cm di circ busto e si lavora con un filato DK (8fili).

Si può lavorare anche con i ferri dritti, il circolare è indicato per accomodare meglio le maglie, i bordi delle maniche sono lavorati in tondo

Punti tecniche e abbreviaz:

2 ins = lavorare 2 m insieme a dir

Pmr = passare una maglia senza lavorarla prendendola a rov con il filo dietro il lavoro

M = marcatore, i marcatori sono numerati (a, b, c, d, e, f)

IM = inserire M

PM = passare M

Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir, la seconda a dir ritorto (1 maglia aumentata)

m = maglie



ISTRUZIONI

Parte a: bordo collo

Avviare 80 m

F1: pmr, dir fino alla fine del ferro

F2 -3: come F1

F4 : ferro con asola – pmr, 1 dir, gett, 2 ins, dir fino alla fine del ferro

F5: (in questo ferro si inseriscono i M) – pmr, 3dir, IMa, 10 dir, aum, IMb, aum, 10 dir,aum, IMc, aum, 24 dir, aum, IMd, aum, 10 dir, aum, IMe, aum, 10 dir,IMf, 4 dir

(il Ma e il Mf evidenziano il bordo del cardigan, gli altri delimitano le raglan)

F6: pmr, dir fino alla fine del ferro, passando i M

Parte b: carrè

F1: pmr, 3 dir, PMA, dir fino a una m dal **Mb, aum, PMb, aum**, dir fino a una m dal **Mc, aum, PMc, aum**, dir fino a una m dal **Md, aum, PMd, aum**,dir fino a una m dal **Me, aum, PMe, aum**, dir fino al Mf, PMf, 4 dir (i punti in grassetto sono le raglan)

Dopo questo ferro si avranno : 120 m, così suddivise 4/13/28/30/28/13/4

F2: pmr, 3 dir, PMf, rov fino al Ma, PMA, 4 dir (passando i M)

F3: pmr, 3 dir, PMA, dir fino a una m dal **Mb, aum, PMb, aum**, dir fino a una m dal **Mc, aum, PMc, aum**, dir fino a una m dal **Md, aum, PMd, aum**,dir fino a una m dal **Me, aum, PMe, aum**, dir fino al Mf, PMf, 4 dir

Ripetere F2 e F3 fino ad avere 60 maglie per il dietro (tra il Mc e il Md) assicurandosi di avere lavorato le asole ogni 14 ferri (ogni 7 creste legaccio) nel F4 del bordo collo, nel F12 e 26 del carrè.

Lavorare ancora una volta il F2 del carrè.

ASOLE:

Nei ferri F4 del bordo collo, F12 e F26 del carrè, sostituendo (pmr, 3 dir) con **(pmr, 1 dir, gett, 2 ins)**

Ferro di separazione delle maniche: pmr, 3 dir, dir fino al Mb (davanti) TMb, passare le maglie tra il Mb e il Mc (manica) su una spilla attesa maglie, TMc, dir fino al Md (dietro), TMd, passare le maglie tra il Md e il Me (manica) su una spilla attesa maglie, TMe, dir fino alla fine del ferro.
(lasciare i due marcatori che segnano i bordi davanti)

Dopo la separazione delle maniche si avranno 124 m sul ferro, così suddivise: 4/116/4 e 58 maglie per ogni manica in attesa

Parte c: corpo

F 1: pmr, dir fino alla fine del ferro, passando l M dei bordi

F2-3-4-5-6-7 = come F1

Da qui si inizia il punto traforato:

F1: pmr, 3dir, PMa, ***2 dir, 2 ins, gett***, rip da *a* fino alle ultime 4 m, PMf, 4 dir

F2: pmr, 3 dir, PMf, rov fino al Ma, PMa, 4 dir

F3: pmr, 3 dir, PMa, ***2ins, gett, 2 dir***, rip da *a* fino alle ultime 4 m, PMf, 4 dir

F4: pmr, 3 dir, PMf, rov fino al Ma, 4 dir

Ripetere da F1 a F4 fino a una lunghezza di 20-25 cm misurando dall'ascella.

Bordo orlo

F1:1: pmr, dir fino alla fine del ferro.

F2-3-4-5-6-7-8 : come F1

Chiudere tutte le maglie.

Parte d: maniche

Con il ferro circolare 3,5 mm partendo dalla metà dell'ascella riprendere 2m, di seguito riprendere le maglie della manica sul ferro, riprendere 2 m dall'altra metà dell'ascella, inserire un M per segnare l'inizio del giro. – 62 m

Da qui iniziare a lavorare in tondo con il metodo magic loop

Ferro di diminuzioni: 15 dir, 2 ins x 16 volte, 15 dir – 46 m

Continuare a costa 1/1 per 2 cm.

Chiudere tutte le m lavorando a costa 1/1.

Ripetere per la seconda manica.

FINITURE

Rientrare sul rov i fili di giunta, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.