



Occorrente:

2 gom di filato Rowan Wool Cotton (50% merino/ 50% cot); (112 m x 50 gr) di cui 1 col #901 giallo limone (A), 1 col #941 azz (B)

ferri:

1 paio ferri dritti 3,75 mm
 un paio ferri dritti 3,25 mm
 un gioco di ferri 3mm per le muffole o adatti ad ottenere il campione indicato

marcatori

spille attesa maglie o filato di scarto
 ago da lana

2 bottoni di 1cm di diametro
 campione: 22m x31 f = 10x10 cm a maglia rasata

Taglia: 3 mesi

Circ busto: 47 cm

http://www.canadianliving.com/crafts/knitting/knit_a_baby_baseball_tee_with_mittens_2.php

<http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-baseball-tee-with-mittens>

Baby Baseball Tee With Mittens di Mel Clarck

Golfino raglan con bottoni, ispirato alle maglie dei giocatori di baseball americani.

Il progetto è tratto da un bellissimo libro, [knit 2 together](#)

Si inizia dal basso, si lavorano 4 pezzi (dav, dietro, 2 maniche) separatamente sui ferri dritti o avanti e indietro sui circolari.

Nella spiegazione trovate anche la spiegazione delle muffole

Punti tecniche e abbreviaz:

m = maglia-e

DL = dir del lav

RL = rov del lav

M = marcatore

PM = passare M

IM = inserire M

Diminuzioni:

2ins = lav 2 m insieme a dir

accav = pass 1 m senza lavorarla, 1dir, accavallare la m passata su quella lavorata

ppdir = pass 2m sul ferro di destra prendendole una a una a dir e lavorarle insieme a dir

Aumenti:

aum = lavorare la m due volte, la prima volta a dir e senza lasciarla cadere dal ferro lavorarla una seconda volta a dir ritorto, cioè prendendo il filo dietro

Punto maglia per la punta del dito del guanto

ISTRUZIONI

Dietro

Con i ferri 3,25 mm e il colore A, avviare 51 m, e lavorare 4 ferri a legaccio.

Cambiare con i ferri più grossi:

F1 (RL) = 3dir, rov fino alle ultime 3 m, 3 di

F 2 (DL): dir.

Ripetere F 1 e 2 ancora 2 volte.

Ripetere F 1.

IM all'inizio e alla fine del ferro.

Pross ferro DL, continuare a maglia rasata iniziando con un ferro a dir, fino a quando il pezzo misura 18 cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Scalfo della raglan: (DL) Chiudere 2 maglie all'inizio dei pross 2 ferri.

Quindi diminuire 1 m all'inizio e alla fine del ferro, tutti i ferri per 14 volte in questo modo:

1dir, pmdir, lavorare fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1dir - 19 m rimaste

Pross ferro (RL): cambiare con i ferri 3,25 e lavorare 3 ferri a legaccio.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a dir

Tasca

Con i ferri più grossi e il colore B, avviare a nuovo 17 maglie.

Pross ferro (DL) lavorare a maglia rasata, iniziando con un ferro dir per 21 ferri.

Tagliare il filo lasciando una coda di filo lunga circa 50 cm (servirà per cucire la tasca), passare le maglie in attesa su una spilla.

Davanti

Procedere come per il dietro fino a 10 cm dall'inizio del lavoro, terminando con ferro sul DL

Inserimento tasca

Impostazione:

F 1: (RL) 17rov , 17dir, 17rov.

F 2: dir.

F 3: Ripetere F 1.

F 4: 17dir, chiudere le 17 maglie centrali, dir fino alla fine del ferro

F 5: 17rov, passare le 17 m della tasca sul ferro con il DL della tasca rivolto verso il RL del davanti , rov fino alla fine del ferro.

Continuare a maglia rasata, fino a 18 cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Continuare come spiegato per il dietro.

Maniche (farne 2)

Con i ferri 3,25 mm e il colore B, avviare 29 maglie; lavorare 4 ferri a legaccio

Cambiare con i ferri più grossi e iniziare la maglia rasata:

Pross ferro RL = rov

Pross ferro DL = dir

Pross ferro RL = rov

Aumenti della manica:

Pross ferro (DL) : aumentare 1 m all'inizio e alla fine del ferro , ogni 4 ferri per un totale di 6 volte – 41 m

Continuare a maglia rasata fino a quando la manica misura 12,7 cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Raglan:

Pross ferro (DL) Chiudere 2 maglie all'inizio dei pross 2 ferri -- 37 maglie

Quindi diminuire 1 m all'inizio e alla fine del ferro, tutti i ferri per 14 volte in questo modo:

1dir, pdir, lavorare fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1dir - 9 m rimaste

Pross ferro (RL): cambiare con i ferri 3,25 e lavorare 3 ferri a legaccio.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a dir

Finitura

Cucire le due raglan sinistre, cucire la raglan destra del dietro

Bordo con asole della raglan destra: sul DL, con i ferri 3,25 e il colore B, iniziando dal collo verso il sottomanica, fermandosi dove si sono chiuse le m per lo scalfio raglan, riprendere 23 m:

Pross ferro (RL): 11dir, gett, 2ins, 6dir, gett, 2ins, 2dir.

Pross 2 ferri = dir

Chiudere tutte le maglie lavorando a dir.

Bordo della raglan destra: sul DL, con i ferri 3,25 e il colore B, iniziando dallo scalfio della raglan verso il collo, riprendere 23 m

Pross ferro : dir

Pross ferro: chiudere le maglie lavorando a dir

Cucire le maniche sotto e i sottomanica, cucire i fianchi fino al marcatore lasciando gli ultimi 11 ferri liberi per lo spacco laterale

Cucire i bottoni in posizione.

Fissare la tasca con degli spilli, sarebbe meglio prima sfumarla con il vapore, quindi cucire con il colore B con punti nascosti.

MUFFOLE (farne 2)

Con i ferri 3,25 mm, avviare 22 maglie; e lavorare 4 ferri a legaccio

Cambiare con i ferri più grossi e iniziare la maglia rasata:

Pross ferro RL = rov

Pross ferro DL = dir

Pross ferro RL = rov

Pross F (DL): (ferro con il passanastro) 1dir, *gett, 2ins, 1dir*; rip da *a* fino alla fine

Continuare a maglia rasata per 3 ferri

Quindi procedere:

F 1 (DL): 10dir, IM, [aum]x 2 volte, PM, 10dir -- 24 maglie.

Fs 2-4 e 6: rov.

F 3: 10dir, PM, aum, 2dir, aum, PM, 10dir -- 26 maglie.

F 5: 10dir, PM, aum, 4dir, aum, PM, 10dir - 28 maglie.

F 7: 10dir, PM, aum, 5dir, aum, PM, 10dir -- 30 maglie.

F 8: 10rov, PM, 10rov, pass le prossime 10 maglie su una spilla attesa maglie, girare il lav

F 9: 10dir, passare 10 m su una spilla a ttesa maglie

Pross F (RL): si lavora solo sulle 10 m centrali a maglia rasata per 3 ferri, iniziando con un ferro rov

Pross F (DL): *2ins* rip da *a* fino alla fine del ferro -- 5 maglie

Tagliare il filo, infilare l'ago da lana e con questo pass fra le m rimaste stringere e fissare su rov. Cucire i lati della muffola

Dita

Sul RL, attaccare il filo alla base del pollice, riprendere 2 m, di seguito riprendere e lavorare a rov le 10 m della prima spilla- 12 maglie

Pross ferro (DL) : 12dir, lav a dir le 10 maglie dalla seconda spilla - 22 maglie.

Lavorare a maglia rasata per 5 ferri iniziando con un ferro rov.

Punta del dito:

Pross ferro (DL) accav, 7dir, 2ins, pdir, 7dir, 2ins -- 18 maglie

pross ferro : rov

Pross ferro (DL): accav, 5dir, 2ins, pmdir, 5dir, 2ins -- 14 maglie

Pross ferro : rov

Pross ferro (DL) : accav, 3dir, 2ins, pmdir, 3dir, 2ins -- 10 maglie

Tagliare il filo lasciando una coda di circa 25 cm

Dividere le maglie su 2 ferri a doppia punta (5 m ogni ferro) cucire la punta usando il punto maglia o grafting.

Cucire i lati del dito. Passare a rov i fili di giunta.

Con due ferri a doppia punta lavorare un I-Cord di 2 m lungo circa 13 cm e infilarlo nel passanastro della muffola.