



**Cardigan traforato a V**  
by [Susanne](#)

Piccolo cardigan traforato, perfetto come regalo per la neomamma, un minuscolo cardigan a mezza manica caldo ma non troppo, da indossare al bambino anche sopra una tutina o una camicina.

Anche questo è un modello di facile realizzazione, il punto traforato è veloce e di facile intuizione, il filato è il classico Drops Baby merino.

Creazione di <http://susanne-gustafsson.dk/strik-en-babytroeje-til-lillesoester/>

**Occorrente:**

2-2-3 gomitoli di Baby merino Drops

Ferri 3 e 3,5 mm o adatti ad ottenere il campione indicato

6 bottoni

Campione : 24 m e 32 righe = 10 cm

taglie: 3 -6/ 9-12 / 15-18 mesi.

Misure:

circ busto: 48-51-56 cm

lunghezza: 27-28-29 cm

**Punti tecniche e abbreviaz:**

m = maglia

DL = dir del lav

RL = rov del lav

2ins = lavorare 2 maglie insieme a dir

Accav = pass 1 m senza lavorarla , 1dir, accavallare la m passata su quella lavorata

Gett = gettato

**Suggerimento:** Quando si lavora a legaccio, per un bordo + ordinato, passare sempre la prima maglia del ferro a rov senza lavorarla.

**Punto grana di riso (gdr):**

F1 RL e tutti i ferri dispari su : 1dir , \* 1rov, 1diré rip da \*a\* per tutto il ferro.

F2 DL e tutti i prossimi ferri : rov su dir, dir su rov

**Punto traforato:**

F1 e tutti ferri dispari su RL= rov

F2 - 4 - 6 = dir

F8 = 3(5-7) dir, 2ins, gett, 1dir, gett, accav, \* 7dir, 2ins, gett, 1 dir, accav\*, rip da \*a\* fino a 3-5-7 maglie dalla fine del ferro, 3(5-7) dir

F10 = come F8

F12-14-16 = dir

**Solo per taglia 3-6 mesi e 9-12 mesi:**

F18 = 9 (11) dir, 2ins, gett, 1dir, gett, accav, \* 7dir, 2ins, gett, 1 dir, accav\*, rip da \*a\* fino a 9 (11) m dalla fine del ferro, 9 (11) dir

F20 = come F18

**Solo per taglia 15-18 mesi:**

F18 = 1 dir, 2ins, gett, 1dir, gett, accav, \* 7dir, 2ins, gett, 1 dir, accav\*, rip da \*a\* fino a 1 m dalla fine del ferro, 1) dir

F20 = come F18

Questi 20 ferri compongono il motivo traforato, ripetere sempre questi 20 ferri

**NOTE-SUGGERIMENTI:**

Queste note non erano comprese nel modello originale.

Sono mie aggiunte/suggerimenti, a voi l'arbitrio se utilizzarle o meno.

- **Spalle** :il modello prevede di chiudere le maglie delle spalle e di cucirle poi in un secondo tempo. Suggesto di modificare come segue: arrivati al punto indicato, lasciare le maglie in attesa su una spilla. Una volta terminati i vari pezzi , si uniranno le spalle a punto maglia in modo da avere una cucitura invisibile molto più ordinata e gradevole esteticamente. Si dovrà cucire unicamente il bordo a grana di riso.
- **Bordi a grana di riso**: il modello prevede di lavorare i bordi contemporaneamente al cardigan, per un risultato migliore, per i davanti avviare le maglie omettendo le 5 maglie dei bordi e lavorarli a capo finito, riprendendo le maglie sul DL, iniziando dal davanti destro, poi dello scollo dietro (in questo caso non si dovrà lavorare il bordo a grana di riso dello scollo dietro, ma si lasceranno le maglie centrali in attesa su una spilla in modo da riprenderle a vivo), di seguito le maglie del davanti sinistro. Lavorare 3 ferri a gdr, quindi lavorare le asole sul bordo di destr per femmina, di sinistra per maschio, continuare ancora per 3 ferri a gdr, chiudere tutte le maglie molto morbidamente lavorando a gdr.
- **Pezzo unico** : E' anche possibile, magari per le più esperte , lavorarlo in un pezzo unico iniziando dal dietro o dai due davanti, il punto traforato infatti è simmetrico e quadrato quindi non ci sarà differenza. Per chi volesse provare, dovrà procedere in questo modo:  
**inizio dai due davanti**: lavorare con 2 gomitolini, avviare le maglie previste omettendo le 5 m dei bordi , arrivati al punto per le diminuzioni della scollatura a V, lavorare la diminuzione all'intero della prima maglia del ferro per il dav destro e dell'ultima m del ferro per il dav sinistro, arrivati alla fine della spalla unire il lavoro avviando a nuovo le maglie previste per la scollatura dietro, ora si

*lavora solo con un gomito, continuare il lavoro sul dietro come da impostazione. Si cuciranno solo i fianchi e le manichine sotto.*

## **ISTRUZIONI**

### **DIETRO**

Avviare 57-61-67 m con i ferri più piccoli, e lavorare 10 ferri a gdr.

Cambiare con i ferri 3,5 mm e iniziare a lavorare il punto traforato .

Arrivati a 18 cm di altezza totale, avviare 8 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri, quindi proseguire a gdr con le prime ed ultime 4 m a gdr (bordi manica)

Arrivati a 27-28-29 cm, dall'inizio del lavoro, intrecciare 28-28-30 m all'inizio dei prossimi 2 ferri, continuare a gdr per 5 ferri sulle restanti 19-21-23 m centrali ( bordo scollo dietro).

### **DAVANTI SINISTRO**

Con i ferri più piccoli avviare 31-33-35 m e lavorare 10 ferri a gdr.

Cambiare con i ferri 3,5 mm e iniziare a lavorare il punto traforato con 5 m a gdr al termine del ferro (bordo di abbottonatura).

Arrivati a 18 cm di altezza totale, avviare 8 maglie all'inizio del prossimo ferro sul DL, e

**contemporaneamente** iniziare a diminuire sempre sul DL, per lo scollo a V , all'interno delle ultime 5 m di bordo a gdr come segue:

punto traforato fino alle ultime 7 m, 2 ins, 5 m gdr

Ripetere questo ferro con diminuzioni ogni 2 ferri per un totale di 7 (8-9) volte.

Continuare a punto traforato fino ad arrivare a 27-28-29 cm, intrecciare tutte le maglie.

### **DAVANTI DESTRO**

Con i ferri più piccoli avviare 31-33-35 m e lavorare 10 ferri a gdr.

Cambiare con i ferri 3,5 mm e iniziare a lavorare il punto traforato con 5 m a gdr all'inizio del ferro (bordo di abbottonatura), distribuendo 6 asole equidistanti, centrate nelle 5 m del bordo a gdr :

**Ferro con asola DL = 1 dir, 1 rov, gett, 2 ins, 1rov,1 dir**

Arrivati a 18 cm di altezza totale, avviare 8 maglie alla fine del prossimo ferro sul DL , e

**contemporaneamente** iniziare a diminuire sempre sul DL, per lo scollo a V , all'interno delle 5 m di bordo a gdr come segue:

5gdr, accav, terminare il ferro a punto traforato

Ripetere questo ferro con diminuzioni ogni 2 ferri per un totale di 7 (8-9) volte

Continuare a punto traforato fino ad arrivare a 27-28-29 cm, intrecciare tutte le maglie

### **CONFEZIONE**

Cucire spalle e i bordi del davanti sul bordo del collo dietro.

Cucire i fianchi e le maniche.

Cucire i bottoni in posizione.