

BAVAGLINI



Per i bavaglino si consiglia uso di filato bambù/cotone, cotone misto acrilico, o cotone morbido per bambini sono più leggeri, più morbidi e asciugano prima....

Occorrente:

avanzi di cotone Sesia Baby

cotone/acr Patons pearl

baby bambù Sirdar

ferri dritti 3-3,5

Punti e tecniche impiegate:

legaccio= tutti i ferri a diritto

maglia rasata = 1 ferro a diritto, 1 ferro a rovescio

treccia su 4 m = intrecciare ogni 4 ferri sul diritto del lavoro

punto a foretti = ripetere per tutto il lavoro ogni 6 ferri

f1 = diritto su rovescio

f2= 1 dir, *2 ins, 1 gett * per tutto il ferro, terminare con 1 dir

f3 = diritto su rov

f4-9 = maglia rasata

f10 = ripetere dal f1

1 accav semplice= passare 1 m senza lavorarla, lavorare la m seguente e accavallarci sopra la m passata

aum= lavorare due volte la maglia

L'inizio è uguale per tutti:

Montare 100 m, lavorare 1 ferro a dir, nel ferro successivo intrecciare le prime 35 maglie, lavorare

le seguenti 30 m, intrecciare le ultime 35 m, spezzare il filo.



Dopo aver impostato l'avvio, continuare il lavoro nel modo seguente:

f1 = 15 dir, 1 gett, 4 dir, 1 gett, 15 dir

f2 = 16 dir, 4 rov, 16 dir

Ripetere ferro 1 e 2 per 10 volte in totale, eseguendo l'intreccio della treccia ogni 4 ferri.

Quindi proseguire in questo modo:

f1 = 2 dir, 2 ins a dir, 21 dir, 1 gett, 4 dir, 1 gett, 1 accav semplice , 2 dir

f2 = 26 dir, 4 rov, 26 dir

Ripetere f1 e f2 per un totale di 14 volte.

Terminare con 4 ferri a legaccio.

Chiudere intrecciando tutte le maglie sul rov del lavoro.



Dopo aver impostato l'avvio, lavorare 4 ferri a legaccio, quindi impostare il lavoro come segue:

f1 = 3 dir, 7 dir, 1 gett, 1 d, 1 gett, 8 dir, 1 gett, 1 dir, 1 gett, 7 dir, 3 dir

f2 = 3 dir, rovescio fino a 3 maglie dalla fine del ferro, 3 dir

Ripetere f1 e f2 per 12 volte in totale, nell'ultimo ferro sul lato rov del lavoro, lavorare un ferro a diritto.

Ferro seguente (dir del lavoro) 4 dir, *1 dir, 1 aum * per tutto il ferro, terminare con 4 dir

Ferro seguente (rov del lavoro) a diritto

Proseguire a maglia rasata per 6 ferri

Proseguire a legaccio per 3 ferri, chiudere intrecciando le maglie sul rov del lavoro.



Dopo aver impostato l'avvio, lavorare 2 ferri a legaccio, quindi impostare il lavoro nel modo seguente:

f1 = 4 dir, 1 aum, dir fino alle ultime 4 maglie, 1 aum, 4 dir

f2 = 4 dir, rov, 4 dir

Ripetere f1 e f2 per 5 volte in totale. (40 maglie)

Dopo il quarto aumento iniziare la lavorazione a punto foretti come spiegato.

Dopo avere eseguito il terzo motivo a foretti iniziare a diminuire, all'interno delle prime ed ultime 4 maglie, nel modo seguente:

– 1 maglia, ogni 2 ferri, per 7 volte in totale

– 1 maglia, ogni 4 ferri, per 4 volte in totale

Quindi lavorare 2 ferri a legaccio, proseguire a punto legaccio eseguendo le seguenti diminuzioni :

2 ins all'inizio e alla fine del ferro, ogni ferro, per 3 volte in totale,.

Ferro seguente 2 ins all'inizio e alla fine del ferro e contemporaneamente intrecciare tutte le maglie.



Dopo aver impostato l'avvio, proseguire impostando il lavoro in questo modo:

f1 = diritto

f2 = 4 dir, rov, 4 dir

(Ripetere per tutto il lavoro f1 e f2 alternando le fasce di colore.)

Dopo 6 ferri iniziare ad aumentare 1 m per parte, all'interno delle prime ed ultime 4 maglie, ogni 2 ferri per un totale di 8 volte.

Proseguire a righe per circa 10 cm.

Terminare con 6 ferri a legaccio, intrecciando le maglie sul rovescio del lavoro.