



Occorrente:
 per taglia neonato:
 filato sottile 4 fili (circa 340 m)
 ferri 2,5-3mm
 2 marcatori
 Per taglie più grandi:
 utilizzare un filato del 4-4,5 mm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/qilet-papillon-au-tricot>

<http://radineoueconome.canalblog.com/archives/2011/11/26/22810781.html>

Brassière papillon au tricot

Golfino top dow .

La taglia può essere adattata e modificata a seconda del filato utilizzato o avviando più maglie.

Si può modificare la lunghezza e la larghezza modificando il ritmo degli aumenti dopo aver chiuso le maniche.

Un motivo in larghezza è formato dalle maglie dentro due colonne segnate dall'accavallato doppio.

Gli aumenti sono fatti sul rovescio del lavoro, prima e dopo ogni accavallato doppio, con un aumento intercalare rovescio.

I ferri pari sono sul dir del lavoro.

Punti tecniche e abbreviazioni:

2 ins = lavorare 2 maglie insieme a dir

Gett = gettare il filo sul ferro

Aum interc rov = si esegue sul RL, prendere il filo fra le due maglie e lavorarlo a rov ritorto

Aum = questo aumento si lavora solo all'inizio del lavoro nel F6 e si può fare in due modi:

o facendo dei gettati lavorandoli poi ritorti nel ferro successivo sul RL , oppure avviando a nuovo una maglia, in questo modo:



Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia passata sulla maglia lavorata.

Accav doppio = passare 1 maglia senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta dal 2 ins

DL = dir del lavoro

RL = rov del lavoro

M = marcatore

IM = inserire M

PM = passare M

Asole = sul DL - centrata nelle 4 maglie di bordo (2 ins, gett, 2 dir), la prima asola nel ferro 4, le successive ogni 16 ferri

Per asole sul davanti fare le asole nel bordo all'inizio del ferro, per le sole sul dietro, fare le sole nel bordo alla fine del ferro

Si inizia dal collo.

Avviare 51 maglie, e lavorare 5 ferri a legaccio, lavorando la prima sola nel F4

F1 RL = dir

F2 DL=dir

F3 RL= rip F1

F4 DL= dir lavorando la prima asola

F5 RL=dir

Nel prossimo ferro io consiglio di inserire due marcatori per delimitare i due bordi.

F6 DL = 4 dir(bordo) IM, , *1dir, aum*, rip da *a* fino a 5 maglie dalla fine del ferro, 1 dir, IM, 4 dir (bordo)

– ora avete 4 maglie di bordo, 85 maglie, 4 maglie di bordo

Le 4 maglie all’inizio e alla fine del ferro si lavoreranno sempre a dir fino alla fine del lavoro.

F7 RL = rov (se avete fatto gli aumenti con i gettati, lavorate i gettati a rov ritorto)

Nel prossimo ferro si inizia il motivo con i trafori:

F8 DL = 4 dir,PM, 2ins, 1 dir *(1 gett, 1 dir, 1 gett), 1 dir, accav doppio, 1 dir*, rip da *a* fino a 6 maglie dalla fine del ferro, accav, PM, 4 dir

F9 RL = 4 dir, PM, rov fino al M, PM, 4 dir

F10 DL = come F8

Nel prossimo ferro sul RL iniziano gli aumenti, fare un aumento intercalare dopo l'accav , prima e dopo ogni accavallato doppio, e prima del 2ins dell'inizio del ferro precedente (28 maglie di aumento):

F11 RL = 4 dir, PM, 1rov, aum interc rov, *rov fino all'accav doppio, aum , 1 rov(**questa è la maglia ottenuta dall'accav doppio**), aum interc*, ripetere da *a* fino ad arrivare al 2 ins del ferro precedente,aum interc rov, 1 rov, PM, 4 dir

F12 DL= dir (ora avrete 2 maglie tra il gettato e l'accav doppio)

Continuare ripetendo questa sequenza di ferri, facendo gli aumenti ogni 4 ferri, fino ad avere 9 maglie fra il gettato e l'accav doppio, terminando con un ferro sul RL

Divisione per le maniche

Sul DL, 4 dir, PM, lavorare 2 motivi interi fino al l'accav doppio, da qui iniziare a lavorare a legaccio sui 3 motivi seguenti, lasciare in sospeso il resto del lavoro.

Continuare a legaccio sulle maglie della prima manica ancora per 3 ferri.

Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo.

(Se si vuole la manica lunga continuare la lavorazione a punto traforato sulla manica senza più aumentare, fino ad arrivare alla lunghezza voluta).

Attaccare il filo al resto del golfino, lavorare 4 motivi interi fino all'accav doppio, da qui iniziare a lavorare a legaccio sui 3 motivi seguenti, lasciare in sospeso il resto del lavoro.

Continuare a legaccio sulle maglie della seconda manica ancora per 3 ferri.

Chiudere tutte le maglie, tagliare il filo.

Attaccare il filo al resto del lavoro, e terminare il ferro a dir.

Nel ferro seguente, unire il lavoro in un pezzo unico per il corpo del golfino, facendo attenzione a far combaciare il motivo (nel caso aggiungere delle maglie nel punto del sottomanica in modo da far combaciare i gettati doppi) , continuare a lavorare il punto traforato, aumentando ogni 8 ferri sul RL, fino ad avere 14 maglie tra il gettato e l'accav doppio.

Lavorare a punto traforato fino alla lunghezza desiderata.

Terminare con 5 ferri a legaccio

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.

Finiture

Cucire le maniche sotto, rientrare i fili , attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.