



Occorrente:
 120 gr Australian merinos King
 (50 grx150 m)
 Ferri 3,25
 2 marcatori
 2 spille da balia
 Ferretto per trecce
 Ago da lana
 3 bottoni
 Taglia: 18-24 mesi
 Misure finite:
 largh abbottonato = 24 cm
 lung = 30 cm
 lung manica = 25 cm
 campione = 25 m in 10 cm

CABLE BLUE di B.Ajroldi

Punti, tecniche e abbreviazioni:

legaccio = tutti i ferri a dir

maglia rasata = 1 ferro dir, 1 ferro rov

treccia su 4 m :

intrecciare sul diritto del lavoro, ogni 6 ferri, con il ferretto ausiliario prendere le prime 2 m e metterle in attesa sul rov del lav, lavorare a dir le 2 m della treccia sul ferro e di seguito le 2 m in attesa sul ferretto

asole = farne 3, centrate nelle 5 maglie di bordo, (2 dir, gett. 2 ins, 1 dir), ripetere ogni 12 ferri

Il cardigan si lavora iniziando dai due davanti , proseguendo poi sul dietro. Le maniche si lavorano riprendendo le maglie dallo scalfio, terminando sul polso

Davanti destro

I due davanti si possono lavorare singolarmente o anche contemporaneamente usando due gomitoli.

Montare 30 m, 10 ferri a legaccio.

Ferro seguente dir del lav:

5 m a legaccio, 4 dir, 1 rov, 20 dir

Ferro seguente rov del lav:

20 rov, 1 dir, 4 rov, 5 legaccio

Ripetere questi 2 ferri, intrecciando le maglie della treccia ogni 6 ferri, fino a cm. 16 circa di altezza (8 intrecci).

Per lo scalfio intrecciare 5 maglie all'inizio del prossimo ferro sul rov del lavoro. (25 m)

Pross ferro , dir del lav, impostazione carrè a trecce:

5 legaccio, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov

Ferro seg = lavorare le m come si presentano

Continuare a trecce, intrecciando ogni 6 ferri per 4 volte.

Sempre continuando a lavorare a trecce, diminuire, sempre sul dir del lavoro, ogni 2 ferri, all'inizio del ferro nel modo seguente:

lavorare 5 maglie, metterle in attesa su una spilla

3 ins per una volta

2 ins per 3 volte (11 m sul ferro)

Proseguire su queste 11 maglie ancora per 6 ferri, il prossimo intreccio segna la metà della spalla ,inserire un marcatore per segnarne la metà.

Lasciare le maglie in attesa su un ferro

Davanti sinistro

Come per il davanti destro, ma in modo speculare.

Montare 30 m, 10 ferri a legaccio.

Ferro seguente dir del lav:

20 dir, 1 rov, 4 dir, 5 legaccio

Ferro seguente rov del lav:

5 legaccio, 4 rov, 1 dir, 20 rov

Ripetere questi 2 ferri fino a cm. di altezza.

Per lo scalfo intrecciare 5 maglie all'inizio del prossimo ferro sul dir del lavoro. (25 m), di seguito impostazione del carrè a trecce:

1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, 1 rov, 4 dir, **1^ asola** nelle 5 maglie a legaccio di bordo (2 dir, gett. 2 ins, 1 dir),

Ferro seg = lavorare le m come si presentano

Continuare a trecce, intrecciando ogni 6 ferri,

Sempre continuando a lavorare a trecce, diminuire, sempre sul dir del lavoro, ogni 2 ferri, alla fine del ferro nel modo seguente:

mettere in attesa su una spilla le ultime 5 m

3 ins, alla fine del ferro, per una volta

2 ins, alla fine del ferro, per 3 volte (11 m sul ferro)

Proseguire su queste 11 maglie ancora per 6 ferri, il prossimo intreccio segna la metà della spalla ,inserire un marcatore per segnarne la misura.

Dietro

Continuando a trecce e intrecciando ogni 6 ferri, lavorare il dav sinistro, montare a nuovo 2 m alla fine del ferro, riprendere sul ferro e usando un secondo gomito, montare a nuovo 2 maglie, lavorare il dav destro.

Ferro seg, rov del lav, lavorare le m come si presentano.

Ferro seg, dir del lav, lavorare il dav destro, montare a nuovo 2 m alla fine del ferro , passare al dav destro, montare a nuovo 2 m, lavorare il dav destro.

Ferro seg, rov del lav, lavorare le m come si presentano

Unione del lavoro

Lavorare il dav sinistro (15m), montare a nuovo 16 m, di seguito con lo stesso gomito lavorare le 15 m del davanti sinistro (46 m sul ferro).

Continuare la lavorazione a trecce su queste 46 m, dopo il 5^ intreccio, lavorare ancora 5 ferri mantenendo l'impostazione del punto treccia.

Nel prossimo ferro di intreccio, aumentare 5 m all'inizio dei prossimi 2 ferri (56 m), intrecciando solo sulla treccia centrale.

Proseguire a maglia rasata con treccia centrale per 16 cm circa (8 intrecci).

Terminare con 10 ferri a legaccio.

Manica (farne 2)

Sul dir del lavoro, riprendere 52 m dal giro manica (escluso lo scalfo), nel ferro seg sul rov del lavoro, impostare:

23 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 23 rov

Continuare a maglia rasata con treccia centrale per 16 ferri.

Proseguire diminuendo all'interno della prima ed ultima m del ferro:

1 m, ogni 6 ferri , per 3 volte (46 m)

1 m, ogni 4 ferri, per 5 volte (38 m)

Continuare ancora per 6 ferri a maglia rasata con treccia centrale.

Nel prossimo ferro sul dir del lav, diminuire 6 m, distribuite in modo uniforme, 3 prima e 3 dopo la treccia centrale (32 m)

Dal prossimo ferro , 10 ferri a legaccio.

Chiudere tutte le maglie.

Bordo collo

Sul dir del lav, riprendere 60 m dalla scollatura e lavorare 10 ferri a legaccio.

Chiudere tutte le maglie.

Confezione

Cucire lo scalfo all'inizio manica, cucire i fianchi e le maniche sotto.

Attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.

