



Occorrente:
 120 gr Australian merinos King
 (50 grx150 m)
 Ferri 3,25
 2 marcatori
 Ferretto per trecce
 Ago da lana
 4 bottoni

Taglia: 18-24 mesi
 Misure finite:
 lunghezza tot = 28 cm
 larghezza (abbottonato) = 24 cm
 lungh manica = 19 cm

Campione = 25 m in 10 cm

CABLE PINK di B.Ajroldi

Punti, tecniche e abbreviazioni:

legaccio = tutti i ferri a dir

treccia su 4 m :

intrecciare sul diritto del lavoro, ogni 6 ferri, con il ferretto ausiliario prendere le prime 2 m e metterle in attesa sul rov del lav, lavorare a dir le 2 m della treccia sul ferro e di seguito le 2 m in attesa sul ferretto

Accav = pass 1 m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, accavallare la m passata sulla m ottenuta

Lav la maglia 2 volte= lav lavorare la maglia una volta a dir e una seconda volta a dir ritorto

Lav la maglia 3 volte = lavorare la maglia una volta a dir, una seconda volta a dir ritorto e una terza a dir

asole = Centrate nelle 5 maglie di bordo (2 dir, gett. 2 ins, 1 dir)

Il cardigan si lavora iniziando dal basso , le spalle sarebbe meglio cucirle con l'ago a punto maglia.

DIETRO

Montare 121 m, due ferri a dir, poi:

F1dir del lav= dir

F2 rov del lav = 2 dir, *2rov, 8 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* x 7 volte, 2 rov, 8 dir, 2 rov, 2 dir (121)

F3 dir del lav= 2 dir *2 dir, acc, 4 dir, 2 ins, 2 dir, 3 dir* rip da *a* per 7 volte, 2 dir, acc, 4 dir, 2 ins, 2 dir, 2 dir (105m)

F4rov del lav = 2 dir * 2 rov, 6 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* per 7 volte, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 2 dir (105m)

F5 dir del lav= 2 dir,* 2 dir, acc, 2 dir, 2 ins, 2dir, 3 dir*, rip da *a* x 7 volte, 2 dir, acc, 2 dir, 2 ins, 2 dir, 2 dir (89m)

F6 rov del lav= 2 dir, *2 rov, 4 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* x 7 volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, 2 dir (89)

F7dir del lav = 2 dir,*2 dir, acc, 2 ins, 2dir, 3 dir* , rip da *a* x 7 volte, 2 dir, acc, 2 ins, 2 dir, 2dir (73m)

F8rov del lav = 2 dir, *2 rov, 2 dir, 2 rov, 3 dir*, rip da *a* x 7 volte, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir (73m)

F9dir del lav = 2 dir,* 1 dir, acc, 2ins, 1 dir, 3 dir*, rip da *a* x 7 volte, 1 dir, acc, 2 ins, 1 dir, 2 dir (57m)

F10 rov del lav= 2 dir,*4 rov, 3 dir*, rip da *a* x 7 volte, 4 rov, 2 dir (57)



Dal prossimo ferro si inizia a lavorare a trecce.

F1 dir del lav= 2 dir* intreccio di 4 m, 3 dir* rip da *a* x 7 volte, intreccio di 4 m, 2 dir

F2 rov del lav= 2 dir* 4 rov,3 dir* rip da *a* x 7 volte, 4 rov, 3 dir

Continuare a lavorare a trecce su fondo legaccio con intreccio ogni 6 ferri, arrivati al 10[^] intreccio, diminuire 6 m all'inizio del ferro per lo scalfo.

Nel ferro seguente diminuire 6 m all'inizio dello ferro. (45m)

Continuare a trecce ancora per 24 ferri, dopo il 4[^] intreccio iniziare a lavorare a legaccio per 20 ferri.

Lasciare le maglie in attesa

DAVANTI destro

Montare 65 m, due ferri a dir, poi:

F1= 65 dir

F2 rov del lav = 2dir, *2rov, 8 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* x 3 volte, 2 rov, 8 dir, 2 rov, 6 dir (65m)

F3 dir del lav = 6 dir *2 dir, acc, 4 dir, 2 ins, 2dir, 3 dir* rip da *a* per 3 volte, 2 dir, acc, 4 dir, 2 ins, 2 dir, 2 dir (57m)

F4 = 2 dir * 2 rov, 6 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* per 3 volte, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 6 dir (57m)

F5 = 6 dir, * 2 dir, acc, 2 dir, 2 ins, 2dir, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 2 dir, acc, 2 dir, 2 ins, 2 dir, 2 dir(49m)

F6 = 2 dir, *2 rov, 4 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* x 3 volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, 6 dir (49 m)

F7 = 6 dir,*2 dir, acc, 2 ins, 2 dir, 3 dir* , rip da *a* x 3 volte, 2 dir, acc, 2 ins, 2 dir, 2 dir (41m)

F8 = 2 dir, *2 rov, 2 dir, 2 rov, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 6 dir (41)

F9 = 6 dir,* 1 dir, acc, 2ins, 1 dir, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 1 dir, acc, 2 ins, 1 dir, 2 dir (33m)

F10 = 2 dir,*4 rov, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 4 rov, 6 dir (33 m)

Dal prossimo ferro si inizia a lavorare a trecce.

F1 dir del lav= 6 dir* intreccio di 4 m, 3 dir* rip da *a* x 3 volte, intreccio di 4 m, 2 dir

F2 rov del lav= 2 dir* 4 rov,3 dir* rip da *a* x 3 volte, 4 rov, 6 dir

Continuare a lavorare a trecce su fondo legaccio con intreccio ogni 6 ferri, arrivati al 10[^] intreccio, per lo scalfo, diminuire 6 m all'inizio del prossimo ferro su rov.(27m)

Continuare a trecce ancora per 24 ferri, dopo il 4[^] intreccio iniziare a lavorare a legaccio per 6 ferri.

Chiudere le prime 13 m, continuare a legaccio sulle restanti 14 maglie per 12 ferri.

Lasciare le m in attesa

DAVANTI sinistro

Montare 65 m, due ferri a dir, poi:

F1=65 dir

F2 rov del lav = 6 dir, *2rov, 8 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* x 3 volte, 2 rov, 8 dir, 2 rov, 2 dir (65m)

F3 dir del lav = 2 dir *2 dir, acc, 4 dir, 2 ins,2 dir, 3 dir* rip da *a* per 3 volte, 2 dir, acc, 4 dir, 2 ins, 2 dir, 6 dir (57m)

F4 = 6 dir * 2 rov, 6 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* per 3 volte, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 2 dir (57m)

F5 = 2 dir,* 2 dir, acc, 2 dir, 2 ins, 2 dir, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 2 dir, acc, 2 dir, 2 ins, 2 dir, 6 dir (49m)

F6 = 6 dir, *2 rov, 4 dir, 2 rov, 3 dir* rip da *a* x 3 volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, 2 dir (49 m)

F7 = 2 dir,*2 dir, acc, 2 ins, 2 dir, 3 dir* , rip da *a* x 3 volte, 2 dir, acc, 2 ins, 2 dir, 6 dir (41m)

F8 = 6 dir, *2 rov, 2 dir, 2 rov, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 2 rov, 2 dir, 2 rov, 2 dir (41 m)

F9 = 2 dir,* 1 dir, acc, 2ins, 1 dir, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 1 dir, acc, 2 ins, 1 dir, 6 dir (33m)

F10 = 6 dir,*4 rov, 3 dir*, rip da *a* x 3 volte, 4 rov, 2 dir (33 m)

Dal prossimo ferro si inizia a lavorare a trecce.

F1 dir del lav= 6 dir* intreccio di 4 m, 3 dir* rip da *a* x 3 volte, intreccio di 4 m, 2 dir

F2 rov del lav= 2 dir* 4 rov,3 dir* rip da *a* x 3 volte, 4 rov, 6 dir

Continuare a lavorare a trecce su fondo legaccio con intreccio ogni 6 ferri, arrivati al 10^a intreccio, per lo scalfo, diminuire 6 m all'inizio del prossimo ferro su dir.(27m)

Continuare a trecce ancora per 24 ferri, dopo il 4^a intreccio iniziare a lavorare a legaccio per 6 ferri.

Chiudere le ultime 13 m, continuare a legaccio sulle restanti 14 maglie per 12 ferri.

Lasciare le m in attesa

Cucire le spalle del davanti al dietro usando il punto maglia a legaccio, o usando il sistema dei 3 ferri, tenendo in attesa le 17 maglie centrali del dietro.

MANICA

Sul dir del lavoro, riprendere 58 m dallo scalfo, quindi impostare:

f1 = rov del lav- 27 dir, 4 rov, 27 dir

f2 = dir del lav – dir

intrecciare le 4 m della treccia ogni 6 ferri.

Continuare per 16 ferri

Proseguire diminuendo all'interno della prima ed ultima m del ferro:

1 m, ogni 6 ferri , per 3 volte (52 m)

1 m,ogni 4 ferri, per 5 volte (42 m)

Continuare ancora per 10 ferri .

Nel prossimo ferro sul dir del lav, diminuire 6 m, distribuite in modo uniforme, 3 prima e 3 dopo la treccia centrale (36m)

Ora proseguire lavorando un motivo a volant solo sulle 4 maglie della treccia centrale:

f1= dir del lav = 16 dir, 1 dir, lav la m seguente 3 volte,2 dir, 16 dir

f2 = rov del lav = 16 dir, 2 rov, 4 dir, 2 rov, 16 dir

f3 = 16 dir, 1 dir, lav la m seguente 2 volte, 1 dir, lav la m seguente 2 volte, 2 dir, 16 dir

f4 = 16 dir, 2 rov, 6 dir, 2 rov, 16 dir

f5 = 16 dir, 1 dir, lav la m seguente 2 volte, 3 dir, lav la m seguente 2 volte, 2 dir, 16 dir

f6 = 16 dir, 2 rov, 8 dir, 2 rov, 16 dir

f7 = dir

f8 = dir , chiudere tutte le maglie

**Bordo collo**

Riprendere sul dritto del lavoro, 60 m dal bordo scollatura e lavorare 2 ferri a legaccio.
Chiudere tutte le maglie.

CONFEZIONE

Cucire gli scalfi all'inizio manica, cucire i fianchi e le maniche sotto.
Attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.