



Cappottino cachemire  
(ispirazione tratta da un cappottino di Debbie Bliss)

ferri 3mm-3,25mm e 3,5 mm-3,75mm per i bordi  
(i ferri con i quarti si trovano in vendita su e-bay a prezzi super convenienti)  
300 gr filato cachemire color panna (comprato in rocca da:  
<http://www.florencecashmereyarn.com/>)

1 segnamaglie per segnare il rov del lavoro  
4 bottoni di madreperla  
2 metri nastro di raso di seta color panna (per battesimo)  
2 metri nastro di velluto di cotone marrone  
piccoli automatici in plastica trasparente per capi da bambino  
ago da lana

Punti e tecniche impiegate:  
legaccio  
grana di riso ( 1 dir. 1 rov per tutto il ferro)

Ho realizzato questo cappottino per il battesimo invernale della figlia di una carissima amica, per il battesimo ho inserito i nastri color panna, per uso normale sono stati utilizzati i nastri in velluto marrone, un accostamento molto fine e gradevole.

Mi sono ispirata ad un cappottino visto su un libro di maglia americano, proprio per questo sistema di allacciatura con i nastri che trovo semplice ma delizioso, al quale ho apportato parecchie modifiche.

Il cappottino è a doppio petto, lavorato tutto a grana di riso.

Sul bordo del colletto ho realizzato un piccolo pizzo a uncinetto e

All'inizio del lavoro segnare il rov con un segnamaglie o una graffetta.

Taglia 12-18 mesi e (2-3 anni)

Dietro

Con i ferri del 3mm avviare 115 (121) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5 mm.

Lavorare a grana di riso per 26 (32) cm dal bordo di inizio, terminando con un ferro sul rov del lavoro.

Ora bisogna diminuire per il carrè del cappottino.

**## Nella lavorazione a grana di riso le diminuzioni bisogna siano fatte nel modo corretto in modo da non scombinare la grana di riso, so che molte di voi si sono trovate spesso in difficoltà con le diminuzioni su grana di riso, quindi fate attenzione.**

Sul lato dir del lavoro procedere nel modo seguente (si diminuiscono 2 maglie ogni volta):

\*3 maglie ins, 3 maglie a grana di riso \* ritere da \* a \* fino alle ultime 5 m, 3 ins, 2 p riso 77 (81) maglie restanti.

Cambiare con i ferri del 3mm, lavorare a grana di riso finchè il dietro misura 31 (37) cm dal bordo di inizio e terminare con un ferro sul rov del lavoro.

Per il giro manica:

Intrecciare all'inizio dei prossimi 2 ferri, 7 (8) maglie .

Continuare a grana di riso finche il dietro misura 43 (50) cm dal bordo di inizio.

Spalle:

Intrecciare all'inizio dei prossimi 2 ferri 10 (11) maglie, quindi chiudere molto morbidamente le restanti 23 (23) maglie.

DAVANTI SINISTRO

Con i ferri del 3mm, avviare 65 (67) maglie, 4 ferri a legaccio, quindi cambiare con i ferri del 3,5mm.

f1 = dir del lav , lavorare a grana di riso fino alle ultime 3 maglie, 3 dir

f2 = 3 dir, grana di riso fino alla fine del ferro

Questi 2 ferri formano il davanti a grana di riso, compreso il bordino a legaccio , ripeterli fino a che il davanti misura 26 (32) cm dal bordo di inizio terminando sul rov del lavoro.

##

Sul lato dir del lavoro procedere nel modo seguente (si diminuiscono 2 maglie ogni volta):

\*3 maglie ins, 3 maglie a grana di riso \* per 7 volte, grana di riso fino alle ultime 3 m, 3 dir 52 (53) m.

Continuare a grana di riso finchè il davanti misura 31 (37 ) cm, dal bordo di inizio, terminando sul rov del lavoro

Per il giro manica:

Intrecciare 7 (8) maglie all'inizio del prossimo ferro 44 (459 m

Continuare finchè il davanti misura 33 (40) cm dal bordo di inizio

Scollo

Ferro seg, diritto del lavoro, punto riso fino alle ultime 3 maglie, mettere queste 3 maglie su un spilla da balia. ( si riprenderanno poi per il collo) girare il lavoro , 1 ferro a grana di riso.

Dal ferro seguente, lavorare 2 m insieme alla fine e all'inizio di ogni ferro finchè rimangono 20 (21) m sul ferro.

Continuare a grana di riso finchè il davanti misura come il dietro della spalla .

Spalla

Intrecciare 10 m all'inizio del primo ferro sul dir del lavoro,

1 ferro a grana di riso

intrecciare le seguenti 10 (11) m.

Con dei segnamaglie, segnare la posizione dei bottoni, iniziando dall'inizio del carrè del cappottino:  
i primi 2 bottoni , a livello del primo ferro del carrè a grana di riso con una distanza fra loro di 2 (3)  
cm

il secondi 2 bottoni, 1cm sotto lo scollo , sempre con una distanza fra loro di 2 (3) cm.

#### DAVANTI DESTRO

Su questo davanti si formeranno le 4 asole della chiusura doppiopetto, prestare attenzione.

Con i ferri del 3 mm montare 65 (67) m, 4 ferri a legaccio.

Cambiare con i ferri del 3,5 :

ferro seg = dir del lavoro , 3 dir, \*1 rov, 1 dir \* per tutto il ferro

ferro seg = \*1 dir, 1 rov \* fino alle ultime 3 m, 3 dir

questi due ferri formano il davanti a grana di riso con il bordino a legaccio.

[www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

