



Occorrente:
 50 gr filato sottile tipo alpaca
 Ferri 3-3,5 mm
 1 bottone
 Ago da lana

Campione 10x10=24mx23f
 Taglie : 6 -12- 18 mesi

<http://www.ravelry.com/patterns/library/cirka>
<http://www.ravelry.com/people/Liselotte>

CIRKA di Liselotte

Un piccolo maglioncino, semplice ma raffinato, Liselotte suggerisce anche di realizzare i bordi a grana di riso .

Punto traforato:

legaccio = tutti i ferri a dir

F1 = dir

F2 e tutti i ferri pari = rov

F3 = dir

F5 = dir

F7 = 7 (9-2) dir, *2 ins, gett, 8 dir* rip da *a* per tutto il ferro

F9-11 = dir

F13 = 2(4-7) dir, *2ins , gett, 8 dir* rip da *a* per tutto il ferro

F14 = rov

Ripetere da f3 a f13

Davanti

Montare 57-61-67 maglie con i ferri del 3mm, lavorare 8 ferri a legaccio (4 creste a legaccio), cambiare con i ferri del 3,5mm e continuare a punto traforato fino a 16-17-18 cm di altezza totale.

Scollatura, apertura davanti e bordo manica

Nel prossimo ferro sul dir del lav, continuando sempre a lavorare il punto traforato, montare a nuovo 4 maglie all'inizio e alla fine del ferro per il bordino manica, queste 4 maglie si lavoreranno sempre a legaccio

Ora si lavora solo sul lato destro del davanti:

f seg – rov del lavoro = 4 dir per il bordino manica, 26(28-31) rov, 5 dir(bordo dell'apertura si lavoreranno sempre a legaccio), girare il lavoro

Continuare in questo modo per 14 (16-18) ferri dall'inizio della divisione del lavoro.

Pross ferro, dir del lav = lavorare le prime 16(17-18)m del davanti a legaccio per 6 ferri, il resto a punto traforato

Pross ferro = come ferro precedente, lavorando asola (2 dir, gett, 2 ins, 1 dir) nella 5 m di bordo apertura

Nel prossimo ferro sul dir del lav, chiudere le prime 12(13-14)m.

Continuare la lavorazione a legaccio sulle prime 4 m, e a punto traforato sulle 12 (14-16) maglie rimanenti lavorando ancora 2 sequenze di punto traforato.

Mettere le maglie in attesa su una spilla e riprendere il lavoro sulla parte sinistra, riprendendo le 5 maglie del bordino di apertura dal retro del bordo destro con asola.

Procedere come per il dav destro, omettendo l'asola.

Dietro

Nel prossimo ferro sul diritto del lavoro:

lavorare il dav sinistro, montare a nuovo 19(21-23) m , lavorare di seguito il dav destro

Continuando la lavorazione a punto traforato, lavorare le prime ed ultime 4 m a legaccio per il bordo manica, e le 27(29-31)m centrali a legaccio per il bordo collo per 6 ferri .

Terminati i 6 ferri a legaccio del bordo centrale dietro, proseguire a punto traforato con bordi legaccio come spiegato per il davanti.

Arrivati alla stessa altezza della manica davanti, procedere a punto traforato fino ad arrivare alla lunghezza del davanti, cambiare con ferri del 3 mm e terminare con 8 ferri a legaccio.

Confezione

Cucire i fianchi e il bottone in corrispondenza dell'asola.

