



**Occorrente:**

150 gr. Sirdar Baby Bamboo (95m x 50gr)

50 gr ciniglia Sirdar snowflake (85m x 25 gr)

Ferri dritti 3,75-4mm

Ferro circolare 3,5mm-3,75mm

Ago da lana

marcatore

Taglia 6 mesi

## ***ECRU'***

**Punti tecniche e abbreviazioni:**

maglia rasata= un ferro diritto , un ferro rovescio

legaccio = tutti i ferri a diritto

legaccio in tonfo = un giro a diritto, un giro a rovescio

2 ins

accav = pass1 maglia senza lavorarla, lavorare a diritto la maglia seguente, accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta

accav doppio = pass1 maglia senza lavorarla, lavorare 2 insieme a dir, accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta

Un completino estivo per il mare, top senza maniche, cappellino e mutandina in ciniglia.

La mutandina si fissa tramite un'applicazione di velcro (la parte con gli uncini) sul rovescio , in modo da regolarne la larghezza. La ciniglia inoltre è elastica, leggera e sofficissima..

**TOP**

Si inizia dal basso, il davanti e il dietro sono uguali, si lavorano separatamente, si unisce poi il lavoro con il ferro circolare.

Davanti, montare 140 maglie:

f1 = rov

f2 (dir del lav)= 2 rov,\* accav, 3 dir, 2ins, 3 rov\* ripa da \*a\* fino alle ultime 8 maglie, accav, 3 dir, 2 ins, 1 rov  
 f3 = lavorare le maglie come si presentano, dir su dir, rov su rov  
 f4 = 2 rov, \*accav, 1 dir, 2 ins, 3 rov\* fino alle ultime 6 maglie, accav, 1 dir, 2 ins, 1 rov  
 f5 = rip f3  
 f6 = 2 rov, \*accav doppio, 3 rov\* rip fino alle ultime 4 maglie, accav doppio, 1 rov  
 f7 = 1 dir, \*1 dir, 3 rov\*, rip da \*a\* fino alle ultime 3 maglie, 1 rov, 2 dir (57 m)  
 f8-9 = legaccio, durante il secondo ferro a legaccio diminuire 7 maglie distribuendo le diminuzioni in modo uniforme nel ferro.  
 Proseguire a maglia rasata per 20 cm di altezza totale, terminando con un ferro sul dir del lavoro  
 F1 = rov del lavoro: 20 rov, 2 ins a dir per 5 volte, 20 rov (45m)  
 F2: dir  
 F3 = 20 rov, 5 dir, 20 rov  
 F4 = dir  
 F5 = 10 rov, 2 ins a dir per 5 volte, 5 dir, 2 ins a dir per 5 volte, 10 rov (35m)  
 F6 = dir  
 f7 = 10 rov, 15 dir, 10 rov  
 Dal prossimo ferro si inizia a lavorare a legaccio.  
 2 ferri a legaccio, intrecciare 3 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri (29 m)  
 Sempre continuando a legaccio, diminuire 1 maglia, all'interno delle prime ed ultime 4 maglie, ogni 2 ferri , per 3 volte. (23m)  
 Continuare a legaccio per 6 ferri.  
 Tenere le maglie in sospenso, tagliare il filo.  
 Procedere nello stesso modo per il dietro senza tagliare il filo.

Unione del lavoro:

Con il ferro circolare, lavorare le 23 m del dietro, montare a nuovo 22 maglie, lavorare le 23 maglie del davanti, montare a nuovo 22m, inserire un marcatore per segnare l'inizio del giro. (90m)  
 Lavorare a legaccio in tondo per 16 giri.  
 Chiudere tutte le maglie.  
 Cucire i fianchi e passare a rovescio i fili di giunta.



#### **CAPPELLO**

Montare 180 m e e lavorare a bordo campanelle fin al f7.  
 Continuare con 4 ferri a legaccio.  
 Proseguire a maglia rasata per 7 cm , durante l'ultimo ferro diminuire 1 maglia all'inizio del ferro (2ins).

Diminuzioni:

f1 = 8 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f2 = rov

f3 = 7 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f4 = rov

f5 = 6 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f6 = rov

f7 = 5 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f8 = rov

f9 = 4 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f10 = rov

f11 = 3 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f12 = rov

f13 = 2 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir

f14 = rov

f15 = 1 dir, 2 ins x 7 volte, 1 dir (15m)

f16 = 1 rov, 2 ins x 7 volte (8m)

Tagliare il filo, infilare l'ago da lana e con questo passare tra le maglie rimaste, stringere e fissare sul rovescio del lavoro con un punto nascosto.

Cucire il dietro del cappello.



### MUTANDINA

Avviare 35 maglie e lavorare a legaccio per 9 cm.

Iniziare a diminuire (2ins) 1 maglie all'inizio e alla fine del ferro, ogni 2 ferri fino ad avere 15 m .

Continuare a legaccio su queste 15m per 7-8 cm.

Ora aumentare 1 maglia all'inizio e alla fine del ferro, ogni 2 ferri fino ad avere 40 m.

Proseguire per 9 cm.

Chiudere tutte le maglie.

Applicare due pezzi di velcro (la parte con gli uncini che attacca) sul rovescio del lavoro (vedi foto) per chiudere e regolare a piacere la misura della mutandina.

©Barbara Ajroldi 2012 per [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)