



COMPLETINO ELFO ROSSO

(golfino, leggings, scarpine e cappellino)

GOLFINO APERTO SULLE SPALLE

Golfino facile e pratico da indossare, con due bottoncini sulle spalle, due trecce segnano ogni manica e proseguono sui polsini, il davanti e il dietro sono segnati da due trecce che proseguono nei bordi.

I bordi sono a grana di riso.

Taglie= 0 (3-6-9-12) mesi

Occorrente:

100-150 GR Filato Coats Cucirini Cashmirelle (misto merino- cashmere, 15 acrilico)

ferri 3,25/3,5 – 3,75/4 mm

ferretto ausiliario per trecce

ago da lana

4 bottoncini a funghetto

Punti e tecniche impiegate

grana di riso (per i bordi)

maglia rasata

treccia su 4 maglie (1 rov, 4 dir, 1 rov) si intreccia ogni 6 ferri
aumento interc

accav = passare 1 maglia senza lavorarla , lavorare la m seguente e accavallarci sopra la m passata

Taglie : 0 (3-6-9-12)mesi

Dietro

Con i ferri + piccoli avviare 47 (53-59-63-67)m.

Lavorare 11 (13-13-15-15) ferri a grana di riso con trecce laterali.

Cambiare con i ferri + grossi, e proseguire il lavoro a maglia rasata con trecce laterali cioè :

5 (6-6-7-7) m a maglia rasata, treccia - 1 rov, 4 dir, 1 rov – lav a maglia rasata e terminare il ferro con treccia - 1 rov, 4 dir, 1 rov, 5 (6-6-7-7) m a maglia rasata.

Arrivati a 12 (15-17-18-19) cm dall'inizio, inserire su entrambi i lati un marcatore per segnare l'inizio della manica. ***

Continuare ancora per 25 ferri a maglia rasata con trecce laterali, proseguire con 7 ferri a grana di riso , quindi si divide il lavoro per lo scollo dietro:

f seg = 14 (16-18-20-21) m a gdr, chiudere le prossime 19 (21-23-23-25) m, terminare il ferro a grana di riso

Ora lavorare solo su una parte , tenere in attesa l'altra su una spilla o sul ferro stesso.

f seg = 14 (16-18-20-21) m a gdr, girare il lav

Continuare su queste 4 (16-18-20-21) m a gdr per 7 ferri.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente

Sul rov del lavoro attaccare il gomitollo alle 4 (16-18-20-21) m in sospeso, lavorare 8 ferri a gdr.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.

Davanti

Lavorare come il dietro fino a ***.

Lavorare 9 (13-15-17-19) ferri a maglia rasata con trecce laterali

f1 = (rov del lav) 13 (15-17-20-21) rov, 21 (23-25-23-25) gdr, 13 (15-17-20-21) rov

f2 = lavorare le m come si presentano

f3-f6 = rip f1 e f2

f7 = 13 (15-17-20-21) rov, 21 (23-25-23-25) gdr, 13 (15-17-20-21) rov

Per la scollatura:

f1 = (dir del lav) 17 (19-21-24-25) m a maglia rasata con treccia, chiudere morbidamente le 13 (15-17-15-17) m centrali lavorando a gdr , 17 (19-21-24-25) m a maglia rasata con treccia,

Ora lavorare solo su una parte , tenere in attesa l'altra su una spilla o sul ferro stesso

f2 = rov, lav le 13 (15-17-20-21) maglie come si presentano, 4 m gdr , girare il lavoro

f3 = 4 m gdr, 1 accav, terminare il ferro a m rasata con treccia

f4 = rov, lav le maglie come si presentano

Ripetere f3 e f4 fino ad avere 14(16-18-20-21) m sul ferro

Lavorare 3 ferri a grana di riso

f seg= (asole) 2 m gdr, *2 ins, 1 gett, 4 (6-6-4-4)m, * rip ancora 1 (1-1-2-2) volte, terminare con 4 (6-6-4-4)m . in totale 2(2-2-3-3) asole in tutto

Continuare con 5 ferri a grana di riso.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.

Riprendere l'altra parte della davanti in sospeso, sul rovescio del lav, attaccare il gomitollo e:

f1 = lavorare 17 (19-21-24-25) m come si presentano

f2= rov del lav – 4 m gdr,

f3 = m rasata con treccia fino alle ultime 6 m, 2 ins, 4 gdr

Ripetere f2 e f3 fino ad avere 14(16-18-20-21) m sul ferro

Lavorare 3 ferri a grana di riso

f seg= (asole) 5 (5-7-5-6) m gdr, *2 ins, 1 gett, 4 (6-6-4-4)m, * rip ancora 1 (1-1-2-2) volte, terminare con 1 m a gdr . In totale 2(2-2-3-3) asole in tutto

Continuare con 5 ferri a grana di riso.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.

Maniche (farne 2)

Con i ferri più piccoli montare 27 (29-31-33) m e lavorare a maglia rasata con 2 trecce centrali per 11 (13-13-15-15) ferri.

Cambiare con i ferri più grandi, 2 ferri a maglia rasata con trecce, quindi nel prossimo ferro iniziare ad aumentare all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1 m, ogni 4 ferri, fin o ad avere 41(47-51-55-59) m sul ferro.

Continuare a maglia rasata con treccia fino a 11 (13-16-18-19) cm dall'inizio

Chiudere tutte le maglie morbidamente.

CONFEZIONE

Ora, fermare i fianchi con degli spilli.

Sormontare i due bordi di abbottonatura e fermare con degli spilli.

Cucire sul bordo esterno dell'allacciatura spalle sul giro manica e con dei punti sotto, cucire i bottoni e allacciare.

Cucire i fianchi, dal marcatore in giù, cucire le maniche sotto e attaccarle al giro manica.

LEGGINGS

Ho pensato a questi leggings (pantaloncino un po' aderente), per questo completo neonato, perfetto abbinato anche al cardigan bianco e ai due golfini rossi, magari realizzato in panna, per spezzare un po' il rosso.

La costruzione è semplice, si realizza in due pezzi che verranno poi cuciti sulla metà davanti e dietro.

Per mimetizzare la cucitura , che non è mai gradevole esteticamente , ho aggiunto una treccia di 6 maglie che forma il cavallo dei leggings.

I bordi caviglia si lavorano a grana di riso, con treccia centrale, come per i polsini del maglioncino, la gamba a maglia rasata con treccia centrale che prosegue dal bordo caviglia e segna il fianco.

La vita è realizzata a costa 2/2 in modo che sia più elastica, per fermare in vita, si inserisce un cordoncino a uncinetto, o anche a I-cord, passandolo nei giro a foretti che si è lavorato a circa metà del bordo a coste.

Difficoltà: facile

Occorrente:

100-GR Filato Coats Cucirini Cashmirelle (misto merino- cashmere, 15 acrilico)

ferri 3,25/3,5 – 3,75/4 mm

ferretto ausiliario per trecce

ago da lana

Punti e tecniche impiegate

grana di riso (per i bordi caviglia)

maglia rasata

treccia su 4 maglie (1 rov, 4 dir, 1 rov) treccia centrale della gamba del pantalone

treccia su 6 maglie (1 rov, 6 dir, 1 rov) treccia per il cavallo

aumento interc

accav = passare 1 maglia senza lavorarla , lavorare la m seguente e accavallarci sopra la m passata

Taglie : 0 (3-6, 9,12)mesi

PARTE DESTRA

Con i ferri + piccoli mm, montare 38 (42-44-48) m, iniziando sul rov del lavoro, lavorare 10 ferri a grana di riso, centrando a metà la treccia:

f1 = grana di riso x 15(17-18-20) m, 1 rov, 4 dir, 1 rov,(treccia), grana di riso x 15(17-18-20) m

f2 = grana di riso x 15(17-18-20) m, 1 dir, 4 rov, 1 dir, (treccia), grana di riso x 15(17-18-20) m

Ripetere f1 e f2 per altre 8 volte.

Cambiare con i ferri + grandi, nel ferro seguente, continuare a maglia rasata con treccia centrale:

f1 = diritto x 15(17-18-20) m, 1 rov, 6 dir, 1 rov,(treccia), diritto x 15(17-18-20) m

f2 = rovescio x 15(17-18-20) m, 1 dir, 6 rov, 1 dir, (treccia), rovescio x 15(17-18-20) m

f3 = rip f1

f4 = rip f2

Ora sempre ripetendo f1 e f2, aumentare 1 m (aumento interc) all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, ogni 4 ferri , per un totale di 6 (8-12-13) volte, fino ad arrivare ad avere 50 (58-68-74)m sul ferro.

Continuare a maglia rasata con treccia fino a 12 (14-20-22) cm dall'inizio, terminando con un ferro sul rov del lavoro. ***

Montare a nuovo all'inizio dei prossimi due ferri 8 maglie (1 rov, 6 dir, 1 rov,) treccia centrale e cavallino).

Ora sempre continuando a maglia rasata con trecce (ora saranno 3 in totale, una all'inizio del ferro, una centrale, una al termine del ferro) diminuire all'interno delle prime ed ultime 8 maglie, (treccia)1 maglia, ogni 2 ferri per un totale di 8 (8-10-10) fino ad avere 42 (50-58-64) m. all'interno delle 2 trecce del cavallino.

Per le diminuzioni :

a inizio ferro, 1 rov, 6 dir, 1 rov, 2 ins,

a fine ferro 1 accav, 1 rov, 6 dir, 1 rov

Continuare a maglia rasata e trecce, fino a circa 13 (14-15-16) cm dal cavallino.

Cambiare con i ferri + piccoli , e iniziare la costa 2/2 per 6 ferri.

Ora lavorare un ferro in questo modo:

*4 m a costa 2/2, 2 ins, 1 gett * per tutto il ferro, terminare con 4 m costa 2/2.

Altri 5 ferri a costa 2/2, quindi chiudere tutte le maglie lavorando a costa 2/2.

PARTE SINISTRA

Identica alla parte destra, fino a *** omettendo di aggiungere le 8 maglie del cavallino.

Ora sempre continuando a maglia rasata con treccia diminuire all'interno della prima ed ultima maglia del ferro, 1 maglia, ogni 2 ferri per un totale di 8 (8-10-10) volte fino ad avere 42 (50-58-64) m.

Per le diminuzioni :

a inizio ferro, 2 dir, 2 ins,

a fine ferro 1 accav, 2 dir.

Continuare a maglia rasata e trecce, fino a circa 13 (14-15-16) cm dal cavallino.

Cambiare con i ferri + piccoli, e iniziare la costa 2/2 per 6 ferri.

Ora lavorare un ferro in questo modo:

*4 m a costa 2/2, 2 ins, 1 gett * per tutto il ferro, terminare con 4 m costa 2/2.

Altri 5 ferri a costa 2/2, quindi chiudere tutte le maglie lavorando a costa 2/2.

CONFEZIONE

Cucire la gamba destra e la treccia sotto che forma il cavallo dei leggings, cucire l'altra gamba, quindi proseguire la cucitura sulle due metà del davanti e del dietro.

Realizzare un cordino a uncinetto o un i-cord, di lunghezza adeguata alla taglia scelta ed infilarlo

nel giro a buchini delle costa 2/2

SCARPINE

Occorrente:

50 gr Filato Coats Cucirini Cashmirelle (misto merino- cashmere, 15 acrilico)

ferri 3,25/3,5 – 3,75/4 mm

ago da lana

per il fiocchetto (nastrino o un fiocchetto realizzato ai ferri)

Putni e tecniche impiegate:

maglia rasata

grana di riso

accav = pass 1 m senza lavorarla, lavorare la m seguente ed accavallarci sopra la m passata.

taglie : 0(3-6-9-12 mesi

lunghe : 7(8-9-10-11) cm

Si inizia dalla soletta, con i ferri + grandi, montare 32(36-40-44-48) m, lavorare a maglia rasata per 3 (4-4-4-4) cm

f1 = 14(16-18-20-22) dir, 2 ins, 1 accav, 14(16-19-20-22). 30 (34-38-42-46) m

f2 e tutti i ferri pari = rov

f3 = 13(15-17-19-21) dir, 2 ins, 1 accav, 13(15-17-19-21). 28(32-36-40-44) m

f5 = 12(14-16-18-20) dir, 2 ins, 1 accav, 12(14-16-18-20). 26(30-34-38-42) m

f7 = 11(13-15-17-19) dir, 2 ins, 1 accav, 11(13-15-17-19). 24(28-32-36-40) m

f9 = 10(12-14-16-18) dir, 2 ins, 1 accav, 10(12-14-16-18). 22(26-30-34-38) m

f10 = ferro con i foretti, rov del lav - 2 rov, *gett, 2 ins a rov, * ripetere da * a* per tutto il ferro, terminare con 1 gett, 2 rov . 22(26-30-34-38) m

Ora lavorare 8 (8-10-10-12) ferri a grana di riso.

Chiudere tutte le maglie molto morbidamente.

CONFEZIONE

Con l'ago da lana, cucire la soletta delle scarpine, e la cucitura dietro della calza.

Infilare un nastrino o un cordoncino a maglia attraverso i foretti e formare un fiocchetto.

CAPPELLINO A PUNTA

50 gr Filato Coats Cucirini Cashmirelle (misto merino- cashmere, 15 acrilico)

ferri 3,25/3,5 – 3,75/4 mm

ago da lana

accav doppio = pass1 maglia senza lavorarla, lavorare insieme le 2 m seguenti e accavallare sopra la maglia passata

taglia 0 (3-6-9-12)mesi

Con i ferri + piccoli montare 62(66-74-78-82) maglie e lavorare 16 ferri a grana di riso, cambiare con i ferri + grandi e lavorare 18 ferri a maglia rasata.

Ora impostare la divisione per le diminuzioni, a seconda della taglia scelta:

16(17-19-20-21)dir, 15(16-18-19-20) dir, 15(16-18-19-20) dir, 16(17-19-20-21)dir

f1 = 14(15-17-18-19) dir, 2 ins, 13(14-16-17-18) dir, 2 ins, 13(14-16-17-18) dir, 2 ins, 14(15-17-18-19), 2 ins

f2 = rovescio

ripetere f1 e f2, ogni 4 ferri, per un totale di 5 volte.

Quindi ripetere f1 e f2, ogni 2 ferri, fino ad avere 5 m sul ferro, terminando sul rov del lav:

f seg= 2 ins, 1 dir, 2 ins

f seg= rov

f seg= 1 accav doppio

tagliare il filo lungo e fermare l'ultima maglia.

Cucire il cappellino sul dietro.