



» photos: Brandy Fortune

Occorrente:

2[3, 3, 4] matasse di filato Spud & Chloe™ Sweater (55% lana.-45% cotone) 146 m x 100 gr

Ferri circolari 5 mm con cavo da 60 cm
O adatti ad ottenere il campione indicato

Un paio di ferri di 2 misure più grandi per chiudere le maglie

2 ferri a doppia punta 3,5 mm per i-cord

Spille attesa maglie

2 bottoni

Ago da lana

Campione: 16 m x 26 f

Taglie: 12 mesi [2, 3, 4 anni]

Misure:

Circ busto: 53, [58,5- 63,5- 68,5] cm

Lungh: 29[33-35,5- 40,5] cm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/garter-bottom-cardigan>

<http://www.ravelry.com/designers/amy-grace>

GARTER BOTTOM CARDIGAN by Amy Grace

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Questo delicato e semplice cardigan può essere adattato sia per maschio che per femmina. Le linee semplici e pulite bilanciano il bordo a legaccio che riprende i bordi davanti e delle maniche. Può essere personalizzato a piacere, cambiando colore, inserendo sezioni in colore contrastante (per esempio i bordi legaccio, bottoni colorati.... Le soluzioni sono infinite...

Il cardigan è lavorato iniziando dal basso, si lavorano separatamente i vari pezzi (dietro, 2 davanti e maniche) poi cuciono e per ultimo si lavora il bordo davanti.

Le asole sono formate da un cordoncino i-cord

Punti tecniche e abbreviazioni:

I-cord = avviare 3 maglie su un ferretto a doppia punta, *non girare il lavoro e tirare il filo sulla punta di destra e lavorare 3 maglie a dir*, ripetere da *a*, qui un video e le foto:

<http://www.tricotting.com/1/post/2012/10/i-cord-ai-ferri-e-alluncinetto.html>

accav= passare una m senza lavorarla, lavorare a dir la maglie seguente, accavallare la m passata sulla m lavorata

aum interc= con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie e lavorarlo a dir ritorto

<http://www.ravelry.com/patterns/library/garter-bottom-cardigan> Pattern © 2011 Amy Grace.

RL= rov del lavoro
DL = dir del lavoro

ISTRUZIONI

Dietro

Avviare 46 [50, 54, 58] m

Continuare a legaccio per 7,5 [9 - 9 - 11,5] cm

Proseguire a maglia rasata fino a 11,5 [13, 14, 15] cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Svasatura

Ferro di diminuzione (RS): 1 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 3 maglie, accav, 1 dir - 44 [48, 52, 56] m

Prossimo ferro: rov

Prossimo ferro: dir

Prossimo ferro: rov

Prossimo ferro: 1 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 3 m, accav, 1 dir - : 42 [46, 50, 54] m

Continuare a maglia rasata fino a che il dietro misura 19 [23, 24, 28] cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Scalfo manica

Prossimo ferro (DL): chiudere 2 [3, 3, 4] m, dir fino alla fine del ferro - 40 [43, 47, 50] m

Prossimo ferro (RL): chiudere 2 [3, 3, 4] m, rov fino alla fine del ferro : - 38 [40, 44, 46] m

Continuare a maglia rasata fino a 29 [33 -35,5 - 40,5] cm dall'inizio del lavoro , terminando con un ferro sul RL.

Spalla

Prossimo ferro (DL): chiudere 10 [11, 11, 12] m, dir fino alla fine del ferro - 28 [29, 33, 34] m

Prossimo ferro (RL): chiudere 10 [11, 11, 12] m, rov fino alla fine del ferro - 18 [18, 22, 22] m

tagliare il filo e passare le maglie in attesa su una silla o un filo di colore diverso.



DAVANTI DESTRO

Avviare 23 [25, 27, 29] m

Lavorare come per il dietro fino alla svasatura

Svasatura

Ferro di diminuzione (DL): dir fino alle ultime 3 m, accav, 1 dir - 22 [24, 26, 28] m

Prossimo ferro: rov

Prossimo ferro: dir

Prossimo ferro: rov

Prossimo ferro: dir fino alle ultime 3 m, accav, 1 dir - 21 [23, 25, 27] m

Continuare a maglia rasata fino a 19 [23 - 24- 28] cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul DL

Scalfo manica

Prossimo ferro (RL): Chiudere 2 [3, 3, 4] m, rov fino alla fine del ferro - 19 [20, 22, 23] m

Scollatura a V

Prossimo ferro (DL): 1 dir, accav, dir fino alla fine del ferro - 18 [19, 21, 22] m

Prossimo ferro : rov

Ripetere gli ultimi due ferri fino ad avere 10 [11, 11, 12] m.

Continuare a maglia rasata fino alla stessa lunghezza del dietro

Chiudere tutte le maglie

DAVANTI SINISTRO

Avviare 23 [25, 27, 29] m

Lavorare come per il dietro fino alla svasatura

Svasatura

Ferro di diminuzione (DL): 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro - 22 [24, 26, 28] sts.

Prossimo ferro: rov

Prossimo ferro: dir

Prossimo ferro: rov

Ferro di diminuzione: 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro - 21 [23, 25, 27] m

Continuare a maglia rasata fino a 19 [23 - 24- 28] cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL.

Scalfo manica

Prossimo ferro (DL): Chiudere 2 [3, 3, 4] m, dir fino alla fine del ferro -19 [20, 22, 23] m.

Prossimo ferro: rov

Scollatura a V

Prossimo ferro (DL): dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir - 18 [19, 21, 22] m

Prossimo ferro: rov

Ripetere gli ultimi due ferri fino ad avere 10 [11, 11, 12] m.

Continuare a maglia rasata fino alla stessa lunghezza del dietro



Chiudere tutte le maglie

MANICHE (farne 2)

Avviare 22 [24, 24, 28] m

Continuare a legaccio per 3 [4 – 5 - 6] cm

Prossimo ferro: rov

Ferro di aumenti (DL): 1 dir, aum interc, dir fino alla penultima maglia, aum interc, 1 dir – 24 [26, 26, 30] m

Continuare a maglia rasata ripetendo il ferro di aumenti ogni 4 ferri , ancora per 3 [4, 5, 4] volte, ogni 6 ferri, ancora 3 [3, 4, 4] volte - 36 [40, 44, 46] m

Continuare a maglia rasata fino a 19 [23-25,4 - 28] cm dall'inizio del lavoro

Chiudere tutte le maglie

FINITURE

Cucire le spalle con il punto maglia, cucire le maniche allo scalfio manica, cucire i fianchi e le maniche sotto.

Bordo davanti a legaccio

Sul DL, riprendere con il ferro circolare le maglie dal davanti dextro, dalla scollatura terminando alla fine del davanti sinistro nel modo seguente:

riprendere 1 maglia ogni cresta legaccio e 3 maglie ogni 4 ferri a maglia rasata, di seguito riprendere 1 m ogni ferro della scollatura a V, riprendere le maglie del dietro in attesa sulla spilla, continuare sulla scollatura a V sinistra e sul bordo del davanti sinistro.

Prossimi 3 ferri: dir

Chiudere tutte le maglie usando un ferro di 2 misure più grandi, in modo da creare una chiusura molto morbida.

Asole I-Cord

Di solito le asole si formano sul bordo destro per le femmine e sul bordo sinistro per i maschi.

Una volta scelto da che parte inserire le asole, sul DL, riprendere 3 m con il ferro a doppia punta e lavorare il cordoncino I-Cord lungo quanto basta per il bottone da voi scelto.

Tagliare il filo lasciando un a coda lunga.

Infilare l'ago da lana e cucire ad asola il cordoncino, fissandolo sul RL.

Ripetere a distanza regolare a seconda di quanti bottoni volete inserire.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole

