

Gilet con sprone tondo



Un progetto facile e veloce per utilizzare gli avanzi.

Si inizia dal basso lavorando un ferro a smerli, il corpo del gilet è a punto pavone, il carrè a legaccio, i bordi dello scalfio manica sono rifiniti a uncinetto, le prime ed ultime 5 maglie, bordo, sono a legaccio

Occorrente:

filato di vari colori per ferri 4 – 4,5 mm, circa 100-150 gr

ferri dritti 4-4,5 mm

uncinetto del 3,5 mm

4 bottoni

Taglia 2 anni

Livello di difficoltà: facile

Punti e tecniche impiegate:

asole = fare asola ogni 10 ferri, al centro delle 5 maglie di bordo (2 dir, 1 gett, 2 ins, 1 dir)

legaccio = tutti i ferri a diritto

punto pavone = si lavora su un numero di maglie multiplo di 12 + 1 :

f1 = dir del lav – dir

f2 = rov

f3 = *1 dir, 2 ins per due volte, 1 gett-1 dir per 3 volte, 1 gett, 2 ins per due volte* ripetere da * a* fino alla fine del ferro, terminare con 1 dir

f4-5-6= dir

ripetere sempre da f1 a f6 (da f1 a f6 = 1 motivo punto pavone)

punto a smerlo = si lavora su un numero di maglie multiplo di 6 + 1

1 dir , *1 gett, 5 dir, accavallare la quarta maglia lavorata sulla quinta, poi la terza sempre sulla quinta, la seconda sulla quinta e infine la prima sulla quinta, 1 gett, 1 dir* ripetere da * a * fin al termine del ferro, terminare con 1 dir.

Cambiare colore sempre sul diritto del lavoro.

Montare 157 maglie, lavorare il primo ferro a smerlo, restano 105 maglie.

Nel ferro seguente aumentare in modo uniforme 2 maglie per adeguarsi al numero di maglie necessarie al punto pavone.

3-5 ferri a legaccio, quindi proseguire a punto pavone, alternando i colori a seconda della vostra scelta, per circa 23 cm (10 motivi a punto pavone) , lavorando sempre le prime ed ultime 5 maglie a legaccio per formare il bordo.

Ora proseguire a legaccio, impostare lo scalfò nel modo seguente ed eseguire nel contempo la prima asola:

rov del lav = 23 dir, chiudere molto morbidamente 10 m, 41 dir, chiudere 10 m, 23 dir. (87 m)

Nel ferro seguente, impostare il carrè tondo:

dir del lav = 23 dir, montare a nuovo 36 m , 41 dir, montare a nuovo 36 m, 23 dir. (159 m)

(23+36+41+36+23 = 159 m)

Proseguire con 8 ferri a legaccio, quindi iniziare le diminuzioni:

5 dir (bordo), 4dir, * 8 dir, 2 ins, * ripetere da *a* per 14 volte,terminare con 4 dir, 5 dir (bordo)

Ripetere questa sequenza di diminuzioni ogni 4 ferri, per un totale di 5 volte, scalando di una maglia ogni volta:

5 dir (bordo), 4dir, * 7 dir, 2 ins, * ripetere da *a* per 14 volte,terminare con 4 dir, 5 dir (bordo)

5 dir (bordo), 4dir, * 6 dir, 2 ins, * ripetere da *a* per 14 volte,terminare con 4 dir, 5 dir (bordo)

5 dir (bordo), 4dir, * 5 dir, 2 ins, * ripetere da *a* per 14 volte,terminare con 4 dir, 5 dir (bordo)

5 dir (bordo), 4dir, * 4 dir, 2 ins, * ripetere da *a* per 14 volte,terminare con 4 dir, 5 dir (bordo)

Quindi ogni 2 ferri per 1 volta

5 dir (bordo), 4dir, * 3 dir, 2 ins, * ripetere da *a* per 14 volte,terminare con 4 dir, 5 dir (bordo)

Terminare con 4 ferri a legaccio .

Intrecciare tutte le maglie molto morbidamente usando un ferro di una misura + grande oppure chiudendo con l'ago con il metodo EZ bind-off.

<http://www.youtube.com/watch?v=MfnvSY2Rug> qui un video molto esplicativo.

Confezione

Rifinire i bordi dello scalfò manica con l'uncinetto, lavorando:

1 m bassissima, saltare una maglia, 3 m alte nella stessa maglia, saltare una maglia

Cucire i bottoni

www.tricotting.com