

## CARDIGAN CON RUCHES



### Occorrente:

2 gomitoli Filato Maxime Print col 5062 Filatura di Crosa o filato adeguato, questo modello è molto indicato anche da realizzare in cotone per la primavera-estate

170 mt x 50 gr

ferri 3,5mm/4

un ago da maglia

4 bottoncini di media grandezza

### Punti e tecniche impiegate :

punto maglia rasata = un ferro dritto 1 ferro rovescio

punto legaccio = tutti i ferri a dritto

occhielli = il bordo è di 5 maglie e si lavora a punto legaccio(2 dir, 1 gettato, passare una maglia a dir, lavorare a dir la m seguente ed accavallarci sopra la maglia passata, 1 dir, eseguire un'asola ogni 8-10 ferri)

Taglia (6-12)mesi

## DIETRO

Montare 124 ( maglie,

ferro 1-4 = a legaccio

ferri 5-14 = a maglia rasata

ferro 15 = (dir del lavoro) 2 dir, 2 ins a dir per tutto il ferro, terminare con 2 dir (64 maglie)

ferro 16- 18 = a legaccio

ferri 19-62 = a maglia rasata

ferro 63= intrecciare le prime 3 maglie, a dir per tutto il ferro

ferro 64 = intrecciare le prime 3 maglie, a rov per tutto il ferro

ferro 65 = intrecciare le prime 2 maglie, a dir per tutto il ferro

ferro 66= intrecciare le prime 2 maglie, a rov per tutto il ferro

ferro 67 = 2 ins a dir, s dir per tutto il ferro

ferro 68= 2 ins a rov, a rov per tutto il ferro (52 maglie)

ferro 69-98 = a m ras

ferro 99 = lavorare a m ras le prime 17 maglie, chiudere le 18 maglie seguenti, lavorare a m ras le 17 maglie seguenti

Proseguire lavorando separatamente i due pezzi a m ras , utilizzando 2 gomitoli

ferro 100 = a rov (17 + 17)

ferro 101 = a dir (17 + 17)

ferro 102 = a rov(17 + 17)

ferro 103 = a dir (17 + 17)

ferro 104 = lavorando a rov (17 + 17) chiudere le due spalle intrecciando i punti.

## DAVANTI DESTRO

Le asole vanno eseguite sul diritto del lavoro (vedi sopra) nei ferri 23,43,63,83 .

Montare 64 maglie

ferro 1-4 = a legaccio

ferri 5-14 = a maglia rasata

ferro 15 = (dir del lavoro) 2 dir, 2 ins a dir per tutto il ferro, terminare con 2 dir (34 maglie)

ferro 16 = a dir , alla fine del ferro montare a nuovo 5 maglie (bordino allacciatura) (39 maglie)

ferro 17-18 = dir

ferri 19-62 = a maglia rasata sulle prime/ultime 34 maglie,le 5 maglie del bordino vanno sempre lavorate a legaccio (43 ferri)

ferro 63= dir per tutto il ferro, intrecciare le ultime 3 maglie,

ferro 64 = rov per tutto il ferro, 5 dir

ferro 65 = dir per tutto il ferro, intrecciare le ultime 2 maglie,

ferro 66= rov per tutto il ferro, 5 dir

ferro 67 = per tutto il ferro, 2 ins a dir (33 maglie)

ferro 68= rov per tutto il ferro, 5 dir

ferro 69-84 = a m ras

ferro 85 = intrecciare le prime 6 maglie, dir fino alla fine (27 maglie)

ferro 86 = a rov

ferro 87 = intrecciare le prime 3 maglie, dir fino alla fine (24 maglie)

ferro 88 = a rov

ferro 89 = intrecciare le prime 2 maglie, dir fino alla fine (22 maglie)

ferro 90 = a rov

ferro 91 = intrecciare le prime 2 maglie, dir fino alla fine (20 maglie)

ferro 92 = a rov

ferro 93 = intrecciare le prime 2 maglie, dir fino alla fine (18 maglie)

ferro 94 = a rov  
ferro 95 = 2 ins a diritto, dir fino alla fine (17 maglie)  
ferro 96 -98 = maglia rasata  
ferro 99 = chiudere tutte le maglie

#### DAVANTI SINISTRO

Uguale al destro ma in senso contrario, omettendo la formazione delle asole.

#### MANICHE

Montare 40 punti, lavorare 5 ferri a legaccio, poi continuare a maglia rasata aumentando, all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, 1 maglia per parte ogni 6 ferri, dopo questa sequenza di aumenti si avranno 60 maglie.

Lavorare ancora 6 ferri, quindi chiudere tutte le maglie.

#### CONFEZIONE E COLLETTO

Chiudere le spalle e i fianchi, chiudere le maniche e attaccare la manica allo scalfio.

Per il collo, sul rovescio del lavoro, riprendere circa 80 maglie, lavorare a punto legaccio per 20 ferri. Chiudere tutte le maglie.

Attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole...