



Occorrente:

150-200 gr filato Duo Comfort Classic
 Azzurro - 50 lana-50 cotone (120m x 50 gr)
 Ferri 3,5-3,75 mm
 150 gr filato
 150 gr. filato Prima Debbie Bliss verde
 pistacchio, 20 lana- 80 cotone (100m x 50 gr)
 Ferri 3,5 3,75mm
 2 Marcatori
 3 spille attesa maglie
 2 ferri a doppia punta per il cordoncino I-Cord
 o in alternativa un nastro di cotone
 Ago da lana
 6 bottoni di 15 mm di diametro
 Taglia 6 mesi
 Circ. busto 50 cm

Green-Blue set

Punti e tecniche impiegate:

LIVELLO DI DIFFICOLTA' FACILE

punto legaccio = tutti i ferri a dir

accav = pass 1 maglia senza lavorarla, lavorare la ma seguente e accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta

2ins d = lavorare 2 maglie insieme a dritto

2ins r = lavorare 2 maglie insieme a rovescio

Diminuzioni per la gamba del calzoncini = all'inizio del ferro 2 ins a dir, alla fine del ferro 1 acc.

aum (A)= montare a nuovo una maglia (vedi foto A)



EZ'bind-off = vedere foto allegata

GOLFINO

DIETRO

Con i ferri 3,5mm montare 57 maglie:

f1-5 = dir

Cambiare con i ferri 3,75 mm.

f1-6 = iniziando sul dir del lav- maglia rasata

f7-9 = dir

f10-14 = iniziando dal rov del lav , maglia rasata

Ripetere da f7 a f14 fino a 18 cm circa, terminando con un ferro sul rov del lav.

Per lo scalfio manica, chiudere 4 maglie all'inizio dei prossimi 2 ferri. (49m)

Continuare a legaccio per 8 cm dall'inizio scalfio manica, terminando con un ferro sul rov del lav.

Ora bisogna scollare leggermente il dietro, si divide il lavoro e si procede con 2 gomitolari.

f1 = 15 dir, mettere in attesa su una spilla le prossime 19 maglie, attaccare il secondo gomitolario al lavoro, 15 dir

f2 = dir

f3 = parte destra - dir fino 3 maglie dalla fine del ferro, 2 ins, 1 dir, parte sinistra - 1 dir, 1 accv, dir fino alla fine del ferro, 14 m per ogni parte

f4 e f5 = ripetere f2 e f3 fino ad avere 13 maglie per parte.

Continuare a legaccio fino a 10 cm di altezza scalfio manica, terminando con un ferro sul rov del lav.

Chiudere tutte le maglie, se si decide di chiudere le spalle con il sistema dei 3 ferri o a punto maglia, mettere le maglie in attesa su due spille.

DAVANTI SINISTRO

Con i ferri del 3,5 mm montare 31 maglie

f1-f4 = dir

f5 = 2 dir, gett, 2 ins, (asola), dir fino alla fine del ferro

Cambiare con i ferri del 3,75 mm

f1 = dir del lav, dir fino alle ultime 5 maglie, inserire M, 5 dir (bordo)

f2 = 5 dir, rov fino alla fine del ferro

f3 = dir

f4-5 = ripetere f2 e f3 ancora una volta.

f6 = rip f2

f7-9 = dir

f10-13 = ripetere f1 e f3 due volte

f14 = ripetere f2

Ripetere da f7 a f14 finché il pezzo misura 18 cm, lavorando le asole intervalli regolari ogni 5 cm circa e terminando con un ferro sul rov del lavoro.

L'ultima sola si lavorerà nel bordo del collo.

Per lo scalfio manica chiudere le prime 4 maglie del prossimo ferro sul dir del lavoro. (27 m)

Continuare a legaccio fino a 5 cm di altezza dello scalfio manica, ricordandosi di fare l'asola e terminando con un ferro sul rov del lav.

ORA PER LA SCOLLATURA:

f1 = dir fino alle ultime 10 maglie, passare su una spilla le ultime 10 maglie. (17m)

f2 = dir

f3 = dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir (16m)

f4-9 = ripetere f2 e f3 (13m)

Continuare a legaccio fino a 10 cm di altezza scalfio manica, terminando con un ferro sul rov del lav.

Chiudere tutte le maglie, se si decide di chiudere le spalle con il sistema dei 3 ferri o a punto maglia, mettere le maglie in attesa su due spille.

DAVANTI DESTRO

Con i ferri del 3,5 mm, montare 31 maglie.

f-5 = dir

Cambiare con i ferri del 3,75 mm

f1 = dir del lav - 5 dir(bordo), M, dir fino alla fine del ferro

f2 = rov fino alle ultime 5 m, 5 dir

f3 = dir

f4-5 = rip f2 e f3

f6 = rip f2

f7-9 = dir

f10-13 = rip f2 e f3 2 volte

f14 = rip f2

Ripetere da f7 a f14 finché il pezzo misura 18 cm e terminando con un ferro sul dir del lavoro.

Per lo scalfio manica, chiudere le prime 4 maglie, dir fino alla fine del ferro (27m)

Continuare a legaccio fino a 5 cm di altezza dello scalfio manica, terminando con un ferro sul rov del lav.

ORA PER LA SCOLLATURA:

f1 = 10 dir e passarli su una spilla, dir fino alla fine del ferro (17 m)

f2 = dir

f3 = 1 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro (16m)

f4-9= ripetere f2 e f3 per 3 volte 813m)

Continuare a legaccio fino a 10 cm di altezza scalfio manica, terminando con un ferro sul rov del lav.

Chiudere tutte le maglie , se si decide di chiudere le spalle con il sistema dei 3 ferri o a punto maglia, mettere le maglie in attesa su due spille.

MANICHE

Cucire le spalle con il metodo che si preferisce.

Sul diritto del lavoro , con i ferri del 3,75 riprendere 45 maglie dallo scalfio manica.

f1-5 = iniziando sul rov del lavoro lavorare 5 ferri a maglia rasata

f6-8 = dir

Ripetere f1-8 fino a 4 cm di altezza manica, terminando sul rov del lav.

Ora iniziare a diminuire:

f1 = dir, 1 acc, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir (43 m)

Continuando a lavorare le righe legaccio su maglia rasata, diminuire come indicato in f1, ogni 6 ferri ancora 4 volte. (35m)

Continuare fino a 14 cm di altezza manica.

Cambiare con i ferri del 3,5 mm

f1 = dir , diminuendo 5 maglie in modo uniforme. (30m)

f2-6 = dir

Chiudere tutte le maglie con EZ'bind off.

CONFEZIONE

Sul dir del lavoro, riprendere e lavorare a dir le 10 maglie in attesa sulla spilla del dav destro, riprendere 14 maglie dalla scollatura destra, riprendere 19 maglie dello scollo nuca in attesa sulla spilla, riprendere 14 maglie dalla scollatura sinistra, di seguito riprendere e lavorare a dir le 10 maglie in attesa sulla spilla del dav sinistro (67m)

f1 = 2 dir, gett, 2 ins, (asola) dir fino alla fine del ferro

f2-5 = dir

Chiudere tutte le maglie lavorando a dir sul rov del lavoro.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.

Cucire i fianchi e le maniche sotto.

CUFFIA

Con i ferri 3,5 mm montare 55 m

f1-5 = dir

Cambiare con i ferri del 3,75 mm

F6-11 = iniziando sul dir del lav, maglia rasata

f12-14 = dir

f15-19 = iniziando sul rov del lav, maglia rasata

Ripetere da f12 a f19 fino a 19,5 cm circa, terminando con il f13

DIETRO

Continuando a lavorare a righe legaccio su maglia rasata:

f1 = 36 dir, 2 ins, non lavorare le ultime 17 m, girare il lavoro

f2 = 18 dir, 2 ins a rov, non lavorare le ultime 17 m, girare il lavoro

f3 = 18 dir, 2 ins a dir, non lavorare il resto delle maglie , girare il lavoro

f4-33 = ripetere f2 e f3 15 volte

f34 = ripetere f2

f35 = 1 dir, 2 ins, per 10 volte (11m)

Passare le maglie restanti su una spilla.

BORDO NUCA

Sul dir del lavoro e con i ferri del 3,5 mm, riprendere 20 maglie dal lato destro della cuffia, riprendere le 10 maglie in attesa su una spilla e lavorarle :

2 dir,(2 ins, 1 dir) x 3 volte

riprendere 20 maglie dal lato sinistro della cuffia (48m)

f1-5 = dirChiudere molto morbidamente tutte le maglie lavorando a dir.

CINTURINO DI CHIUSURA

Sul dir del alv , con i ferri del 3,5mm riprendere 5 maglie dal bordo davanti destro:

Continuare a legaccio per 4 cm.

F seg= 2 dir, gett, 2 ins , 1 dir (asola).

" ferri a dir.

Chiudere tutte le maglie.

SCARPINE (farne 2)

Con i ferri del 3,75 mm, montare 33 maglie, lavorare a legaccio per 3 cm

Cambiare con i ferri del 3,5 mm

f1 = 1 dir, (1 rov, 1 dir) per tutto il ferro

f2 = 1 rov (1dir, 1 rov) per tutto il ferro

Ripetere f1 e f2 per 3 cm.

Cambiare con i ferri del 3,75 mm

f1 = dir del lav, 13 dir e passarli su una spilla, 1 dir, (1 aum, 1 dir) x 3 volte, passare le ultime 13 m su una spilla. (10 m)

Per la tomaia, parte sopra della scarpina, continuare a legaccio per 4,5 cm circa, terminando sul rov del lav.

Passare le maglie su una spilla, tagliare il filo.

Ora, sul diritto del lav riprendere sul ferro le 13 maglie in attesa sulla spilla, attaccare il filo e riprendere 7 maglie dal lato della tomaia, riprendere le 10 maglie in attesa sulla spilla, di seguito riprendere 7 maglie dal bordo dal lato della tomaia, riprendere le ultime 13 maglie in attesa su una spilla. (50m)

f2-9= dir

f10 = 20 dir, 2 ins, 6 dir, 2 ins, dir fino alla fine (48 m)

SUOLA

f1 = 27 dir, 2 ins, lasciare le ultime 19 m senza lavorarle

f2-31 = 7 dir, 2ins, lasciare le restanti maglie senza lavorarle

f32= 7 dir, 2 ins, dir fino alla fine del ferro 816m)

Chiudere tutte le maglie lavorando a dir.

CONFEZIONE

Cucire il tallone e il dietro della calza.

CALZONCINI

GAMBA DESTRA

Con il filato azzurro e i ferri 3,5 mm, montare 50 maglie e lavorare 6 ferri a legaccio.

Cambiare con i ferri del 3,75 mm e iniziare a lavorare con il filato verde.

F1-8 = maglia rasata

F9-10 = dir, con filato azzurro

F11-14 = maglia rasata, con il filato verde,

f15-16 = dir, con filato azzurro

Ora lavorare con il filato verde ancora 10 ferri a maglia rasata con il colore verde (circa 10 cm di altezza per calzone corto, 18 cm per calzone lungo)

Aumentare 1 m all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, ogni 2 ferri per un totale di 4 volte (58 m)

Continuare a maglia rasata diminuendo 1 m all'interno delle prime ed ultime 2 maglie, ogni 6 ferri, per un totale di 4 volte, (50 m) arrivando a circa 13 cm dall'inizio del cavallo. ***

Cambiare con i ferri del 3,5 mm e il colore azzurro:

iniziando con un ferro sul dir del lavoro, lavorare 4 ferri a legaccio.

Ferro seguente a legaccio, all'inizio del ferro fare asola per inserimento cordoncino :

- 3 dir, gett, 2 ins a dir, diritto fino alla fine del ferro.

Proseguire con 4 ferri a maglia rasata. Chiudere tutte le maglie.

GAMBA SINISTRA

Procedere come per la gamba destra fino a **.

Cambiare con i ferri del 3,5 mm e il colore azzurro:

iniziando con un ferro sul dir del lavoro, lavorare 4 ferri a legaccio.

Ferro seguente a legaccio, alla fine del ferro fare asola per inserimento cordoncino -

Dir fino alle ultime 5 maglie, 2 ins a dir, gett, 3 dir

Chiudere tutte le maglie:

CONFEZIONE

Cucire l'interno gamba e unire le due parti sul davanti e il dietro, risvoltare e cucire verso l'interno il bordo del calzoncini.

Con due ferri a doppia punta realizzare un I-Cord di 3 maglie lungo circa 60 cm, infilarlo nel bordo vita e legare.