

**Occorrente:**

(274 - 366 m) di filato Queensland-Collection-Kathmandu-aran (95m x 50gr)

Ferri 3,75 mm dritti e circolari, un gioco di ferri 3,75 mm per le maniche in tondo

o misura adatta ad ottenere il campione

4 bottoni da 2 cm di diametro

Spille attesa maglie o filato di scarto di colore diverso

Marcatori

Ago da lana

Campione: 19m in 10 cm a maglia rasata

Taglie: mesi e 6-12 mesi

<http://www.ravelry.com/patterns/library/henrys-sweater-2>

<http://www.ravelry.com/designers/sara-elizabeth-kellner>

Henry's Sweater by [Sara Elizabeth Kellner](#)

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Henry's sweater è un facile cardigan top-down che può essere realizzato in un fine settimana.

Per il progetto ho utilizzato del filato tipo Aran (per ferri 5 mm) lavorato con i ferri 3,75 mm, in modo da realizzare un tessuto a maglia compatto, indeformabile e caldo.

Il collo a scialle è molto comodo e confortevole.

Punti tecniche e abbreviazioni:

DL = dir del lav

RL = rov del lav

M = marcatore

IM = inserire M

PM = passare M

Accav = passare una m senza lavorarla, lavorare a dir la m seguente, accavallare la m passata sulla m lavorata

Aum = lavorare la maglia due volte, la prima volta a dir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla una seconda volta a dir ritorto

Aum destro = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie prendendolo dal dietro verso il davanti del lavoro e lavorarlo a dir ritorto

Aum sinistro = con il ferro sinistro sollevare il filo fra le due maglie prendendolo dal davanti verso il dietro del lavoro e lavorarlo a dir ritorto

2 ins = 2 maglie insieme a dir

Henry's Sweater by [Sara Elizabeth Kellner](#) Tutti I diritti riservati

A&G = avvolgi e gira – filo sul davanti del lavoro, passare una maglia senza lavorarla, passare il filo sul dietro del lavoro, riportare la maglia avvolta sul ferro di sinistra, girare il lavoro
Si utilizza durante la lavorazione dei ferri accorciati per evitare che si formi il buchino nel punto in cui si gira il lavoro.



Si inizia dallo sprone:

Avviare 46 (52) maglie

F 1 – 1 rov, IM, 12 (14)rov, IM, 20 (22) rov, IM, 12 (14)rov, IM, 1 rov

F 2 – *aum, PM, aum, dir fino a 1 maglia dal prossimo M*, rip da *a* ancora 2 volte, aum, PM, aum

F 3 – rov, passando i M

F 4 – 1 dir, aum destro, *aum, PM, aum, dir fino a 1 maglia dal prossimo M*, rip da *a* ancora 2 volte, aum, PM, aum, aum sinistro, 1 dir.

F 5 – rov, passando i M

F 6 – 1 dir, aum destro, , * dir fino a 1 maglia dal prossimo M, aum, PM, aum, *, rip da *a* ancora 2 volte, aum,PM, aum, dir fino a 1 maglia dalla fine del ferro, aum sinistro, 1 dir

F 7 – rov, passando i M

Ripetere F 6 e F7 fino ad avere 164 (180) maglie sul ferro, così suddivise fra i M:

Henry's Sweater by [Sara Elizabeth Kellner](#) Tutti I diritti riservati

24-36-44-36-24 (26-40-48-40-26).

Divisione per le maniche

Durante questo ferro togliere i marcatori.

F 1 – 1 dir, aum destro, dir fino al prossimo M, passare le maglie della manica (tra il primo e il secondo M) su un filo di colore diverso o una spilla, dir fino al prossimo M, passare le maglie della manica (tra il terzo e il quarto M) su un filo di colore diverso o una spilla, dir fino a una maglia dalla fine del ferro, aum destro, 1 dir. 94 (102) maglie sul ferro.

F 2 = rov

Corpo – parte alta

In questa parte si finisce di formare la scollatura a doppio petto

F 1 – 1 dir, aum destro, dir fino a 1 maglia dalla fine del ferro, aum sinistro, 1 dir

F 2 – rov

Ripetere F1 e F2 fino ad avere 106 (116) maglie sul ferro.

Corpo – parte bassa

F 1 – Asole – 5869 dir, chiudere 1 maglia, 8(8) dir, chiudere una maglia, dir fino alla fine del ferro

F2 – rov fino al punto nel quale si è chiusa la maglia per l'asola, avviare 1 maglia a nuovo, rov fino al prossimo punto nel quale si è chiusa la maglia per l'asola, avviare 1 maglia a nuovo, rov fino alla fine del ferro – 106 (1169 m

F 3 – dir

F 4 – rov

Ripetere F3 e F4 ancora 10 volte (o per 5 cm)

Ripetere F1 e F2 ancora una volta

Ripetere F3 e F4 ancora 8 volte (o per 3,5 cm)

Bordo a legaccio:

5 ferri a dir

Chiudere molto morbidamente tutte le maglie usando questo metodo:

***2ins, riportare la maglia ottenuta dal 2 ins sul ferro di sinistra* , rip da *a* fino ad aver chiuso tutte le maglie.**

Collo a scialle

Sul DL, iniziando dalla parte destra dello scollo , riprendere le maglie lungo tutta la scollatura, e iniziare a lavorare a ferri accorciati:

F 1-4 – dir

F 5 – dir fino a 2 m dalla fine del ferro, A&G,

F 6 – come F5

F 7 – dir fino a 4 maglie dalla fine del ferro, A&G

F 8 – come F 7

Continuare in questo modo, aumentando le maglie no lavorate alla fine del ferro, ogni due ferri, fino ad avere 14 maglie a sinistra all'inizio e alla fine del ferro (7 maglie avvolte)

1 ferro a dir

Chiudere molto morbidamente tutte le maglie, usando il metodo spiegato sopra.

Maniche

Iniziando dal sottomanica riprendere 3 maglie dal sottomanica, di seguito riprendere le maglie della manica in attesa.

Unire il lavoro in tondo, IM per segnare l'inizio del giro.

Proseguire a maglia rasata in tondo, diminuendo nel modo seguente:

2ins, dir fino a 2 maglie dal M, accav

Rip da *a* :

per 3-6 mesi = dopo 5 - 10 - 14 cm dall'ascella (6 diminuzioni in totale)

per 6-12 mesi = dopo 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 13 cm dall'ascella 10 diminuzioni in totale)

Continuare a legaccio in tondo (1 giro rov, 1 giro dir) per 5 giri.

Chiudere molto morbidamente tutte le maglie con il metodo spiegato sopra.

Rientrare su rov i fili di giunta, cucire i bottoni in corrispondenza delle asole. Bloccare leggermente