



Occorrente:

3 (4,4) gomitoli (280-370 m in totale) di cotone Peaches & Creme (110 m x 70 gr)

Ferri 4,5 mm o adatti a ottenere il campione indicato

Ferretto per trecce

Spille attesa maglie, ago da lana

bottoni di circa 1,5 cm

Campione = 26 m x 24 f a maglia rasata

Taglie: 6 (12, 18) mesi

Circ busto: 38(41-46) cm

Lungh partendo dalla spalla: 31(39-46) cm

Lungh del corpino: 13 (15-18) cm

Larghezza all'orlo: 76(81-86) cm

<http://www.ravelry.com/patterns/library/jumper-cable>

<http://www.ravelry.com/designers/erika-flory>

JUMPER CABLE designed by Erika Flory copyright 2007

Traduzione di B.Ajroldi per www.tricotting.com

Un vestitino con scollo a barchetta, che può anche essere indossato come un prendisole o come scamiciato. Il pannello della gonna si può lavorare a coste oppure a trecce su 2 m, si fonde con il pannello del corpetto.

Il dietro è lavorato a maglia rasata rovescia.

La chiusura è sul dietro, con un solo bottone.

Punti, abbreviazioni e tecniche

Chiusura con i 3 ferri: è usato per chiudere e cucire le spalle e riduce molto lo spessore della cucitura

Posizionare il davanti e il dietro uno sopra l'altro dir contro dir, e il filo del lavoro a destra, le maglie delle spalle sui due ferri paralleli e con la punta di entrambi verso destra:

Con un terzo ferro, (*lavorare 2 maglie ins a dir prendendo la prima m del ferro davanti e la prima maglia del ferro dietro* , rip da *a* ancora una volta, * accavallare la prima maglia sul terzo ferro sulla seconda*)

Ripetere da (a) fino ad aver chiuso tutte le maglie.

Treccia 6 m: passare le prime 3 m sul ferretto ausiliario davanti al lavoro, lavorare le restanti 3 maglie e di seguito le 3 maglie sul ferretto

Treccia su 2 m : si lavora senza ferretto, lavorando per prima la seconda maglia e di seguito la seconda

Accav= passare una m senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente e accavallare la m passata sulla maglia lavorata (diminuzione di una maglia)

2 ins = lavorare due maglie insieme a dritto (diminuzione di una maglia)

DL = dir del lavoro

RL = rov del lavoro

NOTE: le istruzioni sono per 3 taglie, la prima e di seguito tra parentesi le altre. Dove trovate un unico numero o indicazione vale per tutte le taglie.

DAVANTI: Avviare 60 (64, 68) m.

Lavorare 7 ferri a legaccio terminando con un ferro sul DL

Inizio pannello a trecce:

F1 (RL): 17 (19, 21) rov , (2dir, 2rov) per 12 volte, 2dir, 17 (19, 21) rov.

F 2 (DL): 17 (19, 21) dir , (2rov, 2dir) per 12 volte, 2 rov, 17 (19, 21) dir

Ripetere F1 e F2 lavorando il pannello del davanti a coste 2/2 (o a trecce di 2 m intrecciando le trecce ad ogni ferro di diminuzione della gonna) contemporaneamente alle diminuzioni per la svasatura della gonna, ogni 6 ferri, nel modo seguente:

2 dir, accav, lavorare secondo impostazione delle coste (o trecce) fino alle ultime 4 maglie, 2 ins, 2 dir.

Ripetere queste diminuzioni ogni 6 ferri fino ad avere 48 (50,50) maglie e una lunghezza di circa 21,5 (25 - 28,5) cm misurando dall'avvio maglie, terminando con un ferro sul DL.

Corpino:

F1 (RL) : 4 dir, accav, (accav,0), 7 (8,10) dir, lavorare il pannello a trecce sulle prossime 22m, 7(8, 10) dir, 2 ins (2ins, 0), 4 dir

F 2 (RS): 4 dir, 8(9, 10) rov, treccia su 6 m, 2rov, treccia su 6 m, 2 rov, treccia su 6 m, 8 (9, 10) rov, 4 dir.

F 3: 4 dir, accav, 6 (7, 8) dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 6 (7, 8) dir, 2ins, 4 dir.

F 4: 4 dir, 7 (8, 9) rov, 6 dir, 2rov, 6 dir, 2rov, 6 dir, 7 (8, 9)rov, 4 dir

F 5: 4 dir, accav, 5 (6, 7) dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 5 (6, 7) dir, 2ins, 4 dir.

F 6: 4 dir, 6 (7, 8) rov, treccia su 6 m, 2rov, treccia su 6 m, 2 rov , treccia su 6 m, 6 (7, 8) rov, 4 dir.

F 7: 4 dir, 6 (7, 8) dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 6 (7, 8) dir, 4 dir.

F 8: 4 dir, 6 (7, 8) rov, 6 dir, 2rov, 6 dir, 2 rov, 6 dir, 6 (7, 8) rov, 4 dir.

F 9: 4 dir, 6 (7, 8) dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 2 dir, 6 rov, 6 (7, 8) dir, 4 dir.

Ripetere da F6 a F9 fino a quando il corpino è lungo 10 (13-15) cm.

Ora si continua a legaccio su tutte le maglie diminuendo in questo modo:

lavorare 3 ins a dir in ogni treccia: 2 ins per 3 volte per ogni treccia

Lavorare ancora 5 ferri a legaccio.

Collo:

8 (9, 10) dir e passarli in attesa su un ferro, chiudere le 17 (17, 17) m centrali , 8 (9,10) dir e passarli su un ferro.

DIETRO

Lavorare come per il davanti fino a 21,5 (25-28,5) cm di lunghezza dall'avvio , terminando con un ferro sul DL

Corpino

Il corpino è lavorato a maglia rasata rovescia con i bordi a legaccio

RL: sir diminuendo 9 maglie distribuite in modo uniforme sul ferro: 1(2,2) dir, 2 ins, *4dir, 2 ins* , rip da *a* fino a 1 (2,2) m dalla fine del ferro, 1 (2,2) dir.

F1 (DL)= 4 dir, rov fino alle ultime 4 m, 4 dir

F2 (RL) = 4 dir, accav, dir fino alle ultime 6 m, 2ins, 4 dir

Ripetere F1 e F2 ancora 2 (3,1) volte.

Continuare a maglia rasata rovescia con i bordi di 4 m a legaccio per parte, sulle 33(33,37) m fino a 5(7,5- 8) cm dall'inizio del corpino, terminando con un ferro sul RL.

Divisione del corpino

16 (16,18) dir, chiudere 1 m, 16 (16,18) dir

Continuare su una parte sola a maglia rasata rovescia con il bordo di 4 m a legaccio fino a 10(13 - 15) cm dall'inizio del corpino.

Lavorare 6 ferri a legaccio

Spalle

Chiudere 8 m del bordo collo, 8(8-10) dir e passare le maglie in attesa su un ferro
Ripetere per l'altra parte del dietro

**Asola**

Sul DL, (vedi foto) riprendere 5 maglie all'inizio della parte sinistra dell'apertura dietro:

F1 e 2 = dir

F3 con asola: 2 dir, gett, 2 ins, 1 dir

F4 e 5 =dir

F6 = 2 ins, 1 dir, 2 ins.

Chiudere tutte le maglie.

Finiture:

Sul DL, chiudere le maglie con il sistema dei 3 ferri, cucire i fianchi e cucire il bottone in corrispondenza dell'asola.

